

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	BOYN INDUSTRIAL	// Hot-air sterilizer	HAS BO 85	BOYN INDUSTRIAL	<p>Մանրէազերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 85 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ 2 կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը և դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման թունելների տեղադրված ձախ կողմի ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և</p>

շրջանառության համար, ինչը  
օգտակար է սարքի արագ  
սառեցման համար Էլեկտրական  
մասը մեկուսացված է և  
պաշտպանված ժամանակաչափ  
0-ից 999 րոպե միջակայքում, որն  
անջատում է սարքը ծրագրավորված  
ժամանակի վերջում Ջերմաչափի  
չափման տիրույթը 10°C - 300°C  
միջակայքում Ջերմակարգավորիչի  
տիրույթը 10°C - 200°C  
Անվտանգության թերմոստատի  
առկայություն էլեկտրոսնուցում` 220  
Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և  
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմում  
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի  
վկայականներ





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	BOYN INDUSTRIAL	// Hot-air sterilizer	HAS BO 85	BOYN INDUSTRIAL	Մանրէազերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 85 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ 2 կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը և դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման թունելների տեղադրված ձախ կողմի ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և

շրջանառության համար, ինչը  
օգտակար է սարքի արագ  
սառեցման համար Էլեկտրական  
մասը մեկուսացված է և  
պաշտպանված ժամանակաչափ  
0-ից 999 րոպե միջակայքում, որն  
անջատում է սարքը ծրագրավորված  
ժամանակի վերջում Ջերմաչափի  
չափման տիրույթը 10°C - 300°C  
միջակայքում Ջերմակարգավորիչի  
տիրույթը 10°C - 200°C  
Անվտանգության թերմոստատի  
առկայություն էլեկտրոսնուցում` 220  
Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և  
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմում  
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի  
վկայականներ