

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ֆասթ Սքան» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	S4 General Trading LLC & Astrophysics	S4 General Trading LLC & Astrophysics	Trailer XIS-1517DVT	S4 General Trading LLC & Astrophysics Inc.	Միկրոբեռնատար տրանսպորտային միջոցի մեջ ինտեգրված 1,502մx1,702մ թունելով մոբիլ ռենտգենյան սարքավորում: Կցասայլի մեջ ինտեգրված Շահագործելի է եղանակային բոլոր պայմաններում: Քաշող տրանսպորտային միջոցը 4x4 Ընդհանուր համակարգի եզրաչափերը. Բարձրությունը 4 մետր Լայնությունը ոչ ավել 2,9մ Երկարությունը ոչ ավել 12մ Թունելի չափսը 1,502մx1,702մ Կոնվեյերի արագությունը 0,20մ/վրկ Կոնվեյերի առավելագույն բեռնվածությունը,

					հավասարաչափ բաշխվածության դեպքում 3000կգ կոնվեյերի բարձրությունը հատակից 0,383մ: Սնուցումը 115/230վոլտ փոփոխական $\pm 10\%$, 60/50 Հց: Թափանցելիությունը ըստ պողպատի 50մմ Լարի տարբերակման ունակությունը 38AWG Ճառագայթիչի անողային լարումը 200կՎ, Ճառագայթիչի խողովակի հոսանքը 1մկԱ: Պատկերը երկպրոեկցիոն Սարքավորումը երկճառագայթանի՝ Ճառագայթիչներից մեկը կոնվեյերի կողքից, մյուսը կոնվեյերի վերևից Պահպանման ջերմաստիճանը -20°C - $+60^{\circ}\text{C}$ Շահագործման ջերմաստիճանը ջերմաստիճանը 0°C - $+40^{\circ}\text{C}$ Հարաբերական խոնավությունը, առանց կոնդենսատի ձևավորման մինչև 95% Սարքավորման մակերեվույթից 5-10սմ հեռավորության վրա ռենտգենյան ճառագայթների արտահոսքի մեծությունը 1մկ2/ժամ Արտադրողի կողմից տրված հավաստագիր՝ առողջապահության և աշխատանքի անվտանգության միջազգային նորմերի ապահովվում,
--	--	--	--	--	--

					սննդամթերքի, դեղորայքի որակի ապահովվում: Բազմաէներգետիկ պատկերի կառուցում (4 և 6 գույն) Սև և Սպիտակ դիտում Օրգանական / անօրգանական նյութերի տարանջատում Նեգատիվ պատկեր Բարձր թափանցելիություն Ուրվագծերի փոփոխական ընտրություն Գույնի վարիացիա համապատասխան խտության Փոփոխական գամմա Տարբեր խտություններով նյութերի փոփոխական տարանջատում Խոշորացում (64x) Դիտեք նախորդ ուղեբեռի պատկերը Ուղեբեռի հաշվիչ Ամսաթիվ/Ժամ ցուցադրում UPS (անխափան սնուցման աղբյուր) Հարթ LCD մոնիտոր` 24 դույմ Պայթուցիկի և նարկոտիկի ըստ խտության ավտոմատ հայտնաբերում Վտանգավոր օբյեկտի պատկերի պրոյեկցիա Բարձր խտության նախազգուշացում Օպերատորի վերապատրաստման ծրագիր) Պատկերի ավտոմատ արխիվացում: Սարքավորումը պետք է աշխատի ինչպես արտաքին հոսանքի աղբյուրից, այնպես էլ սեփական կոմպլեկտավորման մեջ
--	--	--	--	--	---

					մտնող բենզինային կամ դիզելային գեներատորից: Սարքավորման գործարկում, մեկանգամյա ուսուցում մինչև 20 հոգու համար պատվիրատուի պետական լեզվով: Երաշխիքը 730 օր: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱՆԵՐ • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, շահագործման ուսուցումը իրականացնում է Մատակարարը: • Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը փուլային չէ: • Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Фаст Скан» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	S4 General Trading LLC & Astrophysics	S4 General Trading LLC & Astrophysics	Trailer XIS-1517DVT	S4 General Trading LLC & Astrophysics Inc.	Мобильное рентгеновское оборудование с туннелем 1,502 x 1,702 м, интегрированным в микрогрузовик. Интегрирован в прицеп или транспортное средство Будет использоваться во всех погодных условиях: Ведущее транспортное средство 4x4 Размер системы Высота 4 метров Ширина не более 2,9 м Длина не более 12 м Размер туннеля 1,502мx1,702м Скорость конвейера 0,20 м/с Максимальная нагрузка конвейера при равномерном распределении,3000кг Высота

						конвейера с пола системы 0,38 м Питание 115/230 В переменного тока $\pm 10\%$, 60/50 Гц. Проницаемость по стали 50мм Калибр провода 38AWG Анодное напряжение эмиттера 200 кВ, Лучистый ток трубки1 мА Изображение бипроекция Оборудование двухбалочный, один луч со стороны конвейера, другой сверху конвейера Температура хранения-20°C- +60°C Рабочая Температуратемпература 0°C- +40°C Относительная влажность без конденсации, до 95% Величина утечки рентгеновских лучей на расстоянии 5-10 см от поверхности устройства 1 мкЗв/час. Обеспечение международных стандартов охраны труда и техники безопасности. Обеспечение качества продуктов питания и медикаментов. Многоэнергетическое построение изображения (4 и 6 цветов) Черно- белый просмотр Разделение органических/неорганических веществ Негативное изображение Высокая проникающая способность
--	--	--	--	--	--	--

					переменный выбор контуров Вариация цвета в соответствии с плотностью Переменная гамма Переменное разделение материалов с различной плотностью Увеличение (64х) Посмотреть предыдущее изображение багажа Счетчик багажа Отображение даты/времени ИБП (источник бесперебойного питания) Плоский ЖК-монитор 24 дюймов. Автоматическое обнаружение взрывчатых веществ и наркотика по плотности Проецирование изображения опасного объекта Предупреждение о высокой плотности Программа обучения операторов) Автоматическое архивирование изображений. Инсталяция оборудования, разовое обучение до 20 человек на государственном языке заказчика. Гарантия 730 дней: ИНЫЕ УСЛОВИЯ • Транспортировка и обработка товара, установка, наладка, обучение эксплуатации осуществляется Поставщиком. • Продукты должны быть
--	--	--	--	--	---

					неиспользованными. Доставка продукции не поэтапная. • На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок 730 календарных дней со дня, следующего за днем приемки товара покупателем
--	--	--	--	--	---