ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Unisplendour Corporation Limited-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Unisplendour Corporation Limited	UNIS	UNIS	Unisplendour Corporation Limited	Մարդատար մեքենաների զննող սարք: Ռենտգեն աղբյուրը ոչ ավելի քան 325կվ, Անձնակազմը առնվազն 1 օպերատոր,, Զննման տեխնոլոգիան - Ռենտգենյան ճառագայթման հակադարձ ցրման տեխնոլոգիա և ռենտգենյան ճառագայթման թափանցման տեխնոլոգիա. Նվազագույնը երկպրոեկցիոն ռենտգենյան ճառագայթման թափանցման տեխնոլոգիա ռեժիմի դեպքում թափանցելիությունը նվազագույնը 30 մմ: Ռենտգենյան ճառագայթման հակադարձ ցրման տեխնոլոգիա

						ռեժիմի դեպքում թափանցելիությունը նվազագույնը 9 մմ Սկանավորվող մեքենայի արագությունը 2-20կմ/ժամ, Սկանավորման ռեժիմները – շարունակական և օպերատորի կողմից վերահսկվող, Գունավոր պատկեր, Էլեկտրասնուցումը – եռաֆազ 380Վ, 50Հց կամ միաֆազ 230Վ, 50Հց: ծախսվող Հզորությունը ոչ ավել 15 Կվտ: Թունելի եզրաչափերը՝ Լայնքը նվազագույնը 3մ Բարձրությունը նվազագույնը 2,8մ Տրանսպորտային միջոցի առավելագույն եզրաչափերը վերոգրյալ թունելի պայմաններում Լայնքը մինչև 2,7մ, Բարձրությունը մինչև 2,7մ: Ավելի մեծ թունելի պայմաններում տրանսպորտային միջոցի եզրաչափերը համապատասխանաբար ավելի մեծ կարող են լինել: Շահագործման Ջերմաստիճանը առնվազն -30^{o}C+55^{o}C Պահպանման Ջերմաստիճանը առնվազն -40^{o}C+70^{o}C Սարքավորումը պետք է շահագործվի անձրևի, ձյան և մթնոլորտային այլ տեղումների պայմաններում: Ճառագայթման

						Անվտանգության գոտի ոչ ավել 90մ x 150մ Ճառագայթման դոզան անվտանգության գոտու եզրին ոչ ավել 0,5մկՉ/ժամ Սկանավորված մեքենայի վարորդի համար ճառագայման դոզան ոչ ավել 0,1 մկՉ Ավտոմեքենայի պետհամարանիշը կարդացող համակարգ (առնվազն լատինատառ), Հնարավորություն հեռահար միացման, հեռահար ղեկավարման և պատկերների հեռահար վերլուծության (հագեցած լինի համապատասխան սարքավորումներով և ծրագրային ապահովմամբ)։ Հեռահար ղեկավարողը, պատկերի վերլուծության ընթացքում, պետք է ունենա որոշում կայացնելու հնարավորություն։ Հեռահար կառավարումը կարող է ծրագրային միացվել կամ անջատվել ադմինիստրատորի կողմից։ Ստուգված օբյեկտների պատկերները և դրանց առնչվող փաստաթղթերը պետք է արխիվացվեն կոշտ սկավառակների վրա. Սարքավորման տեղադրում, տեղադրման հետ կապված

						անհրաժեշտ շինարարական (այդ թվում օպերատորական ղեկավարման սենյակի) աշխատանքների իրականացում, մեկանգամյա ուսուցում մինչև 20 հոգու համար պատվիրատուի պետական լեզվով: Սարքավորման տեղադրման հետ կապված բոլոր խնդիրների լուծումը (թույլատվությունների ձեռքբերումը, բացի հողակտորի ձեռքբերումից) իրականացնում է կատարողը: Շինարարական հրապարակի տարածքում բոլոր խնդիրների լուծումը իրականացնում է կատարողը: Անվտանգության պայմանների ապահովման անհրաժեշտությունից ելնելով սկանավորող սարքավորման կառուցվող մասնաշենքի նկատմամբ անհրաշետ պահանջները պետք է նախագծի և ապահովի կատարողը: Օպերատորական սենյակը պետք է գտնվի մասնաշենքի կողքին: սենյակի մակերեսը առնվազն 20մ2: Տեղադրման կետերը գտնվում են ծովի մակերևույթից 800-2400 մետր բնարձրության վրա: Առողջության, անվտանգության

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Unisplendour Corporation Limited в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара:

Номер лота	Предлагаемый товар					
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики	
7	Unisplendour Corporation Limited	UNIS	UNIS	Unisplendour Corporation Limited	Մարդատար մեքենաների զննող սարք: Ռենտգեն աղբյուրը ոչ ավելի քան 325կՎ, ընձեռակազմը առնվազն 1 օպերատոր,, Ընդամենը տեխնոլոգիան – Ռենտգենյան ճառագայթման հակադարձ ցրման տեխնոլոգիա և ռենտգենյան ճառագայթման թափանցման տեխնոլոգիա: Ընդհանուր երկպրոեկցիոն ռենտգենյան ճառագայթման թափանցման տեխնոլոգիա ռեժիմի դեպքում թափանցելիությունը նվազագույնը 30 մմ: Ռենտգենյան ճառագայթման հակադարձ ցրման տեխնոլոգիա	համապատասխան հավաստագրի առկայություն: Սարքավորումը պետք է ունենա ՀՀ-ում տվյալ ոլորտը կարգավորող մարմնի՝ ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից տրամադրված եզրակացությունը ՀՀ-ում սարքավորման շահագործման թույլատրելիության վերաբերյալ: Երաշխիքը 730 օր: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱՆԵՐ • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, շահագործման ուսուցումը իրականացնում է Մատակարարը: • Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը փուլային չէ: • Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը:

						ռեժիմի դեպքում թափանցելիությունը նվազագույնը 9 մմ Սկանավորվող մեքենայի արագությունը 2-20կմ/ժամ, Սկանավորման ռեժիմները – շարունակական և օպերատորի կողմից վերահսկվող, Գունավոր պատկեր, Էլեկտրասնուցումը – եռաֆազ 380Վ, 50Հց կամ միաֆազ 230Վ, 50Հց: ծախսվող Հզորությունը ոչ ավել 15 Կվտ: Թունելի եզրաչափերը՝ Լայնքը նվազագույնը 3մ Բարձրությունը նվազագույնը 2,8մ Տրանսպորտային միջոցի առավելագույն եզրաչափերը վերոգրյալ թունելի պայմաններում Լայնքը մինչև 2,7մ, Բարձրությունը մինչև 2,7մ: Ավելի մեծ թունելի պայմաններում տրանսպորտային միջոցի եզրաչափերը համապատասխանաբար ավելի մեծ կարող են լինել: Շահագործման Ջերմաստիճանը առնվազն -30^{o}C+55^{o}C Պահպանման Ջերմաստիճանը առնվազն -40^{o}C+70^{o}C Սարքավորումը պետք է շահագործվի անձրևի, ձյան և մթնոլորտային այլ տեղումների պայմաններում: Ճառագայթման

						Անվտանգության գոտի ոչ ավել 90մ x 150մ Ճառագայթման դոզան անվտանգության գոտու եզրին ոչ ավել 0,5մկՉ/ժամ Սկանավորված մեքենայի վարորդի համար ճառագայման դոզան ոչ ավել 0,1 մկՉ Ավտոմեքենայի պետհամարանիշը կարդացող համակարգ (առնվազն լատինատառ), Հնարավորություն հեռահար միացման, հեռահար ղեկավարման և պատկերների հեռահար վերլուծության (հագեցած լինի համապատասխան սարքավորումներով և ծրագրային ապահովմամբ)։ Հեռահար ղեկավարողը, պատկերի վերլուծության ընթացքում, պետք է ունենա որոշում կայացնելու հնարավորություն։ Հեռահար կառավարումը կարող է ծրագրային միացվել կամ անջատվել ադմինիստրատորի կողմից։ Ստուգված օբյեկտների պատկերները և դրանց առնչվող փաստաթղթերը պետք է արխիվացվեն կոշտ սկավառակների վրա. Սարքավորման տեղադրում, տեղադրման հետ կապված

						անհրաժեշտ շինարարական (այդ թվում օպերատորական ղեկավարման սենյակի) աշխատանքների իրականացում, մեկանգամյա ուսուցում մինչև 20 հոգու համար պատվիրատուի պետական լեզվով: Սարքավորման տեղադրման հետ կապված բոլոր խնդիրների լուծումը (թույլատվությունների ձեռքբերումը, բացի հողակտորի ձեռքբերումից) իրականացնում է կատարողը: Շինարարական հրապարակի տարածքում բոլոր խնդիրների լուծումը իրականացնում է կատարողը: Անվտանգության պայմանների ապահովման անհրաժեշտությունից ելնելով սկանավորող սարքավորման կառուցվող մասնաշենքի նկատմամբ անհրաշետ պահանջները պետք է նախագծի և ապահովի կատարողը: Օպերատորական սենյակը պետք է գտնվի մասնաշենքի կողքին: սենյակի մակերեսը առնվազն 20մ2: Տեղադրման կետերը գտնվում են ծովի մակերևույթից 800-2400 մետր բնարձրության վրա: Առողջության, անվտանգության

					համապատասխան հավաստագրի առկայություն: Սարքավորումը պետք է ունենա ՀՀ-ում տվյալ ոլորտը կարգավորող մարմնի՝ ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից տրամադրված եզրակացությունը ՀՀ-ում սարքավորման շահագործման թույլատրելիության վերաբերյալ: Երաշխիքը 730 օր: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱՆԵՐ • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, շահագործման ուսուցումը իրականացնում է Մատակարարը: • Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը փուլային չէ: • Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը: