

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	HF-710A	HF-710A	HF-710A	HEPHO MEDICAL CO., LTD, China	Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ Գծային պերիստալտիկ պոմպ` ստանդարտ 3.6- 4.2 մմ տրամագծով պոլիվինիլքլորիդ խողովակների հետ համատեղ աշխատելու համար Այն հավասարապես օգտագործվում էր ինֆուզիոն հավաքածուների հետ, որոնք ունեն 20 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ կամ միկրո կաթիլ` 60 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ` առանց հոսքի արագության ճշգրտումների անհրաժեշտության Մարտկոցի առկայություն, մարտկոցի աշխատանքային ժամանակը 4 ժամ 125 մլ / ժամ

արագության դեպքում LCD էկրան ծրագրավորման համար, տվյալների մուտքի համար ծրագրավորման թվային ստեղծագործություն, բուժքրոջ գանգի ելքային ազդանշան, ժամանակի և ամսաթվի պարամետրեր, արագության կամ դոզայի արագ տիտրում՝ ըստ ծավալի և ժամանակի ծրագրավորման Հոսքի արագությունը 0.1-ից 1200 մլ/ժամ միջակայքում Հոսքի արագության աճ՝ 0,1 մլ / ժամ Ներարկման ծավալը 1,0- 9999.9 մլ, շեղումը ոչ ավելի քան 1% ժամանակի լիմիտը՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում Օկյուլզիային ճնշում. Ծրագրավորելի է ոչ պակաս քան 150-ից 990 մմ ս.ս. (40KPa-130KPa) տիրույթում Մնուցումը 220 Կ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը Նոր է, չօգտագործված Լրակազմում Ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

				են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը` 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	HF-710A	HF-710A	HF-710A	HEPHO MEDICAL CO., LTD, China	Объемный инфузионный насос Линейный перистальтический насос для использования со стандартными диаметрами 3,6... 4,2 мм. ПВХ шлангами. Используется в равной степени с инфузионными наборами, имеющими стандартную капельную камеру на 20 капель / мл или на 60 капель / мл без необходимости регулировки расхода. Наличие аккумулятора, время автономной работы: 4 часов при скорости 125 мл/ч LCD-дисплей для программирования, цифровая клавиатура для ввода данных,

				<p>сигнализация вызова медсестры, настройки времени и даты, быстрое титрование скорости или дозы с программированием по объему и времени Скорость потока в диапазоне от 0,1 до 1200 мл/ч Увеличение скорости потока: не более 0,1 мл/час. Объем инфузии от 1,0 до 9999,9 мл, отклонение 1% Ограничение по времени: в диапазоне от 1 мин. до 99 ч. Окклюзионное давление: программируемое не менее чем в диапазоне от 150 до 990 мм рт. ст (40 КПа-130КПа). Электропитание: 220 В / 50 Гц Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Новое, неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO 13485, CE Mark (Directive 93/42 / EEC)</p>
--	--	--	--	--