

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Չինտեքստիլ ՍՊԸ	Կոստյում աշխատանքային (2 շապիկ, 2 տաբատ, 1 կոստյում, 1 կեպի)	Չինտեքստիլ ՍՊԸ	Աշխատանքային համազգեստի լրակազմը /36-60 չափսի/ բաղկացած է աշխատանքային բաճկոնից (թվով 1 հատ), տաբատից (թվով 2 հատ), կեպիից (թվով 1 հատ), կարճաթև շապիկից (թվով 2 հատ): Բաճկոնը, տաբատը կարվում է երկու գույնի կտորների համադրությամբ՝ կանաչ և դեղին: Պատվիրատուի հետ Նախապես համաձայնեցված կողերից: Բոլոր կտորների գործվածքների տեսակը «Գրետա» է, իսկ ներկման մեթոդը՝ «Ռեակտիվ» մշակված անջրաթափանց ծածկույթով: Կանաչ կտորների գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր, դեղին կտորների գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր: Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ

ուրվագծով է: Առաջամասը մշակվում է ձևավոր, մի քանի կտորանի կոկետկայով: Հիմնական գույնը կանաչն է: Բաճկոնի բոլոր միացման կարերը մշակված են 5 թելանի մեքենայով: Թևատեղերը և ուսի կարերը մշակվում են զույգ կարերով: Կոկետկայի եզրերը մշակվում են կանտով, որը մշակվում է հատուկ թելով (3մմ): Կանտից վերև տեղադրվում են 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է

Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսանդրադարձման գործակիցը 60°C-ը երմաստիճանով 40 ցիկլ լինելուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի 90%-ից:

Մեքքի ամբողջ երկայնքով ուսից 10-11սմ ներքև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով է: Օձիքի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 4 սմ լայնությամբ մանժետով, որը կոճկվում է մեկ օղակ կոճակով: Մանժետի եզրից 18սմ վերև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը կոճկվում է սև գույնի 22 մմ տրամագծով կոճակներով (7կոճակ): Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է երկու վրադիր գրպան: Գրպանների մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է 3սմ լայնությամբ երիզներով: Կողային վրադիր գրպանների մուտքը 18 սմ լայնությամբ է: Երիզի տակ տեղադրված է թելով մշակված 3մմ լայնությամբ դեղին կանտ: Բոլոր գրպանների գարդակարերը արված են զույգ կարով:

Կրծրավանդակի աջ հատվածում տեղադրված է վրադիր գրպան, որը փակվում է դեղին գույնի կափույրով:
Գրպանը փակվում է կպչունային փականով:
Կրծրավանդակի ձախ հատվածում տեղադրված է մեկ վրադիր գրպան: Գրպանի ձախ անկյունային հատվածում մշակված է գրիչի տեղադրման հատված: Գրպանի վրա տեղադրված է ևս մեկ փոքր ծավալային գրպան: Այդ երկու գրպանները փակվում են ձևավոր կափույրով: Բոլոր գրպանների մուտքերը ունեն 1սմ երկարությամբ հատուկ ամրակարեր: Բաճկոնի փեշը մշակված է 4սմ լայնությամբ մանժետով: Կողային հատվածներում տեղադրված են 3-4սմ լանությամբ էլաստիկ ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը կամ անվանման հապավումը, կրծքավանդակի ձախակողմյան գրպանի վրա՝ ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով տեղադրվում է ընկերության բազմագույն տարբերանշանը, իսկ կրծքային գրպանի կափույրի վրա ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով գրվում է Երևան գրառումը: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի է: Հիմնական գույնը կանաչն է: Տաբատն առջևից ունի 2 կողային գրպաններ, հետնամասում երկու վրադիր գրպան և մեկ գրպան հետնամասում ծնկից վերև: Հետնամասի գրպանը ծնկից վերև նախատեղված է աշխատանքային գործիքներ դնելու համար: Կողային վրադիր գրպանների մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է նեղ երիզով և կանտով: Բոլոր գրպանների մուտքերն ունեն 1սմ երկարությամբ և 2մմ լայնությամբ

ամրակարեր: Տաբատի կողային և գրպանի կարերը կարված են զույգ կարերով: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կա 6 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոն շղթայով և 22մմ տրամագծով կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 3 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ, Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է:

Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը 60°C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ լվանալուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի 90%-ից: Կեպին կարվում է կանաչ գույնի կտորից, ներսի մասում ինքնասոսնձվող ոչ գործվածքային կտորից, ուժեղացված գլխարկահովհարով, դիմային հատվածում ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով տեղադրվում է ընկերության բազմագույն տարբերանշանը: Շապիկը կարված է 150 գ/մ² մակերեսային խտությամբ բարձրորակ կտորից, Գործվածքի բաղադրությունը 100% բամբակ: Շապիկը կարճաթև է, վզի կլոր բացվածքով, կլոր օձիքը բարձրորակ պենյա Ռիբանա կտորե գործվածքից: Գծային չափերի փոփոխությունը լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2%: կտորի հիմնականգույնը կանաչ, պարտադիր Phanton կատալոգի պատվիրատուի հետ նախապես

Текстиль	Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУ П-ЕԱԸԱՄԶԲ-23/24	представляет полное описание предлагаемого товара	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	<p>համաձայնեցված կողերից: Թելը, որից կարվելու են շապիկները 100 % բամբակյա բարձր որակի: Շապիկի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը կամ անվանման հապավումը, կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում՝ ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով տեղադրվում է ընկերության բազմագույն տարբերանշանը: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրի կտրի տակից կտրվում է չափս-հասակի խոռոչի արտաքին ֆորմավորումը կատարվում է թափանցիկ արտաքին նշանի տպագրված: Տպագրված արտաքին նշանը պետք է պահպանի տեխնիկական հատկությունները: Չափսերը և քանակները</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	<p>Предлагаемый товар</p> <p>տեխնիկական հատկությունները: Չափսերը և քանակները</p>
5	Зинтекстиль ООО	Рабочий костюм (2 рубашки, 2 пары брюк, 1 пара куртка, 1 кепка)	Зинтекстиль ООО	<p>Արտաքին նշանը պետք է պահպանի տեխնիկական հատկությունները: Չափսերը և քանակները</p> <p>Комплект рабочей одежды /размер 36-60/ состоит из 2 рубашек (2 шт.), 2 пар брюк (2 пара), 1 пары короткой рубашки (2 шт.). Куртка и брюки шиты в комбинации двух цветов: зеленого и желтого. Все</p>
				<p>типы тканей - «Greta», а метод окрашивания - «Reactive» с водонепроницаемым покрытием. Толщина поверхности серой ткани не менее 210 г / м2, Состав: 51±2% хлопка,49±2% полиэстера Поверхностная плотность желтой ткани не менее 210 г / м2, Состав: 51±2% хлопка, 49±2 % полиэстера. Форма куртки прямая. Передняя и задняя части куртки выполнены кокетки. Основной цвет зеленый. Все соединительные швы куртки выполнены на 5-ти ниточной машине. Сиденья. Плечевые швы выполняются парными швами.</p>

Края кокетки обработаны специальной нитью (3 мм).
Над краем размещены световозвращающие ленты шириной 3 см. Основа светоотражающих лент состоит из 30 % хлопка и 70 % полиэстера. Коэффициент отражения световозвращающих лент после стирки при температуре 60°C в течение 40 циклов должен быть не менее 90 % исходного коэффициента отражения. На 10-11 см ниже плеча по всей длине спины размещается светоотражающая лента. Куртка представляет собой двусторонний складной воротник с этикеткой с отметкой о размере. Рукава вышиты, с манжетом шириной 4 см на запястье, которая крепится одной кнопкой. На 18 см выше края манжеты размещена светоотражающая лента. Жакет застегивается на пуговицы диаметром 22 мм (7 пуговиц). По бокам куртки есть два боковых кармана. Вход карманов косой, вход выполнен полосками шириной 3 см. Вход в боковые карманы шириной 18 см. Под лентой проложен желтый шнур из ниток шириной 3 мм. Орнаменты всех карманов выполнены парными стежками. В правой части груди есть карман, закрывающийся желтым клапаном. Карман закрепляется клеящим клапаном. В левой части груди есть один карман. В левом углу кармана есть отделение для ручки. На кармане есть небольшой объемный кармашек. Эти два кармана закрываются клапаном. Все карманы имеют специальные застежки длиной 1 см. Нижняя часть куртки выполнена с манжетом шириной 4 см. В боковых отделах

располагаются резинки шириной 3-4 см. На спинке куртки качественным тиснением краской печатается название компании или аббревиатура. На левом нагрудном кармане с вышивкой или тиснением размещен разноцветный логотип компании, а на шлице нагрудного кармана с вышивкой или тиснением написана надпись Ереван. Брюки прямые. Основной цвет зеленый. Брюки имеют 2 боковых внутренних кармана спереди, два боковых кармана сзади и один карман сзади выше колена. Задний карман выше колена для рабочих инструментов. Вход в боковые карманы косой. Входная часть выполнена с узкой полосой – кромкой. Входы всех карманов имеют застежки длиной 1 см и шириной 2 мм. Боковые швы кармана брюк сшиты парными швами. Ремень для брюк шириной 4 см с 6 перемычками для крепления ремня. Передняя часть отделана нейлоновой цепочкой и пуговицами диаметром 22 мм. В ремень для брюк вставляется эластичная лента 3,5 - 4 см с резинкой для регулировки размера брюк. Под коленями брюк имеются световозвращающие ленты шириной 3 см. Основа световозвращающих лент состоит из 30% хлопка и 70% полиэстера. Световозвращающая лента после промывки в течение 40 циклов при 60° С должен составлять не менее 90% от исходного коэффициента фотолюминесценции. Кепка сшита из зеленой ткани, внутри - самоклеящаяся нетканая ткань с усиленным колпачком, Разноцветный логотип компании размещается на лицевой части вышивкой или

			<p>татуировкой. Рубашка изготовлена из высококачественной ткани с поверхностной плотностью 150 г/м², состав ткани 100% хлопок. Укороченной рукавой, с круглым вырезом горловины, круглый воротник из высококачественной ткани Рибана,. Нить из которой будут изготовлены рубашки из 100% высококачественного хлопка. На тыльной стороне рубашки изображено название компании или аббревиатура, а на левой стороне груди - вышитый или тисненый логотип. Под верхним швом спинки рубашки пришивается этикетка размера-роста.</p> <p>Основной цвет ткани зеленый, Все цветные фрагменты должны соответствовать предварительно согласованным кодам с клиентом каталога Phantone. Упаковка производится в прозрачные полиэтиленовые пакеты. Мешки имеют этикетки, на которых указан размер, количество, наименование ассортимента.</p> <p>Размер и количество заранее согласовывается с заказчиком. Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и погрузка-разгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счет.</p>
--	--	--	---