

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հատուկ հանդերձանք և պարզաներ/Աշխատանքային համազգեստի լրակազմ	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	1.Աշխատանքային համազգեստի լրակազմ - Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեյիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը՝ 220□5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65□2% պոլիէսթեր, 35□2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, խմբաքանակի մի մասի գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), մյուս մասը՝ մուգ կապույտ: Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղնտի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով օձիք, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում մշակված են 3 ծավալուն

գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից մեկը կրծքամասի ձախ հատվածում, երկուսը առաջամասի կողային հատվածներում: Կրծքամասի գրպանը՝ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, տեղակայված կենտրոնական ուղղահայաց կարից 4+/-1սմ հեռավորության վրա, 12սմ լայնությամբ կափույրով, ռադիոկապի համար: Կրծքամասի ձախ կողմի գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կաչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով՝ վրան ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը: Կափույրները գրպաններին են ամրանում երկուական կաչուն ժապավեններով: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և 19-20սմ երկարությամբ, կափույրների լայնությունը՝ 6սմ: Գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա, որոնք կափույրներին ամրանում են երկուական 3X2.5սմ չափի, սև կաչուն ժապավեններով: Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Բաճկոնի ստորին եզրի ամբողջ երկայքով մշակված է քուղ՝ առնվազն 5մմ տրամագծով, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Թևքերի վերջավորություններում մշակված են ուղղանկյունաձև պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7 սմ ներքև, ասեղնագործված է ՓԾ թևքի տարբերանշանը՝

համապատասխան գունավորումներով
ասեղնագործված: Մատակարարը տարբերանշանի
նմուշը նախապես համաձայնեցնում է Պատվիրատուի
հետ: Ձախ թևին՝ ուսագլխից 4սմ ներքև
ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն դրոշը՝ 8սմ
լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ»: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական
հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ
հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.7սմ
(բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի
տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Բաճկոնի վրայի բոլոր
տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են
տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին
համապատասխան գույներով: Բոլոր
տարբերանշանների գունավորումները նախապես
համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի
կենտրոնական եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15սմ ներքև,
ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4,5սմ
լայնությամբ պատա՝ 7x5 սմ կոչման տարբերանշանի
համար, ներքևի ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև
գույնի կպչուն ժապավենով: Բաճկոնի ամբողջ
երկայնքով՝ մինչև թևքերի միացման կարը, օձիքի
միացման կարից 10-11սմ հեռավորությամբ, անցնում է
6+/-0.2սմ լայնությամբ լուսանդրադարձիչ արծաթագույն
ժապավեն, իսկ ժապավենից 2,5սմ ներքև՝
կենտրոնական հատվածում, արծաթագույն
լուսանդրադարձիչ նյութով, 4X2.5X0.7սմ (բարձրություն
X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով

գրված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:

Լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավենի որակը և գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով:

Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար,

կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև մշակված են ծավալուն վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ծալքերի լայնությունը 2+/-0.5սմ, ներքևից 1,5սմ ամրակարված:

Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրները կոճկվում են երկուսական սև գույնի կպչուն ժապավեններով: Նստատեղն ամբողջությամբ մշակված է կրկնակի գործվածքով: Փողկերի ամբողջ երկայնքով՝ ծնկամասից 8սմ ներքև մշակված են երկուսական

6+/-0.2սմ լայնությամբ, լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեններ: Համազգեստի միացման բոլոր կարերը իրականացվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18մմ տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Համազգեստի վրա կարվում են միայն բարձր տեսանելիության ազդանշանային լուսանդրադարձիչ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦД 012-ՄԻՆ-23/73 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	<p>ժապավեններ: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադրով: Հովհարը միջադրված է արևվազը 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադրով և միանում է գլխարկին կտորի կողեզերերով: Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Գլխարկաբլուրքի բարձրությունը ճակատային մասում սկսած 54 չափսից 7.6սմ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլատրելի շեղում +/-1մմ):</p> <p>Օրծակամասի բարձրությունը սկսած 54 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլատրելի շեղում +/-1մմ):</p> <p>Технические характеристики</p>
1				<p>կենտրոնում մշակված է խորիդանշանը շրջանաձև /կտրամադրվի Դատվիրատուի կողմից/, 56+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա ասեղնագործված: Գլխարկաբլուրքի դիմային ստորին հատվածով անցնում է 20+/-2մմ լայնությամբ ժապավեն: Հետնամասում երկկողմանի մշակված է պլաստմասե չափսի կարգավորիչ: Աստառի ճակատային մասը մշակված է 5.7X4.5սմ չափի արհեստական կաշվով: Գլխարկահատակի կենտրոնում դրոշմվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Համազգեստի չափսերը՝ կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր մատակարարվող խմբաքանակի ժամկետից՝ 1 ամիս առաջ: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում մշակվում է խնամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված. Արտադրողի անվանումը. Չափս-հասակը. Լվացքի մեքենայով կամ ձեռքով լվանալու ջրի</p>

				<p>ջերմաստիճանը մինչև 300C: Լվանալ գունավոր հագուստի համար նախատեսված լվացքի նյութերով: Պարզաջրել գուլ ջրով, չքամել, անհրաժեշտության դեպքում արդուկել ցածր ջերմաստիճանով: Չ՝ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍՊԻՏԱԿԵՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ. ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ՀԵՌԱՑՆԵԼ Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով, յուրաքանչյուր արկղում մեկ չափս: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը: Կեպիներն առանձին արկղերով չդեֆորմացված, առանձին շարվածքով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ՝ տրված արտադրողի կողմից: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից: Աշխատանքային համազգեստի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--