

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոտայքյոզ ԲԲԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կոտայքյոզ	ճտքավոր կոշիկ	Կոտայքյոզ ԲԲԸ	<p>Ճտքավոր կոշիկներ - խոշոր եղջերավոր անասունի հարթ /առանց նակատի/, սև գույնի, առաջին կարգի կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով (արգելվում է օգտագործել սպիտակ կամ խոզի կաշի): Կազմված է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, ներբանից և տակացուից: Ասեղնագործության տեսակը՝ լիցք, 3,5-4 կարակուր/սանտիմետրում: Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին առնվազն 2մմ հաստության, լեզվակից ճտքերին միացող հատվածը 1.5+/-0.2մմ հաստության իսկ ճտքերը ծավաճքով 2-2.5մմ հաստության կաշվից, քթամասը և կրունկամասը կոշտ: Քթամասում և կրունկամասում ներսից միջադրվում են թերմոպլաստ, որն ապահովում է մինչև 50 Ջոուլ էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն:</p>

Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձով կապակցված, առնվազն 2.8 մմ հաստության բնական հումքից, պադոչից և կոշիկի համար նախատեսված 1.8մմ հաստության սովարաթղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Կոշիկի երեսամասի ներսի հատվածը մշակվում է 240-245 գրամ մակերեսային խտությամբ 100% բամբակ բաղադրությամբ կտորից:

Կոշիկի հետևամասը երեսի կաշվից (ընդհանուր հետևամասի հաստությունը 2.5մմ): Լեզվակը՝ փակ փականով: Կոշիկի ճտքերի բարձրությունը՝ 22+/-1 սմ: Բարձրությունը չափվում է ճտքի ներսի մասով հիմնական ներդիրից մինչև ճտքի վերին եզրը:

Տակացուն՝ միաշերտ, մաշվածադիմացկուն, յուղակայուն ռետինից՝ խիստ արտահայտված պահպանաշերտով, նախատեսված +/-50 °C պայմաններում կրելու համար: Տակացուի վրա առկա է դրոշմ յուղակայունության վերաբերյալ: Տակացուն միանում է կոշկերեսին՝ դառնալով մեկ ամբողջություն:

Կոշիկը ոտքին հարմարեցվում է ճտքերի վրա ամրացված մետաղյա փոլակներով անցնող կոշկաքուղերով և ներսամասին մշակված N5 տեսակի երկկողմանի շղթայով: Շղթան ողջ երկայնքով երկկողմանի մշակված է պաշտպանիչ փականներով: Կոշկաքուղերը քիմիական մանրաթելից արտադրված 4-5 մմ տրամագծով և 150-160 սմ երկարության քուղերով: Կոշիկի միջադիրը՝ ստելկան, առնվազն 3 մմ հաստության բնական նյութից՝ պադոչից: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ՝ վրան նշված չափսը, իսկ ճտքերի վրա նշված արտադրող կազմակերպության

				<p>անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, տեխնիկական պայմանի համարը: Կոշիկի չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով, պիտակավորված: Պիտակի վրա նշված են՝ տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժան համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ, որից հետո պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի: Պատվիրատուի պահանջով Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքի՝ տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության մասին լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն՝ տրված ՀՀ պետական հավաստագիր ունեցող լաբորատոր փորձաքննական կենտրոնի կողմից: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Ճտքավոր կոշիկի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОАО Котайккош в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EՍՃԱՊՁԲ-ԱԻԼ-23/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Котайккош	Ботинки с завышенными берцами	ОАО Котайккош	<p>Сапоги – из кожи крупного рогатого скота гладкий, первоклассная кожа с водоотталкивающим покрытием (запрещено использовать свиную кожу). Состоит из поверхности обуви, внешней части спинки, подбородка, языка, основной вкладыш, подошвы и втулки. Тип вышивки: набивка 3,5-4 каракут/сантиметр.</p> <p>Кожа подошва и задняя часть, соединяющая как минимум 2 мм, цыплят из кожи толщиной 1,5+/-0,2 мм и цыплят, сложенных как минимум из кожи толщиной 2-2,5 мм, нос и пятка жесткие. В носовой части и на пятке изнутри соединяются термопластом, который обеспечивает защиту от удара до 50 Джоул энергии.</p> <p>Основная вкладыша состоит из связанного между собой натурального сырья толщиной не менее 3 мм, падоша. Основной вкладыш состоит из склеенных</p>

между собой, изготовленных из натурального сырья толщиной не менее 2,8 мм, прокладок - картона для обуви толщиной 1,8 мм, в который вставлен металлический супинатор. Внутренняя часть подошвы выполнена из 100% хлопчатобумажной ткани с поверхностной плотностью 240-245 грамм. Задник обуви выполнен из кожи (толщина всего задника 2,5 мм). Язык с закрытым замком. Высота носка ботинка 22 +/- 1 см. Высота измеряется от внутренней части ствола до верха ствола. Низ, однослойный, износостойкая резина, качественная, маслостойкая, рассчитана на ношение при +/- 50 °С. Снизу масляный штамп. Низ соединяется с поверхностью, становясь единым целым. Обувь крепится к стопе шнурками с металлическими кольцами, прикрепленными к пальцам, и двусторонней цепочкой N5, разработанной внутри. Цепь по всей длине двусторонняя с предохранительными клапанами. Подошвы из химических волокон диаметром 4-5 мм и длиной 150-160 см. Подушка для обуви на шпильке из натурального материала толщиной не менее 3 мм от подошвы. Обувь имеет штамп на низу, размер указан на ней, а на подошве указано название компании-производителя, месяц и год выпуска, номер технического состояния. Размеры обуви будут предоставлены заказчиком не позднее чем за месяц до доставки. Упаковка заводская, картонные коробки, с маркировкой. На этикетке указано название товара, количество, размер, название компании-

				<p>производителя, месяц и год выпуска, номер технического состояния. Поставщик должен предоставить образцы в ответственный отдел для утверждения до поставки, после чего заказчик предоставляет поставщику количество обуви в соответствии с размером. По требованию заказчика Организация-поставщик должна представить акт лабораторной экспертизы о соответствии поставляемой продукции техническим условиям, выданный центром лабораторной экспертизы с государственным сертификатом Республики Армения. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан их устранить по требованию Заказчика. Образец сапогов заранее согласовывается с Заказчиком</p>
--	--	--	--	--