

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հուլիսի 20-ին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊԻՉ/2023-7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic	Thermal label printer	1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic	Ջերմային տպիչ Տպիչի տեսակը՝ շարժական մոնոխրոմ (սև/սպիտակ, b/w) Տպագրման եղանակը՝ ուղղակի ջերմային Տպման արագությունը՝ ոչ պակաս 100մմ/վ Միացման ինտերֆեյս՝ USB, Bluetooth Օպերատիվ հիշողություն (RAM) առնվազն 128 Mb Flash հիշողություն՝ առնվազն 256 ՄԵ. Սարքի՝ Քաշը մարտկոցով՝ ոչ ավել 430 գր Լայնություն x Բարձրություն x Խորություն՝ ոչ ավել 130մմ X 93.5մմ X 49.5մմ Լուծաչափ՝ 203 dpi / 8 կետաչափ/մմ Սնուցման աղբյուր՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային

մարտկոց առնվազն 2000 ՄԱ
Պաշտպանվածությունը փոշուց և
խոնավության թափանցումից
առնվազն IP54 ստանդարտով
Հարվածադիմացկուն՝ մինչև 1,5մ-ից
ընկնելուց աշխատանքային բոլոր
ջերմաստիճանների միջակայքում,
500 անգամ 1մ-ից ընկնելու դեպքում
Աշխատանքային ջերմաստիճանը
առնվազն -15°-ից +50°C սահմանում
Պահպանման ջերմաստիճանը
առնվազն -20°-ից +60°C
սահմանում Թույլատրելի
խոնավության աստիճանը
աշխատանքային ռեժիմում՝ 10% -
90% առանց կոնդենսացիայի
Դիմացկունությունը
տատանումներին առնվազն՝ MIL STD
810 Համապատասխանություն
անվտանգության ստանդարտներին
և ճառագայթման մակարդակներին՝
FCC մաս 15 և EN 55022 Class B
limits; FCC, IC, Եվրոպական
ստանդարտներ Bluetooth և
802.11a/b/g/n համար; TÜV և IEC
60950 անվտանգության
ստանդարտներ ; NOM, C-Tick, VCCI,
S-Mark, PSE, CCC, MII Bluetooth SIG-
registered and Wi-Fi certified

Միացման ինտերֆեյս՝ Լարով՝ USB 2.0 Type-C; Անլար՝ BR/EDR, LE 4.2; Պասիվ NFC սարքերի միացման համար: Մարտկոցը՝ Li-On առնվազն 2280 մԱ/ժ, 7.2Վ. Սնուցման/լիցքի խնայողություն Հանգստի ռեժիմից միանգամից աշխատանքային ռեժիմի անցման հնարավորություն Տպիչ գլխիկի տաքացման աստիճանի ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն Մարտկոցի լարման և կարգավիճակի ստուգման/դիտման հնարավորություն USB Type-C լիցքավորման հնարավորություն Նյութի (թղթի) լայնությունը՝ 80 մմ Տպման առավելագույն լայնությունը՝ 72 մմ Տպման երկարությունը՝ շարունակական Նյութի (թղթի) գլանափաթեթի տրամագիծը առավելագույնը 40 մմ Նյութի (թղթի) հաստությունը՝ 0.05մմ - 0.16 մմ Նումների լեզուն՝ CPCL, ZPL Սենսորների առակայություն՝ թուղթը վերջացել է, թղթի խցիկի փականը բաց է Շտրիխ կոդի տեսակներ 1D: առնվազն Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on, Interleaved 2-of-5,

UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on Շտրիխ կոդի տեսակներ
2D: առկա 2D Barcodes:
AztecCode, DataMatrix,
GS1/DataBar™ (RSS)family,
MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR
Code, TLC 39 Տպման պարամետրերի
լրացուցիչ պահանջներ
Մասշտաբային տառատեսակների և
նախնական մասշտաբացվող
տառատեսակների աջակցում
Տեքստի
խոշորացման/մասշտաբացման
հնարավորություն Տեքստի տպման
90° տեքման հնարավորություն
Օգտագործողի կողմից սահմանված
տառատեսակների, գրաֆիկայի և
լոգոների տպման հնարավորություն
Տպագրության ձևանմուշների
աջակցություն; Ֆիքսված լայնության
տառատեսակների և համաչափ
լայնության տառատեսակների
տպման հնարավորություն Cloud
Print-ի հնարավորություն Savanna
Data services (Send file to print) ի
հնարավորություն PDF ֆայլերի
տպում (առանց լրացուցիչ
լիցենզիայի վճարի) Data Matrix
Լիշերի (տառատեսակներ)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ</p>	<p>ՍՊԸ</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>սեսակների/չափերի առկայություն Latin, Arabic, Hebrew, SourceCodePro, simplified/traditional Chinese Օպերացիոն համակարգը՝ Link-OS Օպերացիոն համակարգի աջակցություն՝ առկազն Windows CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000, NT ոչ սառնալար Android 2.3, 4.0, 4.1, և ավելի նոր; ոչ սառնալար iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10.</p>	<p>ՀՀ ԼՎՀ ՈՒԷԱԸԱ ՊԶԲ-ՏԻՆՅ/2023-7</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Վարձավարման տեխնիկական հատկություններ՝ Printer Setup</p>
<p>1</p>	<p>1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic</p>	<p>1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic</p>	<p>Thermal label printer</p>	<p>1.Star Micronics,2.Honeywell,3.Zebra,4. Brother,5.Bixolon,6. Datalogic</p>	<p>Utilities ոչ սառնալար 2 րեժիմներով Тип принтера - портативный Անուղիղ լույսով և կարճատև Монохром (Черный/белый, b/w) Type-C կառուցվածքով և Способ печати- прямой կարճատև շերտավորման Термический Скорость печати-не հասնում է 100 մմ/сек Интерфейс SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) подключения - USB, Bluetooth Airwatch SureMDM (by 42Gears) Оперативная память (RAM) VisibilityIO Foresight (VIOF) BlueTooth минимум 128 мб Flash память Чувствительность минимум 256 мб Вес устройства с аккумулятором не более 430 гр Ширина x высота x глубина не более 150 мм x 93.5 мм x 49.5 мм Разрешение 203 dpi / 8 точечных измерений /мм Источник питания- перезаряжаемый литий-ионный акумулятор (ընտրով)</p>

					<p> արկույտը ԻՐԻ և արդյունաբերական Защита от электромагнитных излучений и влаети և թափանցիկ է դառնալով IP54 Удобрительный материал до Այն և անվտանգ է և պահանջ չի բանալի температур 50 Գրազ և փոքր քանակությամբ 1 м Рабочая температура и минимум от -15 Գրազ և 50 Գրազ քանակությամբ (Температура хранения не превышает ամրացված և անվտանգ է և պահանջ չի և փոքր քանակությամբ և առաջին քանակությամբ рабочая температура не превышает առաջին քանակությամբ և առաջին քանակությամբ колебаниями не более 10 Գրազ և 10 արտադրողի ստանդարտի և պահանջ չի без ограничений и в соответствии с FCC Part 15 и EN 55022 Class B limits; FCC Part 15 и EN 55022 Class B limits; Bluetooth 4.2 LE Class 1 / n; և ստանդարտի ֆեդերատիվ ընդունված 60950 և 10000, և 3000 և 1000 և 1000, PSE, </p>
					<p> CCC, MII Bluetooth S-regredand VI- Ficertified Интерфейс подключения Проводной-USB 2.0 Type-C; Беспроводной-BR/ EDR, LE 4.2; Для подключения пассивных устройств NFC Аккумулятор-Li-On не менее 2280 мАч, 7,2 В. Экономия питания/заряда Возможность сразу </p>

перейти из режима отдыха в режим
работы Возможность
автоматической регулировки
степени нагрева печатающей
головки Возможность
проверки/просмотра напряжения и
состояния батареи Возможность
зарядки USB Type - C Ширина
материала (бумаги) - 80 мм
Максимальная ширина печати 72
мм Длина печати-непрерывная
Диаметр рулона материала
(бумаги) макс - 40 мм Толщина
материала(бумаги) -0,05 - 0,16 мм
Язык нимв CPCL, ZPL
Преимущество датчиков бумага
закончена, клапан бумажной
камеры открытый Код штрих-кода
1D не менее Кодабар (N-7), код 39,
код 93, код 128, EAN-8, EAN-13, 2 и
5 digit add-on, чередующийся 2-of-5,
UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E, 2 и 5
digit add-on Типы штрих-кодов 2D:
минимум 2D штрих-коды: Aztecode,
DataMatrix, GS1 / Bar ™
(RSS) семейство, MaxiCode,
MicroPDF417, PDF417, QR-код, TLC
39 Дополнительные требования к
параметрам печати Поддержка

масштабируемых шрифтов и
предварительно масштабируемых
шрифтов Возможность масштабиро-
вания/масштабирования текста
Возможность печати текста на 90°
Возможность печати
пользовательских шрифтов,
графики и логотипов Поддержка
шаблонов печати; Возможность
печати шрифтов фиксированной
ширины и шрифтов
пропорциональной ширины
Возможность облачного принтера
Поддержка Savanna Data services
(Savanna file to print) Печать
файлов PDF (без дополнительной
лицензионной платы) Наличие
типов/размеров символов
(шрифтов) матрицы данных Latin,
Arabic, Hebrew, SourceCodePro,
simplified/traditional Chinese
Операционная система Link-OS
Поддержка операционной системы
как минимум Windows CE .NET,
Pocket PC, Windows Mobile 2002,
Windows Mobile 2003 SE, Windows
XP, 2000, NT не менее Android 2.3,
4.0, 4.1 и новый; не менее iOS 5, iOS
6, iOS 7, iOS 10. Возможности

управления утилиты настройки принтера в не менее 2-х режимах
Беспроводное подключение и управление Проводное подключение и управление Type-C
Возможность дистанционного управления SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) Airwatch SureMDM (by 42Gears) VisibilityIQ Foresight (VIQF) BlueTooth
Поддержка команд управления ZBI (без дополнительной оплаты) SGD WML Mirror Комплект • крепление к ремню • Кабель USB Type-C длиной не менее 1,5 м • Подложка многоослонных застроек для принтеров • опционно); • многоцелевых застроек отдельно для батарейя • опционно); • Подложка слоистой застройки для запасной батареи • опционно); • Подложка специального креп в автостоянке на лобовом стекле • опционно); • Подстройка специального крепинга в автостоянке на прилегающей панели (опционно). Гарантийный срок не менее 365 календарных дней. Обеспечение гарантийного

					<p>обслуживания в официальном центре обслуживания производителя в РА или на этапе поставки должен быть выдан сертификат МАГ или сертификат DAF, авторизованный в РА. Все товары должны быть новыми и неиспользованными.</p>
--	--	--	--	--	---