

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-96/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Ընդունող-վերահսկող, դեկավարման և հրդեհային պահպանության հասցեական: Սարքի հիմնական ֆունկցիաներն են՝ հասցեական հրդեհային ազդասարքերից և հասցեական կապի գծերից ազդանշանների ընդունում, հասցեական սարքերի սարքինության վերահսկում, ընդունվող ազդանշանների սիմվոլային արտապատկերում, աշխատանքային ռեժիմների ձայնային ազդանշանում, ազդանշանային սարքերի փոխանջատում, վերահսկվող շենքերի հրդեհաշիջման և ծխահեռացման համակարգերի կառավարում, RS485 հաջորդական ինտերֆեյսով տվյալների փոխանակում: Սարքը նախատեսված է փակ տարածություններում շուրջօրյա և անխափան աշխատանքի համար: Երկլարային միաբևեռ հասցեական կապի գծերի քանակը-2,ռադիալ կամ օղակաձև: Մեկ հասցեական կապի գծին միացվող հասցեական սարքերի քանակը-250, իսկ սարքին միացվող-500: Փոխանակման և ծրագրավորման համար արտաքին ինտերֆեյսերի քանակը՝ RS485 (գալվանական արձակված)-ի համար -1, USB-ի համար- 1: Հասցեական կապի գծերի 2 հաղորդալարի առավելագույն դիմադրությունը սարքի սեղմակներից մինչև ամենահեռավոր հասցեական սարքը ոչ ավել քան 300 Օհմ: Հասցեական կապի գծի կարճ միացման հոսանքը ոչ ավել քան 300 մԱ: Ելքային սեղմակների լարումը 24-ից 36Վ: Կոմուտացիոն փոփոխական լարումը ոչ պակաս քան 250Վ,կոմուտացիոն հոսանքը ոչ պակաս քան 3Ա: Հիմնական մատյանում գրանցումների քանակը-1024,պահակայինի համար-500,հասանելիության մակարդակի հսկման համակարգի համար-51000: Հասցեական կապի գծի երկարությունը ոչ ավել քան 3000մ: RS485 ինտերֆեյսի մալուխի երկարությունը ոչ ավել քան 1000մ, USB գծի երկարությունը մինչև 3մ: Սարքի քաշը ոչ ավել քան 2կգ,չափսերը ոչ ավել քան 250 × 200 ×</p>

100 մմ: Ինֆորմացիայի մուտքի և ելքի համար սարքն օժտված է գրաֆիկական Էկրանով և ստեղնաշարով,
աշխատանքային ջերմաստիճանը 0-ից 55 °C:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԹԵՅՉ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-96/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Ընդունող-վերահսկող, դեկավարման և հրդեհային պահպանության հասցեական: Սարքի հիմնական ֆունկցիաներն են՝ հասցեական հրդեհային ազդասարքերից և հասցեական կապի գծերից ազդանշանների ընդունում, հասցեական սարքերի սարքինության վերահսկում, ընդունվող ազդանշանների սիմվոլային արտապատկերում, աշխատանքային ռեժիմների ձայնային ազդանշանում, ազդանշանային սարքերի փոխանջատում, վերահսկվող շենքերի հրդեհաշիջման և ծխահեռացման համակարգերի կառավարում, RS485 հաջորդական ինտերֆեյսով տվյալների փոխանակում: Սարքը նախատեսված է փակ տարածություններում շուրջօրյա և անխափան աշխատանքի համար: Երկլարային միաբևեռ հասցեական կապի գծերի քանակը-2,ռադիալ կամ օղակաձև: Մեկ հասցեական կապի գծին միացվող հասցեական սարքերի քանակը-250, իսկ սարքին միացվող-500: Փոխանակման և ծրագրավորման համար արտաքին ինտերֆեյսերի քանակը՝ RS485 (գալվանական արձակված)-ի համար -1, USB-ի համար- 1: Հասցեական կապի գծերի 2 հաղորդալարի առավելագույն դիմադրությունը սարքի սեղմակներից մինչև ամենահեռավոր հասցեական սարքը ոչ ավել քան 300 Օհմ: Հասցեական կապի գծի կարճ միացման հոսանքը ոչ ավել քան 300 մԱ: Ելքային սեղմակների լարումը 24-ից 36Վ: Կոմուտացիոն փոփոխական լարումը ոչ պակաս քան 250Վ,կոմուտացիոն հոսանքը ոչ պակաս քան 3Ա: Հիմնական մատյանում գրանցումների քանակը-1024,պահակայինի համար-500,հասանելիության մակարդակի հսկման համակարգի համար-51000: Հասցեական կապի գծի երկարությունը ոչ ավել քան 3000մ: RS485 ինտերֆեյսի մալուխի երկարությունը ոչ ավել քան 1000մ, USB գծի երկարությունը մինչև 3մ: Սարքի քաշը ոչ ավել քան 2կգ,չափսերը ոչ ավել քան 250 × 200 ×</p>

100 մմ: Ինֆորմացիայի մուտքի և ելքի համար սարքն օժտված է գրաֆիկական Էկրանով և ստեղնաշարով,
աշխատանքային ջերմաստիճանը 0-ից 55 °C: