

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Արտահագուստը բաղկացած է ձմեռային բաճկոնից և տաբատից: Կտորը լինի Օքսֆորդ, բաղադրությունը 100% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը ` 140 գր/մ2: Կտորը` լինի կապույտ գույնի` կապույտ-սպիտակ դաջվածքով, որոնց երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորը պետք է լինի յուղակայուն, ջրադիմացկուն: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա վանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Արտահագուստը պետք է ունենա 7 վրադիր ծավալային գրպան, որից 4-ը բաճկոնի վրա, իսկ 3-ը տաբատի: Բաճկոն մեջքը և առաջնամասը ունենա տաքացվող ներդիր, որը մգդակված է 350 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ, Բաճկոն թևերը ունենա տաքացվող ներդիր, որը մշակված է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ: Բաճկոնը լինի կարճեցված գոտիով, կենտրոնական ճարմանդ-շղթա` պաշտպանված կաշուն ժապավենով ամրացող վրադիր դետալով: Բաճկոնի օձիքը ծավլող, հանովի, դնովի մորթե օձիքով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական մասում կարել 5 սմ լայնությամբ 28 սմ երկարությամբ պետք է գործվածքով «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» բառը: Գործվածքը լինի սև գույն դեղին եզրերով, տառերը լինեն դեղին գույն, բարձրությունը լինի 3 սմ: Տաբատը լինի ուղիղ ուրվագիծով: Առաջամասի մուտքի բացվածքը կայծակ-շղթայով և կոճակով: Մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ռետինե ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով, իսկ հետևի 1 վրադիր գրպան բաց ուղիղ մուտքով: Տաբատը ունենա տաքացվող ներդիր, որը մգդակված է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում</p>

Է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ձմեռային արտահագուստի նմուշի մեկական օրինակ և նմուշը պետք է պարտադիր համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ:

Կտորը, որից կարվելու է արտահագուստը պետք է ունենա որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրություն և համապատասխանի СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007 ստանդարտներին: Ձմեռային արտահագուստի չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Պահակային ծառայության ձմեռային արտահագուստների գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FES-ECXUQRF-23/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Зимняя спецодежда состоит из куртки и брюк. Ткань должна быть – Оксфорд, состав ткани: полиэстер - 100%, плотность поверхности 140 г/м2. Ткань должна быть голубого цвета, с сине-белой набивкой, оттенки которого согласовать с заказчиком. Ткань должна быть маслостойкой, водостойкой. Изменения линейных размеров (усадка) после 10 (десяти) стирок не должна превышать 2-3%. Разрывная нагрузка основы не менее 2,500 Н, маслостойкость не менее 115 у. е., водостойкость не менее 180 капель воды / мм. Спецодежда должна иметь 7 накладных объемных кармана, из которых: 4 на куртке, а 3 на брюках. Спинка и перед куртки должна иметь утеплённую вставку, которая выстегана синтепоном плотностью 350г/м2. Рукава куртки имеют утепленную вставку, которая обработана синтепоном плотностью 200 г/м2. Куртка должна быть с укороченным поясом, центральной застежкой-цепочкой, защищенной липучей лентой закрепляющейся вставной деталью. Воротник куртки отложной, съёмный, с вставным меховым воротником. На спинке куртки, в центральной части прошить нитками слово: «БЕЗОПАСНОСТЬ», шириной 5 см, длиной 28 см. Ткань должна быть черная с желтыми краями, буквы должны быть желтыми, высота должна быть 3 см. Брюки должны быть прямого силуэта. Передний входной проем с молнией-цепочкой и пуговицей. На спинке пояс регулирующийся резиновой лентой; 2 боковых кармана с косым входом, а на задней части 1 накладной карман с открытым свободным прямым входом. Брюки должны иметь утеплённую вставку, которая выстегана синтепоном плотностью 200 г/м2. Товары должны быть неиспользованным. Участник должен предоставить по одному образцу зимней спецодежды образцы</p>

обязательно должны быть согласованы с Заказчиком. Ткань, из которой будет изготовлена одежда, должна иметь сертификат соответствия качества, протокол лабораторных испытаний и соответствовать стандартам СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007. размер зимней спецодежды согласовать с Заказчиком. Внешний вид согласно утвержденному образцу. Цветовой тон зимней спецодежды службы охраны согласовать с Заказчиком.