

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱՁ Արման Առաքելյան	ԱՁ Արման Առաքելյան	ԱՁ Արման Առաքելյան	<p>Աղբաման՝ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Կափարիչ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Դույլ Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնություն 350 +/-5 մմ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ</p> <p>Աղբամանի նկարագրությունը Աղբարկող պետք է լինի. • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,5 մմ հաստության (ուղղանկյուն պողպատե պրոֆիլներ 1,2 մմ հաստության, 20x34 մմ, որոնք զոդված են և համակցված են 30x30 մմ անկյունակների միջոցով): • Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզին էքստերիերի ներկով : • Կափարիչը՝ բացվող, պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,2 մմ հաստության,</p>

աղբամանին ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ներկված փոշեներկով. • Աղբամանի մեջ աղբը նետելու համար նախատեսված բացվածքը 4 կողմից՝ 240x150մմ+/-5մմ • Մոխրամանի կափարիչը՝ բացվող, ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր:

- Ներկված փոշեներկով: Դուլլի նկարագրություն • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զոդման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձախ կոմից պետք է լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար

				<p>Նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղուսներով անկյունակների վիջոցով: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Երաշխիքը 1 տարի</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԱՁ Արման Առաքելյան	ԱՁ Արման Առաքելյան	ԱՁ Արման Առաքելյան	<p>Աղբաման՝Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Կափարիչ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Դուլ Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնություն 350 +/-5 մմ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Աղբամանի նկարագրությունը Աղբարկղը պետք է լինի. • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,5 մմ հաստության (ուղղանկյուն պողպատե պրոֆիլներ 1,2 մմ հաստության, 20x34 մմ, որոնք զոդված են և համակցված են 30x30 մմ անկյունակների միջոցով): • Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզին էքստերիերի ներկով : • Կափարիչը՝ բացվող, պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,2 մմ հաստության,</p>

աղբամանին ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ներկված փոշեներկով. • Աղբամանի մեջ աղբը նետելու համար նախատեսված բացվածքը 4 կողմից՝ 240x150մմ+/-5մմ • Մոխրամանի կափարիչը՝ բացվող, ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր:

- Ներկված փոշեներկով: Դուլլի նկարագրություն • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զոդման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձախ կոմից պետք է լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար

				<p>Նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղուսներով անկյունակների վիջոցով: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Երաշխիքը 1 տարի</p>
--	--	--	--	--