

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony/Sony PXW- Z280/	Leica, Canon կամ Sony	Պրոֆեսիոնալ Տեսախցիկ Բրենդը՝ Leica, Canon կամ Sony PXW-Z280 Այս տեսախցիկի հետ ստորև նշված բոլոր ապրանքները պետք է համապատասխանեն մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատեն այդ տեսախցիկի հետ և պետք է լինեն նույն արտադրողից, որը հենց տեսախցիկն է արտադրել՝ նույն բրենդի: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով: Չիպերը պետք է համապատասխանեն տեսակցիկին:

Տեսախցիկի պարամետրերն են՝ 4K 3-CMOS 1/2" Sensor XDCAM Երեք 1/2" Exmor R CMOS սենսորներ 4K 60p ձայնագրություն հնտեգրված 17x օպտիկական խոշորացման ոսպնյակներ Էլեկտրոնային փոփոխական ND ֆիլտր Աջակցում է XAVC Intra/Long, MPEG HD, DVCAM Աջակցում է S-Log 3-ին Աջակցում է HLG-ին HDR աշխատանքային հոսքի համար 4K/HD միաժամանակյա ձայնագրում 12G-SDI ելքը աջակցում է 4K 60p Ներկառուցված 2.4/5 ԳՀց Wi-Fi Այն պետք է նկարահանի 4K մինչև 60p՝ հենվելով երեք 1/2" Exmor R սենսորների վրա, որոնք ապահովում են ցածր լույսի բարելավված հնարավորություն՝ համեմատած ստանդարտ սենսորների հետ: Տեսախցիկը պետք է միավորի 17x օպտիկական խոշորացման ոսպնյակ և Էլեկտրոնային փոփոխական ND ֆիլտր: Տեսախցիկը պետք է աջակցի ժամանակակից կոդեկներին՝ ինչպիսին է XAVC-ը, ինչպես նաև հին կոդեկները, ինչպիսիք են MPEG HD-ը և DVCAM-ը, որոնք թույլ են տալիս օգտագործել մեկ տեսախցիկ՝

4K, HD կամ SD տեսանյութեր
Նկարահանելու համար: Տեսախցիկը
պետք է աջակցի S-Log 3-ին՝
բարելավված
կատարողականության համար և
HLG-ին (Hybrid Log Gamma), որը
թույլ կտա նկարահանել և մատուցել
կադրեր, որոնք համատեղելի են
ինչպես HDR-ի (բարձր դինամիկ
տիրույթ), այնպես էլ SDR-ի
(ստանդարտ դինամիկ տիրույթի)
հետ՝ առանց հետարտադրական
աշխատատար աշխատանքի
կարիքի: Դուք կարող եք
միաժամանակ ձայնագրել և՛ 4K, և՛
HD, կամ ներկառուցված 12G-SDI
ելքի միջոցով թողարկել 4K 60p:
Տեսախցիկը ունի ներկառուցված 2.4
և 5 ԳՀց Wi-Fi: Տեսախցիկը պետք է
համակցվում ունենա
լիցքավորիչներ, մարտկոցներ և
հիշողության կրիչ՝ 1 լրակազմ,
յուրաքանչյուրից երկուական:
Տեսախցիկի լրակազմում պետք է
ներառված լինեն և տեսախցիկի
հետ մատակարարվեն նաև
տեսախցիկի երկգույն LED լույս LCD
Էկրանով՝ 2 հատ, որը պետք է
համապատասխանի

մատակարարվող տեսախցիկին,
անխափան աշխատի այդ
տեսախցիկի հետ և ցանկալի է,
որպեսզի այն լինի նույն
արտադրողից: Բոլոր ապրանքները
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված
և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով:
Երկգույն LED Լույս տեսախցիկի վրա
3300-5600K Գույնի ջերմաստիճան,
CRI 95 20-100% մթազնում, 120°
ճառագայթի անկյուն 987-Լյումենի
պայծառություն LCD կարգավիճակի
ցուցադրում Ներկառուցված L-Series
մարտկոցի ամրակ 2,4 ժամ
տեւողությունը լրիվ պայծառության
վրա 1/4"-20 Մոնտաժային թել
Ներառված է կարգավորելի
ադապտեր Տեսախիկի լրակազմում
պետք է ներառված լինեն և
տեսախցիկի հետ մատակարարվեն
Տեսախցիկների տեքստ ցուցադրող
սարք և մոնիտոր- սուֆլյորի
հավաքածու՝ հեռակառավարման
վահանակով, որը պետք է
համապատասխանի
մատակարարվող տեսախցիկին,
անխափան աշխատի այդ
տեսախցիկի հետ և ցանկալի է,
որպեսզի այն լինի նույն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

արտադրողից: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առկա 3 տարվա երաշխիքով: Суфлер Սուֆլյորը պետք է միակա iPad/Android պլանշետների Bluetooth/Wired Remote Control 60/40 Մասամբ արծաթապատ հայելային ապակի ներառված պետք է լին երկու բաղադրացիտ պիսե, կոդом ԵՂՀ-ԸՆԿԱՊՈՒԲ-23/73 նի՜ից նսպկյակների տեղադրման

Գ.Գ.Է. հիղիղից ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՂՀ-ԸՆԿԱՊՈՒԲ-23/73 նի՜ից նսպկյակների տեղադրման представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ստանդարտ և ներքին տարբերակ, տեխնիկական օգտագործման պատկերով կտրված պատյանների փրփուր:
4	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony	Leica, Canon կամ Sony/Sony PXW-Z280/	Leica, Canon կամ Sony	<p>Էլեկտրոնային սալիչը՝ 20 սմ Sony PXW-Z280 4K 3-CMOS Մոնիտորային չափերը՝ 30 սմ 1/2-դյույմովիլ ճադիկ XBCAM или Մատուցող աշխատանքի անոթիչնիլ 1/2-դյույմովիլ CMOS-սենսորս Exmor R Ձապիս 4K Վերաիդրալորման ժամանակը 90 60ր Բսդրոեննիլ օբյեկտիվ Երալի 17-կրադնիլ օպդիկեսկիլ շումօմ HDMI ճշումած տարբերակիլ մուլտի 1 էլեկտրոննիլ րեղուլիրուեմիլ 1 x DVI մուլտի 1 x VGA մուլտի 1 x նեյդրալնիլ ֆիլդր- կոմպոզիտային մուլտիպորտմ 1 x Սոդեր՜իվաեա ՎԱՎС-іntra/Long, HDMI ճշումած տարբերակիլ եր MPEG HD, DVСAM Սոդեր՜իվաեա S-Ըրեդնգալորմային միջակայքը 17' / Log 3 Սոդեր՜իվաեա HLG դլա 5.2 ս Beamsplitter րաօ՜իդեթօ րոցեսսա HDR հարարերակցուլուն 60/40 Օդնօվременная ձապիս 4K/HD Սալկյակի բարձրմ 5.9" / 149.9 սմ 1 Բыход 12 G-SB1 սոդեր՜իվաեա 4K հալոր հալմարեթ Է 1 լուկազի 60ր Բսդրոեննիլ Wi-Fi 2.4/5 ГГц, օնա</p>

снимает в формате 4K с разрешением до 60p благодаря трем 1/2-дюймовым датчикам Exmor R, которые обеспечивают улучшенную работу при слабом освещении по сравнению со стандартными датчиками. Камера оснащена объективом с 17-кратным оптическим зумом и электронным регулируемым фильтром нейтральной плотности. Камера поддерживает современные кодеки, например XAVC, а также устаревшие кодеки, такие как MPEG HD и DVCAM, что позволяет использовать одну камеру для съемки видео в формате 4K, HD или SD. Камера поддерживает S-Log 3 для повышения производительности и HLG (Hybrid Log Gamma), что позволяет снимать и передавать кадры, совместимые как с HDR (расширенный динамический диапазон), так и со SDR (стандартный динамический диапазон), без необходимости трудоемкой постобработки. Вы можете одновременно записывать в формате 4K и HD или выводить 4K

60p через встроенный выход 12G-SDI. Камера оснащена встроенным модулем Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. Мягкая двухцветная светодиодная подсветка камеры Цветовая температура 3300-5600K, индекс цветопередачи 95 20-100% диммирование, угол луча 120° Яркость 987 люмен ЖК-дисплей состояния Встроенное крепление для батареи L-серии 2,4 часа работы при полной яркости Монтажная резьба 1/4"-20 Адаптер для регулируемой колодки в комплекте Суфлер Подключается к планшетам iPad/Android Bluetooth/проводной пульт дистанционного управления 60/40 Частично посеребренное зеркальное стекло В комплекте две подъемные пластины Стандартные и нижние варианты крепления объектива Многоразовый чехол из пеноматериала по индивидуальному заказу Минимальные размеры: 20 см Максимальные размеры: 30 см Срок службы батареи от 3 до 6 часов Время перезарядки 90 минут

				Диапазон беспроводной связи 9 футов / 3 м 1 вход HDMI неуказанной версии 1 вход DVI 1 вход VGA 1 x композитный вход 1 выход HDMI неуказанной версии Диапазон чтения 17 футов / 5,2 м Коэффициент светоделиителя 60/40 Отверстие объектива 5,9 дюйма / 149,9 мм 1 штука эквивалентна 1 комплекту
--	--	--	--	---