

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Ռուզաննա Առաքեյան-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱԴՁԲ-23/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ռուզաննա Առաքեյան	առկա չէ	Ռուզաննա Առաքեյան	<p>Քառակողմ, բերանը փակ, համաձայն Եսքիզի: Չափման միավորը` մմ Չորս կողային պատերը և հատակը երկաթյա թիթեղ 3մմ պատի հաստությամբ: Հատակի հատվածում` 10 մմ տրամագծով 3 հատ անցք: Կողերի և տակի ամրացվող անկյունակների (ուզոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 6,4 մ, չափսերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ: Վերևի եզրերում պտտվող անկյունակների (ուզոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 3մ, չափսերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ:</p> <p>Աղբամանի բերանը ծածկված է երկաթյա 3մմ-ոց թիթեղի կափարիչով, որն ունի 2 բացվող հավասար մասեր` բռնակներով: Կափարիչը բացելիս բռնակները պետք է ամրանան կողային պատերին ամրացված սեղմակներով: Դիմացի հատվածում վերևի եզրից 100 մմ ներքև պետք է ամրացված լինի իրարից 100 մմ</p>

				հեռավորությամբ 2 հատ 30*30 մմ անկյունակներ (ուգոլնիկ), պատի հաստությունը 3 մմ: Չողումը կետային յուրաքանչյուր 3-10 սմ մեկ: Գույնը կանաչ, ամբողջովին (նրսից և դրսից) փչված 2 անգամ:Երաշխիքը 1 տարի
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И/П Рузанна Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Рузанна Аракелян	нет в наличии	Рузанна Аракелян	Четырехсторонний, рот закрытый, по эскизу. Единица измерения: мм. Четыре боковые стенки и днище выполнены из листового железа толщиной 3 мм. В районе пола: 3 отверстия диаметром 10 мм. Общая длина бортов и нижних крепежных уголков (угольников) 6,4 м, размеры 40*40 мм, толщина стенки 3 мм. Общая длина уголков, вращающихся по верхним граням, 3 м, размеры 40*40 мм, толщина стенки 4 мм. Горловина мусорного ведра закрыта крышкой из листового железа толщиной 3 мм, которая имеет 2 равных отверстия с ручками. При открывании крышки ручки должны быть закреплены защелками, прикрепленными к боковым стенкам. В передней части на 100 мм ниже верхнего края закрепить 2 отрезка уголков (угонлик) 30*30 мм, на расстоянии 100 мм

				друг от друга, толщиной стенки 3 мм. Точечная сварка через каждые 3-10 см. Цвет зеленый, полностью (внутри и снаружи) надут 2 раза Гарантия 1 год
--	--	--	--	---