

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նիկոլ Դուման ԱԿ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-70/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Հինգ լուսատույով լուսասյան Լուսասյան բարձրությունը H=4500մմ Հինգ լուսամփոփով: 4 լուսամփոփը H=4120 բարձրության վրա իրար նկատմամբ 90° անկյան տակ: Հինգերորդ լուսամփոփը տեղադրված է կենտրոնում լուսասյան վրա: Լուսամփոփի ապակիները 4մմ հաստությամբ ոչ թափանցիկ, լուսամփոփի կափարիչը Դուրյումինե, իսկ կարկասը մետաղական: Լուսամփոփները վեցանկյուն, լուսամփոփի լամպերը 85WT Էկոնոմ դասի կամ հզորությանը համարժեք այլ լամպի: Լուսասյունը ձեւավոր է , զարդանախշերով, պատվիրատուի կողմից ներկայացվող նկարին համա հունչ: Ձուլվածքը այնուհետեւ եւ թուջե: Լուսասյան հիմքի մասը H=1280 մմ, բաղկացած է 3 մասից թուջե ձուլվածք: Լուսասյան ձեւավոր ձուլվածքները հավաքվում է երկաթյա խողովակի վրա <math>\Phi 76 \times 4</math>մմ պատի հաստությունը: Լուսասյան միջանկյալ հատված զարդանախշը դյուրայումին ձուլվածքից: Լուսասյան թևերը դյուրայումինե ձուլվածքից որը ամրանում է լուսասյանը նախօրոք տեղադրված լուսասյան միջանկյալ հատվածի զարդանախշի վերին հատվածում ամ րացված մետաղական քառանկյուն խողովակին : Թևերի մեջ <math>\Phi 12</math> մմ մետաղական խողովակ էլ. մոնտաժի համար: Լուսասյան հետ առաքվում է հիմքի բետոնացման կոնստրուկցիան(закладной), պատրաստված <math>\Phi 18 \div 20</math> ամրանից: Լուսասյունը նախաներկված, ներկված ըստ պատվիրատուի առաջարկվող գույնի: Լուսասյան ներքելի մասում Էլեկտրական մոնտաժի սպասարկման համար պատուհան: Լուսասյունը մատակարարվում է հավաքված վիճակում՝ երկու մասից: Լուսասյունները տեղափոխում եւ տեղադրվում է `Ապարան քաղաքում նախօրոք բետոնացված ամրանների վրա (закладной)` պատվիրատուի կողմից /համայնքապետա րան/ նախօրոք պատրաստված Էլեկտրական մոնտաժի, հիմքերի վրա, ստուգումը</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Никол Думан ПК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԲԱՃԱՊՁԲ-70/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>տեխնիկական բնութագիրը</p> <p>Пять светильников Лусасян высота Н=4500мм С пятью лампами. 4 плафона на высоте Н=4120 под углом 90° друг к другу. Пятая лампочка расположена в центре фары. Стекло абажура непрозрачное 4 мм, покрытие абажура Durlumine, каркас металлический. Абажур шестигранный, плафон лампы эконом класса 85Вт или другой светильник эквивалентной мощности. Фонарный столб изящный, с орнаментом, в соответствии с изображением, представленным заказчиком. Литой алюминий и чугун. Луазийская базовая часть В=1280 мм, состоит из 3-х чугунных частей. Лусасянообразные молдинги собираются на железной трубе с толщиной стенки Ф76х4мм. Лусасян Орнамент промежуточного сечения из дюралюминиевого литья. Крылья фары изготовлены из дюралюминиевого литья, которое крепит фару к металлической квадратной трубе, закрепленной в верхней части декора промежуточной части фары. Металлическая труба Ф12 мм в крыльях. для монтажа. Конструкция бетонирования фундамента (закладной) из арматуры Ш18÷20 поставляется с Лусасяном. Фонарный столб предварительно окрашен в цвет, предложенный заказчиком. В нижней части фонаря имеется окно для обслуживания электроустановки. Световой столб поставляется в собранном виде из двух частей. Осветительные столбы транспортируются и устанавливаются на предварительно бетонированную арматуру (закладной) в г. Апаран, на заранее подготовленный заказчиком/главой муниципалитета электромонтаж, на фундаменты, осмотр совместно с представителями заказчика. Судя по приложенной картинке</p>