

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՎՐՈՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԵՎՐՈՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ	ԵՎՐՈՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ	<p>Մետաղապլաստե պատուհան, գույնը սպիտակ, Պատուհանների պրոֆիլները հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը` 20մմ: Պրոֆիլների մեջ տեղադրված է ցինկապատ մետաղ` նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար` առնվազն 1.2մմ հաստությամբ: Պատուհանների 50%-ը բացվող է 50%-ը փակվող: Բացվող պատուհանները ունեն բարձր որակ: Բռնակները` մետաղական, սովորական փականով: Պատուհանները տեղադրվելու են ուղիղ /հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ կփակվեն շինարարական փրփուրով: Պատվիրատուն կարող է իր հայեցողությամբ որևէ մեկ պատուհան, որևէ մեկ մասից կտրել և ստուգել մետաղի առկայությունն ու հաստությունը: Վերջնական վիճակում պատուհանները կփակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո 1 տարվա ընթացքում մատակարարը</p>

			<p>պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Կճարումը փաստացի քանակից ելնելով: Ապրանքները կլինեն չօգտագործված: Չափագրումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացնելու է մատակարարը:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕВРОПЛЮС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 80202-100000000-23/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ЕВРОПЛЮС ООО	ЕВРОПЛЮС ООО	<p>Металлопластиковое окно, цвет белый, Оконные профили пятикамерные, двухслойные герметичные стеклопакеты, толщина стекла которых 4мм прозрачное, а толщина всего пакета 20мм. В профили укладывается оцинкованный металл для металлопластиковых окон толщиной не менее 1,2 мм. 50% окон открываются и 50% закрываются. Всплывающие окна выполнены качественно. Ручки: металлические, с обычным клапаном. Окна устанавливаются прямо и крепятся к стенам с помощью анкеров соответствующего размера. На завершающем этапе монтажных работ открытые участки будут полностью закрыты строительной пеной.</p> <p>Заказчик может по своему усмотрению вырезать любое окно, любую деталь и проверить наличие и толщину металла. В конечном состоянии окна будут герметично закрыты. В течение 1 года после завершения работ поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу окон и устранить недостатки в разумный срок. Оплата по фактическому количеству. Продукты останутся неиспользованными. Замеры и установка</p>

			за счет поставщика. Транспортировка, обработка и установка продукции осуществляется поставщиком.
--	--	--	--