

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23-14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Չանգշա Թիանգչուանգ Փաուդըր Թեքնոլոջի Բո., ԼԹԴ	Թենքան	GBP 800 S-2	Չանգշա Թիանգչուանգ Փաուդըր Թեքնոլոջի Բո., ԼԹԴ	Լուծիչների թորման կայանք Ռեակտորի ծավալ՝ 20L, Ռեակտորի շապիկների քանակ՝ 1 շապիկ, Տաքացման եղանակ՝ արտաքին էլեկտրական շապիկով, Տաքացման տիրույթ՝ 200°C, Լիցքավորման եղանակ՝ պերիստալտիկ պոմպի միջոցով, Միացումներ՝ սֆերիկ, տեֆլոնե համակցումներով, Թորման աշտարակի տրամագիծ՝ 20սմ երկարություն՝ 70սմ, որը հագեցած է ռաշիգի օղակներով, Սառնարանի տրամագիծ՝ 20սմ, երկարություն՝ 50սմ, Ընդունարանի շապիկի տրամագիծ՝ 25սմ, երկարություն՝

30սմ, Ընդունարանի ծավալ՝ 5L և 10L, Կարկաս՝ փոշեներկված երկաթյա 2,5մ բարձրությամբ: Իներտ միջավայրի խցիկ Սարքի աշխատանքը ամբողջությամբ ավտոնոմ է, սարքի իրանը ամբողջությամբ պատրաստված է 304 կարգի 3 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից, դիմապակու հաստությունը 12մմ է, որը երկկողմ լամինացված է: Սարքը հագեցած է թթվածնի և խոնավության սենսորներով և դրանց պարունակությունը 1 PPM ապահովվող մաքրման կայանքով՝ 1 հատ 6 կգ պղնձե և 1 հատ 6 կգ մոլեկուլային ցանցային ֆիլտրեր, 17լ ծավալով օրգանական միացությունների զտման ֆիլտր, 7 դոլյմ սենսորային կառավարման վահանակ /Siemens/, վակուումային պոմպ 3\*10-2 աստիճան 4լ/վ: Սարքն ունի կողային երկու անկախ խցիկներ (φ360×600մմ և φ150×360մմ)՝ նախատեսված առանց հիմնական խցիկի հերմետիկության խախտման իրեր ներս և դուրս տեղափոխելու համար: Լուսավորություն՝ 48 վտ

				<p>ԼԵԴ լույս: Երկու հատ բուժիչ ձեռնոց 0,4մմ պատի հաստությամբ, չափսերը՝ 200*800մմ: Սարքն ունի վակուումի/ազոտի փական, 8 հոսանքի վարդակ, կրկնակի HEPA ֆիլտր, 90մ3/ժ հզորությամբ օդափոխիչ, 6 դարակաշար, խցիկի ներքին չափսեր՝ 1200×750×900մմ, սարքի արտաքին չափսեր՝ 2000*805*1880մմ; Մոդել՝ GBP 800 S-2: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94-ЕЦДЦП2Р-23-14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Чангша Тианчунг Паудр Тэкнолоджи Ко, ЛТД	Тэнкан	GBP 800 S-2	Чангша Тианчунг Паудр Тэкнолоджи Ко, ЛТД	Установка дистилляции растворителя Объем реактора: 20 л, Количество крышек реактора: 1 крышка, Метод нагрева: внешняя электрическая рубашка, Диапазон нагрева: 200°C, Метод зарядки: перистальтический насос, Соединения: сферические, Тефлоновые комбинации, Диаметр дистилляционной колонны: 20 см, длина: 70 см, оснащен кольцами для рашиги, диаметр холодильника: 20 см, длина: 50 см, диаметр крышки емкости: 25 см, длина: 30 см, объем емкости: 5 л и

10 л, каркас: железо с порошковым покрытием, высота 2,5 м. Камера инертной среды Работа прибора полностью автономна, корпус прибора полностью выполнен из нержавеющей стали марки 304 толщиной 3 мм, толщина ветрового стекла 12 мм, ламинированное с двух сторон. Устройство оснащено датчиками кислорода и влажности, а их содержание обеспечивается системой очистки 1 PPM: 1 шт. 6 кг медных и 1 шт. 6 кг молекулярно-сетчатых фильтров, фильтр для фильтрации органических соединений 17 л, сенсорная панель управления 7 дюймов. /Siemens/, вакуумный насос 3\* 10<sup>-2</sup> град 4л/с. Устройство имеет два независимых боковых отсека (φ360×600 мм и φ150×360 мм), предназначенных для перемещения предметов внутрь и наружу без нарушения герметичности основного отсека. Освещение: светодиодная лампа мощностью 48 Вт. Две бутиловые перчатки с толщиной стенки 0,4 мм, размерами: 200\*800 мм.

Устройство имеет

				вакуумный/азотный клапан, 8 розеток, двойной HEPA-фильтр, вентилятор производительностью 90м3/ч, 6 полок, внутренние размеры камеры: 1200x750x900 мм, внешние размеры устройства: 2000 мм. *805*1880мм; Модель: GBP 800 S-2. Гарантийный срок: 1 год
--	--	--	--	--