

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	----	----	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	Բանվորական արտահագուստը պետք է կարվի պոլիէսթերաբամբակային կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ <sup>2</sup> : Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200մմ չափսի կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի ջրամեկուսացման ելակետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս

2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ:  
Հազուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել  $-3.5\%$ , ըստ միջնաթելի  $\pm 2.5\%$ :  
Արտահագուստը բաղկացած է երկարացված բաճկոնից, տաբատից և շապիկից: Բաճկոնի երկարությունը գոտկատեղից ներքև, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով:  
Թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ մանժետով, որը կոճկվում է մեկ կոճակով: Բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով, որի հանգույցի խաչաձև ամրությունը 600 H, իսկ վերին սահմանափակիչների ամրությունը 200 H: Բաճկոնի կողային հատվածում տեղադրված է 2 ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս և կրծքային ձախակողմյան հատվածում մեկ վրադիր ծավալային գրպան:  
Բաճկոնի կողային ներսի

գրպանների մուտքի ձևաձևը շեղ է 2.5 - 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ<sup>2</sup>: Բաճկոնի գոտկատեղում մշակված է գոտի, որի մեջ տեղադրված է 6 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված բաճկոնի չափսն կարգավորելու համար: Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թևերին տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսանդրադարձման գործակիցը 600C շերմաստիճանով 40 ցիկլ լվանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կճ/դ.մ<sup>2</sup> ցուցանիշից: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը -30սմ լայնությամբ, իսկ կրծքավանդակի ձախակողմյան գրպանի վրա՝ ընկերության տարբերանշանը: Տաբատը ուղիղ

ձևվածքի, առջևից 2 ներկարված կողային գրպաններով, որոնք մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից: Աստառի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ<sup>2</sup>: Տաբատի ներքևի ծնկային հատվածում տեղադրված են 2 վրադիր ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝ կափույրներով: Վրադիր գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18 սմ: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Текстиль Пип	в качестве участника	ка в рамках участия	в электронном аукционе под кодом	433 N 05E4-LU2A-M2F-25/36	600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ լվանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կճ/կ.մ2 ցուցանիշից: Շապիկը պետք է կարված լինի 100% բամբակ պարունակող մուգ գույնի կտորից: Արտահագուստի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով, որոշ մասերը հիշյալից ցածր արտադրության գրպանների, կափույրների
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակալեր՝ մշակված Դեխնիչեսկիե Խարակտերիստիկի հատուկ ամրակարի մեքենայով:
1	ООО "Зинтекстиль"	----	---	ООО "Зинтекстиль"	Բաճկոնի մեջքի սենտրոնական բանվորական արտահագուստի մասում պետք է ասեղագործի պետք է կարվի Երևանի ՁԷԿ ՓԲԸ - 30սմ պոլիէթիլեն բամբակային կտորից: Լայնությամբ: Կոճրամանրակի ծախ կտորի բաղադրությունը 40% մասի գրպանի մոա պետք է ռաջվի բամբակ, 60% պոլիէթեր, Երևանի ՁԷԿ ՓԲԸ-ի րոգու: մակերեսային խտությունը - 245գ/մ²: Արտահագուստը պետք է թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ արտադրված լինել 2033 թից ոչ հիմքի պետք է կազմի 430 ± 3, ըստ 2 ուտ: Փայտեպալոդումը թափակցիկ սիջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200սմ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ չափսի կտորի պատճման տոպրակի մեջ 1 կոմպլեկտ բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000C, ըստ պիտակների մոա պետք է կազմի ոչ պակաս 500 C, կտորի լինի տեսակակու պակասումը շիամեկուսացման ելապետային քանակը, չափսը: Ըստ չափսերի սովորի պետք է կազմի ոչ պակաս քանակները՝ 44/2-1հատ,



գրպանների մուտքի ձևաձևը շեղ է 2.5 - 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ<sup>2</sup>: Բաճկոնի գոտկատեղում մշակված է գոտի, որի մեջ տեղադրված է 6 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված բաճկոնի չափսն կարգավորելու համար: Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թևերին տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսանդրադարձման գործակիցը 600C շերմաստիճանով 40 ցիկլ լվանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կճ/դկ.մ<sup>2</sup> ցուցանիշից: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը -30սմ լայնությամբ, իսկ կրծքավանդակի ձախակողմյան գրպանի վրա՝ ընկերության տարբերանշանը: Տաբատը ուղիղ

ձևվածքի, առջևից 2 ներկարված կողային գրպաններով, որոնք մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից: Աստառի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ<sup>2</sup>: Տաբատի ներքևի ծնկային հատվածում տեղադրված են 2 վրադիր ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝ կափույրներով: Վրադիր գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18 սմ: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը



600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ  
լվանալուց հետո չպետք է պակաս  
լինի 470 կՃ/ռկ.մ2 ցուցանիշից:  
Շապիկը պետք է կարված լինի 100%  
բամբակ պարունակող մուգ գույնի  
կտորից: Արտահագուստի բոլոր  
զարդակարերը պետք է լինեն զույգ  
կարով՝ մշակված զույգ կարի  
մեքենայիով, բոլոր վրադիր  
գրպանների, կափույրների  
միացման հատվածներում պետք է  
լինեն ամրակարեր՝ մշակված  
հատուկ ամրակարի մեքենայով:  
Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական  
մասում պետք է ասեղնագործվի  
Երևանի ՁԷԿ ՓԲԸ - 30սմ  
լայնությամբ: Կրծքավանդակի ձախ  
մասի գրպանի վրա պետք է դաջվի  
Երևանի ՁԷԿ ՓԲԸ-ի լոգոն:  
Արտահագուստը պետք է  
արտադրված լինեն 2023 թ-ից ոչ  
շուտ: Փաթեթավորումը թափանցիկ  
պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ  
տոպրակի մեջ 1 կոմպլեկտ,  
տոպրակները պիտակավորված,  
պիտակների վրա պետք է նշված  
լինի տեսականու անվանումը,  
քանակը, չափսը: Ըստ չափսերի  
քանակները՝ 44/2-1հատ,

				<p>46/4-2հատ, 48/3-11 հատ, 48/4-3 հատ, 50/2-3հատ, 50/3-19 հատ, 50/4-14 հատ, 50/5-1 հատ, 52/2-2հատ, 52/3-13 հատ, 52/4- 10 հատ, 54/2-6 հատ, 54/3-9 հատ, 54/4-9 հատ, 56/2-4 հատ, 56/3-4 հատ, 56/4 -9 հատ, 58/3-5 հատ, 58/4- 3 հատ, 60/3-4հատ, 62/4-6 հատ, 64/4-1. □ Մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 2 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Արտահագուստի ձևը և գունային համադրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության: □ Մինչև ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել առաջարկվող կտորի տեխնիկական տվյալների լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն՝ տրված ՀՀ-ում հավատարմագրված փորձագիտական կենտրոնի կողմից :</p>
--	--	--	--	---