

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	----	----	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	Ձմեռային արտահագուստը բաղկացած է հանովի գնխանոցով բաճկոնից, տաբատից և շապիկից: Պետք է կարվի պոլիեսթերաբամբակային կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիեսթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ²: Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200մմ չափսի կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի

շրամեկուսացման ելակետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3.5%, ըստ միջնաթելի $\pm 2.5\%$: Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, ներքևի հատվածում տեղադրված գոտի՝ ռեզինե մանժետով: Երկարությունը գոտկատեղից 15-20 սմ ներքև, կանգուն օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Բաճկոնի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ² խտությամբ սինթեպոն որը մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքավ, իսկ թևերի հատվածում 200 գ/մ² խտությամբ սինթեպոն որը ևս մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքավ: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է

					կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2: Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 5 սմ լայնությամբ ռեզինե մանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով: Պաշտպանող կափույրը միանում է առաջամասին նիկելագույն 4-5 զույգ կոճգամներով: Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է 2 ներսի գրպան, որնց մուտքի հատվածն մշակված է լայն մանժետով: Բաճկոնն ունի նաև 2 վրադիր ծավալային գրպան կրծքամասի աջ և ձախ հատվածներում: Կրծքամասի գրպանները փակվում են կափույրներով՝ ընդ որում կափույրներն մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածին ստորինից 1-2 մմ նեղ: Կափույրը մշակվում է մի կողմից ուղիղ, իսկ մյուս կողմից շեղակի ձևվածքով: Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի վրադիր գրպաններն էլ մշակվում են զույգ կարերով, իսկ ծածկող կափույրների վրա տեղադրված են փոկեր՝ բացելուց գրպանները չաղտոտելու համար: Կրծքային
--	--	--	--	--	--

					գրպանները փակվում է կաշունային փականներով: Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թևերին տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլեսթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ վանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կՃ/ՄԿ.Մ2 ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը -30սմ լայնությամբ, իսկ կրծքավանդակի ձախակողմյան գրպանի վրա՝ ընկերության տարբերանշանը: Գլխանոցը բաղկացած է 3 հատվածից, որից մեջտեղինն բաճկոնի կոկետկայի գույնին համապատասխան, իսկ երկու կողային հատվածներինն բաճկոնի հիմնական գույնին
--	--	--	--	--	---

					համապատասխան: Գլխանոցն առանձնանում է բաճկոնից շղթայի միջոցով, իսկ կոճկումն իրականացվում է միմյանց նկատմամբ խաչաձև կարված 7 սմ երկարությամբ երկու զույգ կաշունային ժապավեններով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի: Ներսի կողմից որպես տարացվող կտորի չափերը կազմում են 200 գ/մ2 խտությամբ
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Зинтекстиль в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		սինթետիկ որը մզդակված է սև
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	գույնի մետաքսյա աստաղի հետ տեխնիческие характеристики շեղանկյուն փախլավանման
2	ООО "Зинтекстиль"	--	---	ООО "Зинтекстиль"	հյուսված: Մետաքսյա աստաղի շառճային արտահագնումը մակերեսային խտությունը պետք է բաղկացած է հանվող գլխանոցով կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2: Բաճկոնից, տաբատից և շապիկից: Տաբատը ունի առջևից 2 կողային ղեքեր է կարվել Ներսի գրպաններ և 2 վրադիր պոլիէսթերաբամբակային կտորից: ծավալային գրպաններ ծնկայնային կտորի բաղադրությունը 40% հատվածում: Կողային ներսի բամբակ, 60% պոլիէսթեր, գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է: մազերեսային խտությունը - 245գ/մ2: որոնց մուտքի հատվածն մշակված է թելերի ընթացքը 16 սմ վրա ընտ Ներքիններով: Կրկնի գրպանները փակվում են միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200սմ կապիկներով՝ ընդ որում չափի կտորի պատճառով կապիկներն մշակվում են 2 բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք կտորից, որից մեղի հատվածին է կազմի ոչ պակաս 2000ս, ըստ ստորինից 1-2 սմ ներ: Կրկնի միջնաթելի ոչ պակաս 500 է, կտորի գրպանները մշակվում են զույգ

[illegible]

				գընկերությանը և կապիտալի և լիազանմանը Արտփնակգրմանտրոփն և քանակունիային կրծքնականդրկությունը քաղածով, ինչպեսվերականգնելու և քանակունիային Մինչև անկանվելու և քանակունիային լուսնանդակապատկերող և քանակունիային Առերկանդակապատկերող և քանակունիային հիմքը և քանակունիային և քանակունիային պոլիտիկա և քանակունիային և քանակունիային եզրակապ և քանակունիային և քանակունիային լուսնանդակապատկերող և քանակունիային փոփոխություն և քանակունիային և քանակունիային վանալուց հետո և քանակունիային և քանակունիային
				լինի 470 կմ/ժ.մ2 ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր զարդակները պետք է լինեն գույգ կարով`  մշակված գույգ կարի մեքենայով:  Բաճկոնի մեքքի մասում բարձրորակ  տպագրական ներկով դաշվում է  ընկերության անվանումը -30սմ  լայնությամբ, իսկ կրծքավանդակի  ծախակողմյան գրպանի վրա` ընկերության տարբերանշանը: Գլխանոցը բաղկացած է 3 հատվածից, որից մեքտեղին բաճկոնի կոկետկայի գույնին համապատասխան, իսկ երկու կողային հատվածներին բաճկոնի հիմնական գույնին

					համապատասխան: Գլխանոցն առանձնանում է բաճկոնից շղթայի միջոցով, իսկ կոճկումն իրականացվում է միմյանց նկատմամբ խաչաձև կարված 7 սմ երկարությամբ երկու զույգ կաչունային ժապավեններով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի; ներսի կողմից որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 200 գ/մ² խտությամբ սինթետիկ որը մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքով: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ²: Տաբատը ունի առջևից 2 կողային ներսի գրպաններ և 2 վրադիր ծավալային գրպաններ ծնկամասի հատվածում: Կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է, որոնց մուտքի հատվածն մշակված է նեղ երիզներով: Վրադիր գրպանները փակվում են կափույրներով՝ ընդ որում կափույրներն մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածինն ստորինից 1-2 մմ նեղ: Վրադիր գրպանները մշակվում են զույգ
--	--	--	--	--	--

					կարերով, իսկ ծածկող կափույրների վրա տեղադրված են փոկեր՝ բացելուց գրպաններն չաղտոտելու համար: գրպանները փակվում են կաշունային փականներով: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ, Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլեսթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդարդարձման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ վանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 $\kappa\text{d}/\text{m}^2$ ցուցանիշից: Տաբատի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով: Շապիկը պետք է կարված լինի 100%
--	--	--	--	--	---

					բամբակ պարունակող մուգ գույնի կտորից: Արտահագուստի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայիով, բոլոր վրադիր գրպանների, կափույրների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ մշակված հատուկ ամրակարի մեքենայով: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 լրակազմ: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը: Արտահագուստը պետք է արտադրված լինեն 2023 թ-ից ոչ շուտ Ըստ չափսերի քանակները՝ 44/2-1հատ, 46/2-1հատ, 48/3-8 հատ, 48/4-3 հատ, 50/2-3հատ, 50/3-10 հատ, 50/4-10 հատ, 52/2-1հատ, 52/3-6 հատ, 52/4- 6 հատ, 52/5-3 հատ, 54/2-6 հատ, 54/3-7 հատ, 54/4-5 հատ, 56/2-4 հատ, 56/3-4 հատ, 56/4-8 հատ, 58/3-6 հատ, 58/4- 3 հատ, 60/3-4հատ, 62/4-4 հատ, 64/4-1 □ Մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 2 տեսակի նմուշներ՝
--	--	--	--	--	---

				ընտրություն կատարելու համար: Արտահագուստի ձևը և գունային համադրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության: □ Մինչև ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել առաջարկվող կտորի տեխնիկական տվյալների լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն՝ տրված ՀՀ-ում հավատարմագրված փորձագիտական կենտրոնի կողմից :
--	--	--	--	--