

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձեներալ Մորիս-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-124/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	ՅՄՏ 2-37-M-2173-23Y3* Տեխ. պահանջ TY 05393406.002-97; Անվանական ձգման ուժը՝ 120Ն; Խարիսխի անվանական մուտքը՝ 30մմ; Ուժային Էլեկտրամագնիսի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ մինչև 400Վտ; Էլեկտրամագնիսի մղլակի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ մինչև 250Վտ; Գործարկման ժամանակը՝ 0,5վ; Վերադարձի ժամանակը՝ 0,1վ; Միացման հարաբերական տևողությունը՝ 5%; Միացման անվանական հաճախականությունը՝ 600միաց/ժ; Աշխատանքային անվանական լարումը՝ 220Վ- փոփոխական; Քաշը՝ 14կգ; Աշխատանքային դիրքը՝ ուղղահայաց Շեղումը ողղահայացից ոչ ավել քան 5°; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40C°-ից մինչև +40C°:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\angle \cup \cup \cup - \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup - 124/23$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	ЭМТ 2-37-М-2173-23УЗ* . ТУ 05393406.002-97; Номинальное тяговое усилие: 120Н; Номинальный ход якоря: 30мм; Номинальная потребляемая мощность силового электромагнита: до 400Вт; Номинальная потребляемая мощность электромагнита защелки: до 250Вт; Время срабатывания: 0,5с; Время возврата: 0,1с; Относительная продолжительность Включения (ПВ): 5%; Номинальная частота включения: 600вкл/ч; Номинальное рабочее напряжение: 220В - переменный. Масса: 14кг; Рабочее положение: вертикальное ; Отклонение от вертикали не более 5°; Температура окружающей среды: от -40 до +40С°.