

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրաբուխ ՍՊԸ-ն ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	<p>Դիտաշտարակ մետաղական՝ կառուցված 108 մմ արտաքին տրամագծով 4 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից, բարձրությունը 6,3 մ, հիմքի չափսերը՝ 3,0x3,0 մ, չափսերը դիտակետում՝ 2,0x2,0 մ, տախտակամածը՝ հիմքից 3,8 մետր բարձրության վրա, տախտակամածը 5 սմ հաստության տախտակից՝ ամրացված 5x5 սմ չափսի եզրափակող անկյունակներին և 0,6 մ միջակայքով ամրացված 4 մմ հաստության ժապավեններին, ծածկը՝ մետաղական 0,5 մմ ծալքաթիթեղից՝ ամրացված 3x3 սմ չափսի եզրափակող և 0,6 մ միջակայքով ամրացված անկյունակներին, ծածկի արտաքին չափսերը՝ 2,4x2,4մ, ծածկը ջերմամեկուսացված և ջերմամեկուսացման դետալները քողարկված, մետաղական 60սմ լայնության և 32 մմ արտաքին չափսերով խողովակից 12 աստիճաններով: Բոլոր հատվող մասերի եռակցում, մետաղական մասերը մշակված հակակոռոզիոն նյութերով և ամբողջությամբ ներկված կապույտ գույնի մետաղի համար նախատեսված ներկով: Տեղափոխումը, բետոնե հիմքի ամրացումը (0,9 մ) և տեղակայումն իրականացնում է մատակարարը (վաճառողը) ու հանձնվում է լիարժեք շահագործման ենթակա վիճակում: Երաշխիքային ժամկետն է՝ 730 օրացուցային օր:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГРАБУХ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЛ-ЕԱՃ-ԱՊՁԲ-23/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	<p>Դիտաշտարակ մետաղական՝ կառուցված 108 մմ արտաքին տրամագծով 4 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից, բարձրությունը 6,3 մ, հիմքի չափսերը՝ 3,0x3,0 մ, չափսերը դիտակետում՝ 2,0x2,0 մ, տախտակամածը՝ հիմքից 3,8 մետր բարձրության վրա, տախտակամածը 5 սմ հաստության տախտակից՝ ամրացված 5x5 սմ չափսի եզրափակող անկյունակներին և 0,6 մ միջակայքով ամրացված 4 մմ հաստության ժապավեններին, ծածկը՝ մետաղական 0,5 մմ ծալքաթիթեղից՝ ամրացված 3x3 սմ չափսի եզրափակող և 0,6 մ միջակայքով ամրացված անկյունակներին, ծածկի արտաքին չափսերը՝ 2,4x2,4մ, ծածկը ջերմամեկուսացված և ջերմամեկուսացման դետալները քողարկված, մետաղական 60սմ լայնության և 32 մմ արտաքին չափսերով խողովակից 12 աստիճաններով: Բոլոր հատվող մասերի եռակցում, մետաղական մասերը մշակված հակակոռոզիոն նյութերով և ամբողջությամբ ներկված կապույտ գույնի մետաղի համար նախատեսված ներկով: Տեղափոխումը, բետոնե հիմքի ամրացումը (0,9 մ) և տեղակայումն իրականացնում է մատակարարը (վաճառողը) ու հանձնվում է լիարժեք շահագործման ենթակա վիճակում: Երաշխիքային ժամկետն է՝ 730 օրացուցային օր:</p>