

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրաբուխ ՍՊԸ-ն ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	<p>Շվաքարան մետաղական՝ կառուցված 60x40 մմ արտաքին չափսերով և 3-4 մմ պատի հաստությամբ մետաղական ուղղանկյուն խողովակից, 6 ուղղահայաց ոտնասյուների վրա, երևացող հատվածում ոտնասյուների բարձրությունը 2,5-2,6 մ, արտաքին չափսերը 3,5x1,5 մ, երկու լայնությունների և մեկ կողմի երկարության վրա եռակցված նստարաններ՝ 40x20 մմ կամ 30x20 մմ կամ 30x15 մմ արտաքին չափսերով մետաղական խողովակներից միմյանց 4-5 զուգահեռ և տեղադրված հորիզոնական, յուրաքանչյուր 80-90 սմ միջակայքում նստարանի հենակ հատակից, ծածկը՝ մետաղական 0,5-0,6 մմ ծալքաթիթեղից՝ ամրացված 3x3 սմ չափսի եզրափակող և 0,6 մ միջակայքով ամրացված անկյունակներին կամ 3x3 քառանկյուն խողովակներին, ծածկի արտաքին չափսերը՝ 3,9x1,9 մ, ծածկը ջերմամեկուսացված և ջերմամեկուսացման դետալները քողարկված: Բոլոր հատվող մասերի եռակցում, մետաղական մասերը մշակված հակակոռոզիոն նյութերով և ամբողջությամբ ներկված կապույտ գույնի մետաղի համար նախատեսված ներկով: Տեղափոխումը, բետոնե հիմքի ամրացումը (ոչ պակաս 0,9 մ) և տեղակայումն իրականացնում է մատակարարը (վաճառողը) ու հանձնվում է լիարժեք շահագործման ենթակա վիճակում: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 730 օրացուցային օր:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ГРАБУХ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	<p>Շվաքարան մետաղական՝ կառուցված 60x40 մմ արտաքին չափսերով և 3-4 մմ պատի հաստությամբ մետաղական ուղղանկյուն խողովակից, 6 ուղղահայաց ոտնասյուների վրա, երևացող հատվածում ոտնասյուների բարձրությունը 2,5-2,6 մ, արտաքին չափսերը 3,5x1,5 մ, երկու լայնությունների և մեկ կողմի երկարության վրա եռակցված նստարաններ՝ 40x20 մմ կամ 30x20 մմ կամ 30x15 մմ արտաքին չափսերով մետաղական խողովակներից միմյանց 4-5 գուգահեռ և տեղադրված հորիզոնական, յուրաքանչյուր 80-90 սմ միջակայքում նստարանի հենակ հատակից, ծածկը՝ մետաղական 0,5-0,6 մմ ծալքաթիթեղից՝ ամրացված 3x3 սմ չափսի եզրափակող և 0,6 մ միջակայքով ամրացված անկյունակներին կամ 3x3 քառանկյուն խողովակներին, ծածկի արտաքին չափսերը՝ 3,9x1,9 մ, ծածկը ջերմամեկուսացված և ջերմամեկուսացման դետալները քողարկված: Բոլոր հատվող մասերի եռակցում, մետաղական մասերը մշակված հակակոռոզիոն նյութերով և ամբողջությամբ ներկված կապույտ գույնի մետաղի համար նախատեսված ներկով: Տեղափոխումը, բետոնե հիմքի ամրացումը (ոչ պակաս 0,9 մ) և տեղակայումն իրականացնում է մատակարարը (վաճառողը) ու հանձնվում է լիարժեք շահագործման ենթակա վիճակում: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 730 օրացուցային օր:</p>