

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Սեղան աշակերտական, բարձրության կարգավորմամբ մեկտեղանի՝ 5-12-րդ դասարանների համար՝ աշակերտական սեղան՝ մեկտեղանոց, մետաղական կմախքով, գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՍ 11015-93 համապատասխան, չափսերը՝ 600x500x(հ) 640մմ-760մմ, բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R=30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվում է 550x350մմ չափսերի՝ 18մմ հաստությամբ, եզրերը 0.8-1մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC) շրջափակված լամինացված ՓՏՍ-ով, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից և ամրացվում է մետաղական կմախքին: Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25x25x2.0մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 550 x 432 մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը: Սեղանի 2 զույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), բաղկացած կոնստրուկցիա: Արտաքին խողովակի չափերը՝ 25x25x2.0մմ, բարձրությունը՝ 565մմ: Ներքին խողովակի՝ միջուկի չափերն են՝ 20x20 x 2.0մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ: Սեղանի ոտքերի արտաքին խողովակները զոդման եղանակով ուղղահայաց միացվում են գետնին</p>

հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական քառակուսի խողովակից պատրաստված՝ 410մմ երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ 25x25x2.0մմ: Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 120մմ: Հենակի եզրերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ բաց գույնի խցաններով՝ 5-6մմ հաստությամբ: Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան 80մմ քայլով բարձրության կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ ներկանյութով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մեկական մետաղական կախիչներ: Նմուշը /Նմուշ-2/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը  $\pm 5\%$ :





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԵԸԱՃԱՊՁԲ-23/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Стол ученическая одноместная с регулировкой высоты для 5-12 классов: стол ученический одноместный с металлическим каркасом, цвета и размеры: 28.03.2017 Минздрава. Согласно Приказа 12-Н и ГОСТ 11015-93, габариты: 600x500x(h) 640мм-760мм, регулировка по высоте механически. Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинированные ПТС толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированной ПТС должны быть закруглены радиусом R=30 мм, кромки должны быть закруглены Пластиковая кромочная лента (ПВХ) толщиной 1-2 мм. Рабочая поверхность должна быть матовой. Передняя часть стола закрывается ламинированной ПТС размером 550x350 мм, толщиной 18 мм, окантованной пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,8-1 мм, которая укладывается под рабочую поверхность стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из металлических четырехугольных труб (25x25x2,0мм), уголки соединяются сваркой сечением 45 градусов, наружные размеры каркаса 550 x 432 мм, к которым сваркой крепятся металлические ножки. Каждая из 2-х пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров с регулируемой высотой: наружной и внутренней (стержня). Размеры внешней трубы: 25x25x2,0 мм, высота: 565 мм. Размеры внутренней трубы, сердечника, 20x20x2,0мм, высота 565мм. Внешние трубы ножек стола вертикально соединены сваркой с опорой длиной 410 мм, выполненной из металлической трубы квадратного сечения, расположенной горизонтально на земле, размерами 25x25x2,0 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой, составляет 120 мм.</p>

Края опоры следует закрыть пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стола должны иметь 3 способа регулировки высоты с шагом 80 мм, которые фиксируются по 2 жидкостных манекена с каждой стороны. Паяльники должны быть обработаны, отполированы и покрыты порошковой краской высокого качества. С каждой стороны стола должно быть по одной металлической вешалке. Образец /Образец-2/ прилагается. Товар должен быть новым, неиспользованным. Доставка учебным заведениям (согласно предоставленному заказчиком списку рассылки) осуществляется Поставщиком за свой счет. Для Лотов установить гарантийный срок 365 дней, считая со дня доставки, дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую. Возможное допустимое отклонение размеров указанного товара для Лота  $\pm 5\%$ .