

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԱՎՄՈՂԱ ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԷԼԱՎՄՈՂԱ ՍՊԸ	Արտահագուստ ձմեռային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	Արտահագուստ ձմեռային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԷԼԱՎՄՈՂԱ ՍՊԸ	Ձմեռային արտահագուստը բաղկացած է հանովի գնխանոցով բաճկոնից, տաբատից և շապիկից: Պետք է կարվի պոլիէսթերաբամբակային կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ <sup>2</sup> : Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200մմ չափսի կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի

ջրամեկուսացման ելակետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ:

Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել  $-3.5\%$ , ըստ միջնաթելի  $\pm 2.5\%$ :

Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, ներքևի հատվածում տեղադրված գոտի՝ ռեզինե մանժետով: Երկարությունը գոտկատեղից 15-20 սմ ներքև, կանգուն օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Բաճկոնի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ սինթետոն որը մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքավ, իսկ թևերի հատվածում 200 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ սինթետոն որը ևս մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքավ: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է

կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2:  
Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի  
հատվածում 5 սմ լայնությամբ  
ռեզինե մանժետով: Բաճկոնը  
կոճկվում է քամուց պաշտպանող  
կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե  
շղթայով: Պաշտպանող կափույրը  
միանում է առաջամասին  
նիկելագույն 4-5 գույգ կոճգամներով:  
Բաճկոնի ներքևի կողային  
հատվածում առկա է 2 ներսի  
գրպան, որնց մուտքի հատվածն  
մշակված է լայն մանժետով:  
Բաճկոնն ունի նաև 2 վրադիր  
ծավալային գրպան կրծքամասի աջ  
և ձախ հատվածներում: Կրծքամասի  
գրպանները փակվում են  
կափույրներով՝ ընդ որում  
կափույրներն մշակվում են 2  
կտորից, որից վերին հատվածին  
ստորինից 1-2 մմ նեղ: Կափույրը  
մշակվում է մի կողմից ուղիղ, իսկ  
մյուս կողմից շեղակի ձևվածքով:  
Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի  
վրադիր գրպաններները մշակվում  
են գույգ կարերով, իսկ ծածկող  
կափույրների վրա տեղադրված են  
փոկեր՝ բացելուց գրպանները  
չաղտոտելու համար: Կրծքային

գրպանները փակվում է կաշունային փականներով: Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թևերին տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ վանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կժ/ռկ.մ2 ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը -30սմ լայնությամբ, իսկ կրծքավանդակի ձախակողմյան գրպանի վրա՝ ընկերության տարբերանշանը: Գլխանոցը բաղկացած է 3 հատվածից, որից մեջտեղինն բաճկոնի կոկետկայի գույնին համապատասխան, իսկ երկու կողային հատվածներինն բաճկոնի հիմնական գույնին

ЭЛААМОДА ООО	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.	предлагаемого товара		<p>համապատասխան: Գլխանոցն առանձնանում է բաճկոնից շղթայի միջոցով, իսկ կոճկումն իրականացվում է միմյանց նկատմամբ խաչաձև կարված 7 սմ երկարությամբ երկու զույգ կաչունային ժապավեններով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի: Ներսի կտրուկը ըստ տարացկող կտրուկի ՀԱՅՏ ՆՄՏԷԿ-ԷԱԸԱ ԳԶԲ-23/36 նիջե տեղադրվում է 200 գ/մ2 խտությամբ</p>
Номер лота			Предлагаемый товар	наименование производителя	<p>սինթետիկ որը մզդակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ տեխնիկական փախլավանման շեղանկյուն փախլավանման</p>
2	ЭЛААМОДА ООО	Արտահագուստ ձմեռային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	Արտահագուստ ձմեռային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	ЭЛААМОДА ООО	<p>հյուսված: Մետաքսյա աստառի ձմեռային արտահագուստը մասնորոնական կտրուկով և բաճկոնից է հանվող գլխանոցով կապի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2: Բաճկոնից, տաբատից և շապիկից: Տաբատը ուղիղ առջևից 2 կողային կտրուկով է կապված: Ներսի գրպաններ և 2 վրայի գրպաններ: Գրպանները կտրուկից: Ծավալային գրպաններ ձևավորված կտրուկի բաղադրությունը 40% հատվածով: Կողային ներսի բաճկոն, 60% պոլիէսթեր, գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է մազերենային խտությունը - 245գ/մ2: Որոշ մուտքի հատվածն մշակված է թելերի ընթացքը 10 սմ վրա ըստ ներքին կտրուկի: Կողային գրպանները փակվում են միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200սմ կապույտներով՝ ընդ որում չափսի կտրուկի պատճառով կապույտներն մշակվում են 2 բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք կտրուկից, որից մեղիս հատվածին է կապի ոչ պակաս 2000Ե, ըստ ստորինից 1-2 սմ ներս: Կողային միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ե, կտրուկի գրպանները մշակվում են զույգ</p>





					<p>գընարմավորը և կակտոսի ելեկտրամատերիս Արտփեակգրմանտրոփն և քանգրնկային կրծքեականդարկությունը լրջատգծով, ինչպեովբբանաբնիցնևեղբայրնվլլծ Մինչև սեկրմանը իսկստոգայկանրարոմը լուանադարկարտգրողայ արատաավիեինեեր: Ատերկանդրցմբբմա ջտոկավուղլեմտրոփի հիեղըն 30% կանրովկակն 50% պոլեարթերսեւտրախտրոփարտիկանոնող եգրակաթոսթայամլենտեղիծ &lt;&lt;- ում լուսատեևդիադարձմգրվածակիցը փոթՁՈԱԳ ջեռամկամո ինեանտրոփ 140 ցրոկվից լվանալուց հետո չպետք է պակաս</p>
					<p>լինի 470 կմ/տկ.մ2 ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով: Բաճկոնի մեքքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը -30սմ լայնությամբ, իսկ կրծքավանդակի ձախակողմյան գրպանի վրա՝ ընկերության տարբերանշանը: Գլխանոցը բաղկացած է 3 հատվածից, որից մեջտեղինն բաճկոնի կոկետկայի գույնին համապատասխան, իսկ երկու կողային հատվածներինն բաճկոնի հիմնական գույնին</p>

համապատասխան: Գլխանոցն առանձնանում է բաճկոնից շղթայի միջոցով, իսկ կոճկումն իրականացվում է միմյանց նկատմամբ խաչաձև կարված 7 սմ երկարությամբ երկու զույգ կաչունային ժապավեններով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի; ներսի կողմից որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 200 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ սինթետոն որը մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքավ: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ<sup>2</sup>: Տաբատը ունի առջևից 2 կողային ներսի գրպաններ և 2 վրադիր ծավալային գրպաններ ծնկամասի հատվածում: Կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է, որոնց մուտքի հատվածն մշակված է նեղ երիզներով: Վրադիր գրպանները փակվում են կափույրներով՝ ընդ որում կափույրներն մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածինն ստորինից 1-2 մմ նեղ: Վրադիր գրպանները մշակվում են զույգ

կարերով, իսկ ծածկող կափույրների վրա տեղադրված են փոկեր՝ բացելուց գրպաններն չաղտոտելու համար: գրպանները փակվում են կպչունային փականներով: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիրիտանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ, Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլեսթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ վանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կՃ/ռկ.մ2 ցուցանիշից: Տաբատի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով: Շապիկը պետք է կարված լինի 100%

բամբակ պարունակող մուգ գույնի կտորից: Արտահագուստի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայիով, բոլոր վրադիր գրպանների, կափույրների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ մշակված հատուկ ամրակարի մեքենայով: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 լրակազմ: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը: Արտահագուստը պետք է արտադրված լինեն 2023 թ-ից ոչ շուտ Ըստ չափսերի քանակները՝ 44/2-1հատ, 46/2-1հատ, 48/3-8 հատ, 48/4-3 հատ, 50/2-3հատ, 50/3-10 հատ, 50/4-10 հատ, 52/2-1հատ, 52/3-6 հատ, 52/4- 6 հատ, 52/5-3 հատ, 54/2-6 հատ, 54/3-7 հատ, 54/4-5 հատ, 56/2-4 հատ, 56/3-4 հատ, 56/4-8 հատ, 58/3-6 հատ, 58/4- 3 հատ, 60/3-4հատ, 62/4-4 հատ, 64/4-1 □ Մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 2 տեսակի նմուշներ՝

				<p>ընտրություն կատարելու համար: Արտահագուստի ձևը և գունային համադրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության: <input type="checkbox"/> Մինչև ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել առաջարկվող կտորի տեխնիկական տվյալների լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն՝ տրված ՀՀ-ում հավատարմագրված փորձագիտական կենտրոնի կողմից :</p>
--	--	--	--	---