

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԱՎՄՈՂԱ ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԷԼԱՎՄՈՂԱ ՍՊԸ	Կոշիկ ձմեռային	Կոշիկ ձմեռային	ԷԼԱՎՄՈՂԱ ՍՊԸ	Ձմեռային երկարաճիտք կոշիկ՝ նախատեսված աշխատակիցների անվտանգության ապահովման համար: Կոշիկը պետք է համապատասխանի EN 20345 ստանդարտի պահանջներին՝ S3 պաշտպանողականության աստիճանով: Կոշիկը բաղկացած է առաջամասից, ճտքերի ստորին հատվածից, ճտքերի վերին հատվածից, լեզվակից, տակացուլից: Կոշիկի առաջամասը, ճտքերի ստորին հատվածները պետք է կարված լինեն 1.9 - 2.1 մմ հաստությամբ սև գույնի բնական

նակատե կաշվից: Ճտքերի վերին մասը և լեզվակը պետք է կարված լինի սև գույնի փափուկ արհեստական կաշվից, որի ներսի հատվածում պետք է տեղադրված լինի սպունգե ներդիր: Ճտքերի վերին և ստորին հատվածների միացման կարի ողջ երկայնքով մշակվում է վառ գույնի պարանանման ուռուցիկ տիսմա: Կոշիկի լեզվակի ողջ երկայնքով կողքերից մշակվում են լրացուցիչ փակ կափույրներով՝ նախատեսված կեղտի ներթափանցումն կանխարգելելու համար: Կոշիկի ներսի հատվածում՝ առաջամասը, ճտքերի ողջ բարձրությամբ և հանովի ներդիրը մշակված են խիտ արհեստական մորթուց; Կոշիկի առաջամասը միացումն ճտքի ստորին հատվածին պետք է իրականացվի քառաշերտ կարերով, իսկ ճտքի ստորին հատվածը վերինին, ինչպես նաև լեզվակը ճտքերին՝ երկշերտ կարերով: Կոշիկի ընդհանուր բարձրությունը՝ ներառյալ ներբանը պետք է կազմի 22.5-23.5 սմ, իսկ ճտքի բարձրությունն ետևամասի

				<p>հատվածից պետք է կազմի 16.5 սմ: Ճտքերին առկա են 6 շարք մետաղական արագաքուղ կեռիկներ, կապումը՝ երկգույնանի կոշկաքուղերով: Կոշիկի տակացուն պետք է պատրաստված լինի երկշերտ պոլիուրետանից՝ ընդ որում տակացուի վերին շերտն պետք է լինի մոխրագույն գույնի, իսկ ստորին շերտն սև գույնի Կոշիկի տակացուի միացման եղանակը՝ պոլիուրետանի ուղիղ սրսկում - PU Injection method, որն դարձնում է տակացուն զագատովկայի հետ մեկ ամբողջություն: Կոշիկը պետք է ունենա մետաղական քթամաս՝ նախատեսված ոտքի մատերը մինչև 200 Ջոուլ էներգիայով հարվածներից պաշտպանելու համար, և մետաղական ճկվող ներդիր՝ նախատեսված ոտքի թաթերը սուր, կտրող իրերից պաշտպանելու համար: Կոշիկները պետք է արտադրված լինեն 2023 թ-ից ոչ շուտ: Ըստ չափսերի քանակները՝ 38-4 զույգ, 39-2 զույգ, 40 չափսի-10 զույգ, 41-18 զույգ, 42-30 զույգ, 43-37 զույգ, 44-7 զույգ, 45-3 զույգ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛААМОДА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՅՏ N ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ЭЛААМОДА ООО	Կոշիկ ձմեռային	Կոշիկ ձմեռային	ЭЛААМОДА ООО	Ձմեռային երկարաճիտք կոշիկ՝ նախատեսված աշխատակիցների անվտանգության ապահովման համար: Կոշիկը պետք է համապատասխանի EN 20345 ստանդարտի պահանջներին՝ S3 պաշտպանողականության աստիճանով: Կոշիկը բաղկացած է առաջամասից, ճտքերի ստորին հատվածից, ճտքերի վերին հատվածից, լեզվակից, տակացուկից: Կոշիկի առաջամասը, ճտքերի ստորին հատվածները պետք է կարված լինեն 1.9 - 2.1 մմ հաստությամբ սև գույնի բնական

նակատե կաշվից: Ճտքերի վերին մասը և լեզվակը պետք է կարված լինի սև գույնի փափուկ արհեստական կաշվից, որի ներսի հատվածում պետք է տեղադրված լինի սպունգե ներդիր: Ճտքերի վերին և ստորին հատվածների միացման կարի ողջ երկայնքով մշակվում է վառ գույնի պարանանման ուռուցիկ տիսմա: Կոշիկի լեզվակի ողջ երկայնքով կողքերից մշակվում են լրացուցիչ փակ կափույրներով՝ նախատեսված կեղտի ներթափանցումն կանխարգելելու համար: Կոշիկի ներսի հատվածում՝ առաջամասը, ճտքերի ողջ բարձրությամբ և հանովի ներդիրը մշակված են խիտ արհեստական մորթուց; Կոշիկի առաջամասը միացումն ճտքի ստորին հատվածին պետք է իրականացվի քառաշերտ կարերով, իսկ ճտքի ստորին հատվածը վերինին, ինչպես նաև լեզվակը ճտքերին՝ երկշերտ կարերով: Կոշիկի ընդհանուր բարձրությունը՝ ներառյալ ներբանը պետք է կազմի 22.5-23.5 սմ, իսկ ճտքի բարձրությունն ետևամասի

				<p>հատվածից պետք է կազմի 16.5 սմ: Ճտքերին առկա են 6 շարք մետաղական արագաքուղ կեռիկներ, կապումը՝ երկգույնանի կոշկաքուղերով: Կոշիկի տակացուն պետք է պատրաստված լինի երկշերտ պոլիուրետանից՝ ընդ որում տակացուի վերին շերտն պետք է լինի մոխրագույն գույնի, իսկ ստորին շերտն սև գույնի Կոշիկի տակացուի միացման եղանակը՝ պոլիուրետանի ուղիղ սրսկում - PU Injection method, որն դարձնում է տակացուն զագատովկայի հետ մեկ ամբողջություն: Կոշիկը պետք է ունենա մետաղական քթամաս՝ նախատեսված ոտքի մատերը մինչև 200 Ջոուլ էներգիայով հարվածներից պաշտպանելու համար, և մետաղական ճկվող ներդիր՝ նախատեսված ոտքի թաթերը սուր, կտրող իրերից պաշտպանելու համար: Կոշիկները պետք է արտադրված լինեն 2023 թ-ից ոչ շուտ: Ըստ չափսերի քանակները՝ 38-4 զույգ, 39-2 զույգ, 40 չափսի-10 զույգ, 41-18 զույգ, 42-30 զույգ, 43-37 զույգ, 44-7 զույգ, 45-3 զույգ:</p>
--	--	--	--	---