

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Կետյան ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	<p>Ամբիոն՝ հանդիսությունների դահլիճի ամբիոնի չափսեր են՝ 600x500x1200մմ: Այն պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ-ից: Ներսի հարթակի օգտագործվող մակերեսը՝ 35 աստիճան թեքությամբ դեպի ներքև, վրան՝ վերևի մասում բաժակը հորիզոնական տեղադրելու տեղով կամի մապատասխան հարմարանք ամրացված:</p> <p>Թեքահարթակի դիմացի եզրից, ամենացածր դիջից 200մմ ներքև, ամբիոնի ներսի չափսով պետք է տեղադրվի 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված, հնարավոր ամբողջ խորությամբ աշխատանքային բաց դարակ: Աշխատանքային հարթության բոլոր եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 6մմ:</p> <p>Միացումներն իրականացնելը աշխավորված ձևաքննված ձգանների միջոցով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մի հայտե կաձթերությունները շտկելու տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինելու որով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահագն Վետյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-23/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	<p>Ամբիոն՝ հանդիսությունների դահլիճի ամբիոնի չափսերն են՝ 600x500x1200մմ: Այն պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ-ից: Ներսի հարթակի օգտագործվող մակերեսը՝ 35 աստիճան թեքությամբ դեպի ներքև, վրան՝ վերևի մասում բաժակը հորիզոնական տեղադրելու տեղով կամ համապատասխան հարմարանք ամրացված:</p> <p>Թեքահարթակի դիմացի եզրից, ամենացածր դիրքից 200մմ ներքև, ամբիոնի ներսի չափսով պետք է տեղադրվի 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված, հնարավորամբողջ խորությամբ աշխատանքային բաց դարակ: Աշխատանքային հարթության բոլոր եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Հատակին հավողիատված իեզերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 6մմ:</p> <p>Միացումներն իրականացնելը աշխավորված է թաքնված ձևերի միջոցով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մի հայտե կաձթերությունները շտկելու տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինելու րով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:</p>