

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	VetCare 7V55 Quotation	VetCare 7V55 Quotation	VetCare 7V55 Quotation	MinFound Medical Systems Co.,Ltd	<p>"• MinFoundMedical Systems մակնիշի VetCare 7V55 մոդել • Համարժեք՝ Siemens SOMATOM Scope Power 32 eco • Ջերմային հզորություն՝ 3,5MHU • Անոդի ջերմարտադրություն՝ 735kHU/րոպե</p> <p>• Ֆոկուսային կետի չափ՝ 1,2մմx1,4մմ/0,7մմx0,8մմ • Սառեցում՝ յուղ և օդ • Նոմինալ հզորություն՝ 32ԿՎ (կարգավորում 42ԿՎ) • մԱ միջակայք՝ մինչև 300մԱ (42ԿՎ դեպքում՝ 350մԱ) • ԿՎ միջակայք՝ 70ԿՎ, 80ԿՎ, 100ԿՎ, 110ԿՎ, 120ԿՎ, 140ԿՎ • Դետեկտոր՝ կոշտ գերբարձր արագության</p>

հազվագյուտ հողային  
կերամիկական ցինտիլատոր • Z-  
առանցքային ծածկույթ՝ 2մմ •  
Տվյալների նմուշառման  
արագություն՝ 5760պատկեր/պտույտ  
• Տվյալների հավաքագրման ռեժիմ՝  
16x1,25մմ (32x0,625մմ  
կարգավորում) • Դիտակի  
ուղղություն՝ անտերիոպոստերիոր,  
կողքային • Շերտերի մաքսիմալ  
քանակ՝ մինչև 32 շերտ/պտույտ  
(կարգավորում՝ մինչև 64  
շերտ/պտույտ) • Սքանավորման  
տեսադաշտ՝ 430մմ (կարգավորում՝  
մինչև 500մմ) • Վերակառուցման  
տեսադաշտ՝ 50-430մմ  
(կարգավորում՝ մինչև 500մմ) •  
Սքանավորման մաքսիմալ  
միջակայք՝ 1300մմ (կարգավորում՝  
մինչև 1400մմ) • Ազդեցության  
մաքսիմալ տևողություն՝ 100վրկ •  
Վերակառուցման մատրից՝ 512x512,  
768x768, 1024x1024 • Հատույթի  
հաստություն՝ 0,625մմ  
(կարգավորում), 1,25մմ, 2,5մմ,  
3,75մմ, 5,0մմ, 7,5մմ, 10մմ •  
Տարածական որակ՝ 15,6լ/սմ MTF=0  
դեպքում • Ցածր կոնտրաստային  
որակ: 3,0mm@0,3%, 14mGy •

Դիաֆրագմ` 70սմ • Թվային շեղում`  
 $\pm 30^\circ$  • Պորտալային սառեցում` օդ •  
Պտտման ռեժիմ մոտորային-  
ամրագոտի • Պտտման մաքսիմալ  
արագություն` 0,75վրկ/360°  
(կարգավորում` 0,7վրկ/360°) •  
Կոնտակտային օղակի տիպը` ցածր  
լարում • Տեղակայման համակարգ`  
3D լազեր • Սեղանի մակերես`  
ածխաջրային մանրաթել •  
Հորիզոնական շարժման մաքսիմալ  
միջակայք` 1600մմ • Ուղղահայաց  
շարժման մաքսիմալ միջակայք`  
440մմ • Մաքսիմալ հորիզոնական  
արագություն` 150մմ/վրկ •  
Մաքսիմալ զանգվածային  
ծանրաբեռնվածություն` 210կգ •  
Սիստեմ` Windows 10 (eng) • Կոնսոլի  
հիշողություն` 32ԳԲ •  
Հաճախություն` 3,6ԳՀց • Կոշտ  
դիսկ` 2ՏԲ • Չմշակված տվյալներ`  
1ՏԲ • Դիսփլեյ` High Resolution Liquid  
Crystal 24 դույմ, 1920x1200 •  
Ցանցային ինտերֆեյս` DICOM3.0 •  
Գրանցման ռեժիմ` DVD-RW •  
DICOM3.0: Տպման ինտերֆեյս,  
մուտքային և ելքային ինտերֆեյս •  
Ներքին կապ` ավտոմատ ձայնային  
սիստեմ և երկկողման

				<p>ձայնարձակում • Էլեկտրոնային համակարգի ինտերֆեյս` HIS, RIS և PACS ինտերֆեյս • Տպում` Film Printing Software" Երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի: Իրականացնել.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Տեղադրման պայմանների ներկայացում և տեղադրում,</li><li>•Մասնագետի կողմից ՀՏ սարքից վարվեցողության կանոնների և օգտագործման ուսուցանում,</li><li>•Ուսուցանումը կատարել 1-2 շաբաթվա ընթացքում, 5 աշխատակցի համար, Արտադրողի կողմից ունենա հավաստագիր` manufacturer authorization նամակ:</li></ul>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ ԵՊՏ-ի որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում ըստ կոդի ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ներքև ներկայացված է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	VetCare 7V55 Quotation	VetCare 7V55 Quotation	VetCare 7V55 Quotation	MinFound Medical Systems Co.,Ltd	<p>" • MinFoundMedical Systems մակնիշի VetCare 7V55 մոդելի • Համարժեք՝ Siemens SOMATOM Scope Power 32 eco • Ջերմային հզորություն՝ 3,5MHU • Անոդի ջերմարտադրություն՝ 735kHU/րոպե</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ֆոկուսային կետի չափ՝ 1,2մx1,4մ/0,7մx0,8մ • Սառեցում՝ յուր և օդ • Նոմինալ հզորություն՝ 32ԿՎ (կարգավորում 42ԿՎ) • մԱ միջակայք՝ մինչև 300մԱ (42ԿՎ դեպքում՝ 350մԱ) • ԿՎ միջակայք՝ 70ԿՎ, 80ԿՎ, 100ԿՎ, 110ԿՎ, 120ԿՎ, 140ԿՎ • Դետեկտոր՝ կոշտ գերբարձր արագության</li> </ul>

հազվագյուտ հողային  
կերամիկական ցինտիլատոր • Z-  
առանցքային ծածկույթ՝ 2մմ •  
Տվյալների նմուշառման  
արագություն՝ 5760պատկեր/պտույտ  
• Տվյալների հավաքագրման ռեժիմ՝  
16x1,25մմ (32x0,625մմ  
կարգավորում) • Դիտակի  
ուղղություն՝ անտերիոպոստերիոր,  
կողքային • Շերտերի մաքսիմալ  
քանակ՝ մինչև 32 շերտ/պտույտ  
(կարգավորում՝ մինչև 64  
շերտ/պտույտ) • Սքանավորման  
տեսադաշտ՝ 430մմ (կարգավորում՝  
մինչև 500մմ) • Վերակառուցման  
տեսադաշտ՝ 50-430մմ  
(կարգավորում՝ մինչև 500մմ) •  
Սքանավորման մաքսիմալ  
միջակայք՝ 1300մմ (կարգավորում՝  
մինչև 1400մմ) • Ազդեցության  
մաքսիմալ տևողություն՝ 100վրկ •  
Վերակառուցման մատրից՝ 512x512,  
768x768, 1024x1024 • Հատույթի  
հաստություն՝ 0,625մմ  
(կարգավորում), 1,25մմ, 2,5մմ,  
3,75մմ, 5,0մմ, 7,5մմ, 10մմ •  
Տարածական որակ՝ 15,6լ/սմ MTF=0  
դեպքում • Ցածր կոնտրաստային  
որակ: 3,0mm@0,3%, 14mGy •

Դիաֆրագմ՝ 70սմ • Թվային շեղում՝  
 $\pm 30^\circ$  • Պորտալային սառեցում՝ օդ •  
Պտտման ռեժիմ՝ մոտորային-  
ամրագոտի • Պտտման մաքսիմալ  
արագություն՝ 0,75վրկ/360°  
(կարգավորում՝ 0,7վրկ/360°) •  
Կոնտակտային օղակի տիպը՝ ցածր  
լարում • Տեղակայման համակարգ՝  
3D լազեր • Սեղանի մակերես՝  
ածխաջրային մանրաթել •  
Հորիզոնական շարժման մաքսիմալ  
միջակայք՝ 1600մմ • Ուղղահայաց  
շարժման մաքսիմալ միջակայք՝  
440մմ • Մաքսիմալ հորիզոնական  
արագություն՝ 150մմ/վրկ •  
Մաքսիմալ զանգվածային  
ծանրաբեռնվածություն՝ 210կգ •  
Սիստեմ՝ Windows 10 (eng) • Կոնսոլի  
հիշողություն՝ 32ԳԲ •  
Հաճախություն՝ 3,6ԳՀց • Կոշտ  
դիսկ՝ 2ՏԲ • Չմշակված տվյալներ՝  
1ՏԲ • Դիսփլեյ՝ High Resolution Liquid  
Crystal 24 դույմ, 1920x1200 •  
Ցանցային ինտերֆեյս՝ DICOM3.0 •  
Գրանցման ռեժիմ՝ DVD-RW •  
DICOM3.0: Տպման ինտերֆեյս,  
մուտքային և ելքային ինտերֆեյս •  
Ներքին կապ՝ ավտոմատ ձայնային  
սիստեմ և երկկողման

				<p>ձայնարձակում • Էլեկտրոնային համակարգի ինտերֆեյս` HIS, RIS և PACS ինտերֆեյս • Տպում` Film Printing Software" Երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի: Իրականացնել.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Տեղադրման պայմանների ներկայացում և տեղադրում,</li><li>•Մասնագետի կողմից ՀՏ սարքից վարվեցողության կանոնների և օգտագործման ուսուցանում,</li><li>•Ուսուցանումը կատարել 1-2 շաբաթվա ընթացքում, 5 աշխատակցի համար, Արտադրողի կողմից ունենա հավաստագիր` manufacturer authorization նամակ:</li></ul>
--	--	--	--	---