

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/33-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը QSB-SS-25kIb. Ճշտության դասը ըստ OIML R60 - C3, Ստուգման միջակայքերի թիվը 3000, Կշռման մաքսիմալ սահմանը 25 կֆունտ, Նոմինալ զգայնություն $mv \ 2 \pm 1\%$, Մինիմալ ստուգման միջակայք $\% \ Dmax \ 0,0082$, Չգայնության ջերմային գործակից $\%10$ -ի դեպքում 0.008, Չրոյի ջերմային գործակից $\%10$ -ի դեպքում 0.0115, Մուտքային դիմադրությունը 700 ± 20 օհմ, Ելքային դիմադրությունը 706 ± 7 օհմ, Սնուցման լարումը 0.5-12 վոլտ, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը 18 վոլտ, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք $-10+40$, Աշխատանքային ջերմային միջակայք $-50+70$, Սահմանային բեռնվածություն $150 \ \% \ Dmax$, Ավերիչ բեռնվածություն $> 400 \ \%Dmax$, Քաշը 2.3 կգ, Տվիչի արքեսուևար (թամբ), Պաշտպանության դասը IP 68, Նյութը - չժանգոտվող պողպատ: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПЕГАС-2020» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը QSB-SS-25kIb. Ճշտության դասը ըստ OIML R60 - C3, Ստուգման միջակայքերի թիվը 3000, Կշման մաքսիմալ սահմանը 25 կֆոնևտ, Նոմինալ զգայնություն $mV 2 \pm 1\%$, Մինիմալ ստուգման միջակայք $\% D_{max} 0,0082$, Չգայնության ջերմային գործակից $\%10$ -ի դեպքում 0.008, Չրոյի ջերմային գործակից $\%10$ -ի դեպքում 0.0115, Մուտքային դիմադրությունը 700 ± 20 օհմ, Ելքային դիմադրությունը 706 ± 7 օհմ, Սնուցման լարումը 0.5-12 վոլտ, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը 18 վոլտ, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք $-10+40$, Աշխատանքային ջերմային միջակայք $-50+70$, Սահմանային բեռնվածություն $150 \% D_{max}$, Ավերիչ բեռնվածություն $> 400 \% D_{max}$, Քաշը 2.3 կգ, Տվիչի արքեսուևար (թամբ), Պաշտպանության դասը IP 68, Նյութը - չժանգոտվող պողպատ: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գևորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:</p>