ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33-Ա ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը QSB-SS-25klb. Ճշտության դասը ըստ OIML R60 – C3, Ստուգման միջակայքերի թիվը 3000, Կշռման մաքսիմալ սահմանը 25 կֆունտ, Նոմինալ զգայնություն mv 2 ± 1%, Մինիմալ ստուգման միջակայք % Dmax 0,0082, Զգայնության ջերմային գործակից %10 -ի դեպքում 0.008, Զրոյի ջերմային գործակից %10 - ի դեպքում 0.0115, Մուտքային դիմադրությունը 700 ± 20 օհմ, Ելքային դիմադրությունը 706 ± 7 օհմ, Սնուցման լարումը 0.5-12 վոլտ, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը 18 վոլտ, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք -10+40, Աշխատանքային ջերմային միջակայք -50+70, Սահմանային բեռնվածություն 150 % Dmax, Ավերիչ բեռնվածություն › 400 %Dmax, Քաշը 2.3 կգ, Տվիչի աքսեսուար (թամբ), Պաշտպանության դասը IP 68, Նյութը - չժանգոտվող պողպատ: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПЕГАС-2020 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը QSB-SS-25klb. Ճշտության դասը ըստ OIML R60 – C3, Ստուգման միջակայքերի թիվը 3000, Կշռման մաքսիմալ սահմանը 25 կֆունտ, Նոմինալ զգայնություն mv 2 ± 1%, Մինիմալ ստուգման միջակայք % Dmax 0,0082, Զգայնության ջերմային գործակից %10 -ի դեպքում 0.008, Զրոյի ջերմային գործակից %10 - ի դեպքում 0.0115, Մուտքային դիմադրությունը 700 ± 20 օհմ, Ելքային դիմադրությունը 706 ± 7 օհմ, Սնուցման լարումը 0.5-12 վոլտ, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը 18 վոլտ, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք -10+40, Աշխատանքային ջերմային միջակայք -50+70, Սահմանային բեռնվածություն 150 % Dmax, Ավերիչ բեռնվածություն › 400 %Dmax, Քաշը 2.3 կգ, Տվիչի աքսեսուար (թամբ), Պաշտպանության դասը IP 68, Նյութը - չժանգոտվող պողպատ: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը: