

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	<p>Անլար մուտքի կետի համակարգ՝ բաղկացած թվով 3 Wifi անլար մուտքի կետի սարքերից, իրենց համար նախատեսված թվով 3 սնուցման 48v 24w POE adapter բլոկներից և մոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված պարագաներից:</p> <p>Անլար մուտքի կետի սարքի ցանցային բնիկը՝ 2x 10/100/1000 Ethernet, երկկողմանի արտադրանքներ՝ յուրաքանչյուրը 3 dBi, TX հզորությունը՝ 2,4 ԳՀց 22 դԲմ - 5 ԳՀց 22 դԲմ, Wifi ստանդարտները՝ 802.11 a/b/g/n/ac,</p>

				<p>սնուցման մեթոդը՝ պասիվ սնուցում Ethernet-ի վրա (48V), 802.3af/803.2at: Անլար անվտանգության՝ WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) հնարավորությամբ, պատին և առաստաղին մոնտաժելու հնարավորությամբ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 10-ից 70°C: Հյուրերի մուտքի թույլատրում կամ արգելում հնարավորությամբ, միառժամանակ յուրաքանչյուր անլար մուտքի կետին առնվազն 40 օգտվողի միանալու և անխափան ինտերնետ կապ ապահովելու հնարավորությամբ: Սնուցման աղբյուրը՝ 48V, 0.5A PoE Adapter, առավելագույն Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 9W, BSSID՝ մինչև չորս յուրաքանչյուր ռադիոյի համար: Առնվազն 1 տարի երաշխիք</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	Անլար մուտքի կետի համակարգ՝ բաղկացած թվով 3 Wifi անլար մուտքի կետի սարքերից, իրենց համար նախատեսված թվով 3 սնուցման 48v 24w POE adapter բլոկներից և մոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված պարագաներից: Անլար մուտքի կետի սարքի ցանցային բնիկը՝ 2x 10/100/1000 Ethernet, երկկողմանի ավեհավաքներ՝ յուրաքանչյուրը 3 dBi, TX հզորությունը՝ 2,4 ԳՀց 22 դԲմ - 5 ԳՀց 22 դԲմ, Wifi ստանդարտները՝ 802.11 a/b/g/n/ac,

				<p>սնուցման մեթոդը՝ պասիվ սնուցում Ethernet-ի վրա (48V), 802.3af/803.2at: Անլար անվտանգության՝ WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) հնարավորությամբ, պատին և առաստաղին մոնտաժելու հնարավորությամբ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 10-ից 70°C: Հյուրերի մուտքի թույլատրում կամ արգելում հնարավորությամբ, միառժամանակ յուրաքանչյուր անլար մուտքի կետին առնվազն 40 օգտվողի միանալու և անխափան ինտերնետ կապ ապահովելու հնարավորությամբ: Սնուցման աղբյուրը՝ 48V, 0.5A PoE Adapter, առավելագույն Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 9W, BSSID՝ մինչև չորս յուրաքանչյուր ռադիոյի համար: Առնվազն 1 տարի երաշխիք</p>
--	--	--	--	--