

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, DS-K1T331W	Hikvision	DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, DS-K1T331W	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Մուտքի հսկողության համակարգ, Մուտքի արգելափակոց Hikvision DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55 - 2 հատ Մուտքի արգելափակոցը պետք է բաղկացած լինի 2 անցակետից, դեպի ներս/դուրս բացվող/փակվող եռոտանի արգելափակոց, դեմքի ճանաչման և հայտնաբերման սարք տեղադրելու հնարավորությամբ: Սարքը , մուտքի կառավարման ծրագրին համակցելուց հետո, պետք է հնարավորություն ունենա հաճախողներին իդենտիֆիկացնել IC, ID քարտերի միջոցով (նաև

դեմքի ճանաչման  
հնարավորությամբ մուտքի  
կառավարման համակարգ  
համակցելու դեպքում  
ինդեֆիկացումը նաև դեմքով):  
Սարքը պետք է համալրված լինի  
TCP/IP ցանցային միացմամբ: Պետք է  
հնարավորություն ունենա  
մուտքի/ելքի միաժամանակյա  
թույլտվության, արգելակի  
բացման/փակման: Պետք է  
համալրված լինի  
ինքնաբացահայտման,  
ինքնահետազոտման, ինքնուրույն  
ահագանգի հնարավորություն,  
հեռավար կառավարման  
հնարավորություն, online/offline  
ռեժիմներում աշխատելու  
հնարավորություն, հրդեհի  
ահագանգի ժամանակ ինքնուրույն  
բացվելու հնարավորություն,  
բացվելու/փակվելու  
հնարավորություն ըստ սահմանված  
ժամանակացույցի: Սարքը պետք է  
հնարավորություն ունենա  
նվազագույնը 60 000 այլ քարտեր  
գրանցելու, իր մեջ պետք է պահի  
նվազագույնը 180 000 քարտի  
հաշվարկի գրանցում:

Արգելափակոցի չափը՝  
(232մմ\*960մմ\*1208մմ)+/-10մմ,  
Ցանցային ինտերֆեյսը՝ TCP/IP, I/O,  
RS-232, RS-485 Նյութը չժանգոտվող  
պողպատից 35 մարդ/րոպե  
անցողիկություն Աշխատանքային  
երկարակեցությունը՝ 3 000 000  
անգամ Սպառումը՝ 100-ից 240 VAC,  
50-ից 60 Հց Աշխատանքային  
ջերմաստիճանը՝ -20 °C-ից 65 °C  
Մուտքի կառավարման համակարգ  
Դեմքի ճանաչման  
հնարավորությամբ Hikvision DS-  
K1T331W - 4 հատ Էկրանի չափը  
3,97 դույմ սենսորային, 2մպ  
տեսախցիկ, դեմքի ճանաչումը 0,3  
մինչև 1,5 մետր հեռավորությունից,  
Սարքը պետք է հնարավորություն  
ունենա 300 դեմք գրանցելու, իր մեջ  
պետք է պահի 150 000 հաշվարկի  
գրանցում: Դեմքի ճանաչման  
ճշտությունը  $\geq 99\%$  , ճանաչման  
ժամանակը 0,2 վրկ. Ցանցային  
ինտերֆեյսը՝ TCP/IP, I/O, RS-232,  
RS-485 Սարքը պետք է համակցվի  
արգելափակոցի հետ, Մուտքի  
հսկման կառավարման ծրագրին  
համակցելու դեպքում պետք է  
կարողանա իդենտիֆիկացնել

				<p>հաճախորդին Դեմքի միջոցով, ID քարտով: Չափը չափսը՝ (120մմ*110մմ*23մմ)+/-10մմ, Սևուցումը 12Վ. 1,5. Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից 50 °C: Ապրանքի գինը հր մեջ ներառում է տեղադրման համար անհրաժեշտ մոնտաժային նյութերը, տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, ինչպես և աշխատակազմի ուսուցումը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1տարի</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱՇՎՏՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, DS-K1T331W	Hikvision	DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, DS-K1T331W	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Մուտքի հսկողության համակարգ, Մուտքի արգելափակոց Hikvision DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55 - 2 հատ Մուտքի արգելափակոցը պետք է բաղկացած լինի 2 անցակետից, դեպի ներս/դուրս բացվող/փակվող եռոտանի արգելափակոց, դեմքի ճանաչման և հայտնաբերման սարք տեղադրելու հնարավորությամբ: Սարքը , մուտքի կառավարման ծրագրին համակցելուց հետո, պետք է հնարավորություն ունենա հաճախողներին իդենտիֆիկացնել IC, ID քարտերի միջոցով (նաև

դեմքի ճանաչման  
հնարավորությամբ մուտքի  
կառավարման համակարգ  
համակցելու դեպքում  
ինդեֆիկացումը նաև դեմքով):  
Սարքը պետք է համալրված լինի  
TCP/IP ցանցային միացմամբ: Պետք է  
հնարավորություն ունենա  
մուտքի/ելքի միաժամանակյա  
թույլտվության, արգելակի  
բացման/փակման: Պետք է  
համալրված լինի  
ինքնաբացահայտման,  
ինքնահետազոտման, ինքնուրույն  
ահագանգի հնարավորություն,  
հեռավար կառավարման  
հնարավորություն, online/offline  
ռեժիմներում աշխատելու  
հնարավորություն, հրդեհի  
ահագանգի ժամանակ ինքնուրույն  
բացվելու հնարավորություն,  
բացվելու/փակվելու  
հնարավորություն ըստ սահմանված  
ժամանակացույցի: Սարքը պետք է  
հնարավորություն ունենա  
նվազագույնը 60 000 այլ քարտեր  
գրանցելու, իր մեջ պետք է պահի  
նվազագույնը 180 000 քարտի  
հաշվարկի գրանցում:

Արգելափակոցի չափը՝  
(232մմ\*960մմ\*1208մմ)+/-10մմ,  
Ցանցային ինտերֆեյսը՝ TCP/IP, I/O,  
RS-232, RS-485 Նյութը չժանգոտվող  
պողպատից 35 մարդ/րոպե  
անցողիկություն Աշխատանքային  
երկարակեցությունը՝ 3 000 000  
անգամ Սպառումը՝ 100-ից 240 VAC,  
50-ից 60 Հց Աշխատանքային  
ջերմաստիճանը՝ -20 °C-ից 65 °C  
Մուտքի կառավարման համակարգ  
Դեմքի ճանաչման  
հնարավորությամբ Hikvision DS-  
K1T331W - 4 հատ Էկրանի չափը  
3,97 դույմ սենսորային, 2մպ  
տեսախցիկ, դեմքի ճանաչումը 0,3  
մինչև 1,5 մետր հեռավորությունից,  
Սարքը պետք է հնարավորություն  
ունենա 300 դեմք գրանցելու, իր մեջ  
պետք է պահի 150 000 հաշվարկի  
գրանցում: Դեմքի ճանաչման  
ճշտությունը  $\geq 99\%$  , ճանաչման  
ժամանակը 0,2 վրկ. Ցանցային  
ինտերֆեյսը՝ TCP/IP, I/O, RS-232,  
RS-485 Սարքը պետք է համակցվի  
արգելափակոցի հետ, Մուտքի  
հսկման կառավարման ծրագրին  
համակցելու դեպքում պետք է  
կարողանա իդենտիֆիկացնել

				<p>հաճախորդին Դեմքի միջոցով, ID քարտով: Չափը չափսը՝ (120մմ*110մմ*23մմ)+/-10մմ, Սևուցումը 12Վ. 1,5. Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից 50 °C: Ապրանքի գինը հր մեջ ներառում է տեղադրման համար անհրաժեշտ մոնտաժային նյութերը, տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, ինչպես և աշխատակազմի ուսուցումը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1տարի</p>
--	--	--	--	--