

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԻ ՓԻ ԷՍ ԷՆԵՐՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	РФ «ГАЗПРОМНЕФТЬ» ПАО	Դիզելային վառելիք K5 դասի	DT-L-K5	РФ «ГАЗПРОМНЕФТЬ» ПАО	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը- 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը` 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ - ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 550 C - ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400 C - ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը` մինուս 50C-ից ոչ բարձր:

Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 826 որոշմամբ հաստատված ՄՍ ՏԿ 013/2011 կանոնակարգի: * Ապրանքի մատակարարումը՝ կտրոնային: **Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: ***Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում: ****Ապրանքի մատակարարման ժամկետը սահմանվում է առնվազն 25 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը

					մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:
--	--	--	--	--	--------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СИ ПИ ЭС ЭНЕРДЖИ ГРУПП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УЦСУ-БЦДЦПР-24/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					