

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Blackmagic Design	Blackmagic Design	Blackmagic Design SmartView 4K	Blackmagic Design	Պարամետրի անվանումը Համառոտ նկարագրություն Հիմնականը Մոնիտորի չափը 15.6 " Դիսպլեյի ճշգրտությունը 3840 x 2160 Մոնիտորի տիպը TFT/LED Մուտքը , մուտքային ինտերֆեյս 2 x 3G, HD/SD - SDI, BNC Ելքը, ելքային ինտերֆեյս Չուգահեռ /Loop through/ 3G HD/SD - SDI, BNC Դեկավարում հեռակա IP/USB Ստանդարտների ապահովում SD, HD, 3G ազդանշանների ավտոմատ որոշում SD տեսաազդանշանի ապահովում 625/25 PAL, HD տեսաազդանշանի ապահովում 720p50, 1080i50,

				<p>1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p50, SDI ազդանշանների համապատասխանությունը ըստ ստանդարտների SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level A and B, SMPTE 425M, SMPTE 2082.</p> <p>Տեսաազդանշանի դիսկրետացմամբ 4:2:2; 4:4:4 Ֆիզիկական չափերը Rackmount 3 Շրջապատող միջավայրի պահանջները Աշխատանքային ջերմաստիճան 0° to 40°C Աշխատանքային խոնավություն 0% - 90% 4 Սնուցումը Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց</p>
--	--	--	--	--

				<p>1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p50, SDI ազդանշանների համապատասխանությունը ըստ ստանդարտների SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level A and B, SMPTE 425M, SMPTE 2082.</p> <p>Տեսաազդանշանի դիսկրետացմամբ 4:2:2; 4:4:4 Ֆիզիկական չափերը Rackmount 3 Շրջապատող միջավայրի պահանջները Աշխատանքային ջերմաստիճան 0° to 40°C Աշխատանքային խոնավություն 0% - 90% 4 Սնուցումը Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց</p>
--	--	--	--	--