

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Aohua Ահոուա	AQ100	AQ100	Aohua Ահոուա	Էներգոսպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ; Լույսի աղբյուր; ունի պայծառության ձեռքի և ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն; Հիմնական լամպի և պահեստային լամպի առկայություն; Հիմնական լամպը LED կամ քսենոն, լամպի հզորությունը քսենոն լամպի դեպքում՝ 175 W, LED լամպի դեպքում՝ դրան համարժեք; Պահեստային լամպը LED կամ քսենոն, լամպի հզորությունը քսենոն լամպի դեպքում՝ 175 W, LED լամպի

դեպքում՝ դրան համարժեք; ունի պահեստային լամպին ավտոմատ կերպով անցնելու գործառույթ առանց բժշկական անձնակազմի մասնակցության՝ հիմնական լամպի փչանալու դեպքում ; Լույսի ելքի կետի տրամագիծը՝ 5 մմ; Լամպի կյանքի տևողությունը՝ քսենոն լամպի դեպքում 500 ժամ, LED լամպի դեպքում 10000 ժամ; Լուսավորության ավտոմատ կառավարման գործառույթի առկայություն; ունի էներգոսպի ճանաչման գործառույթ; ունի օդային պոմպի միակցիչ; Տեսանյութերի պրոցեսոր; HD վիդեո պրոցեսոր; ունի բարձր հստակության տեսանյութ; ունի աղմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում; ունի պայծառության ավտոմատ հավասարեցում; ունի էներգոսպի նույնականացում; Մուտքային և ելքային պորտեր (ոչ պակաս քան); Տեսանյութի ելք. DVI, SDI, S-video; Ուղի վերանջատիչ պորտ; Ethernet ցանցի պորտ; USB պորտ; Լույսի աղբյուրի հաղորդակցման պորտ; Թողունակությունը՝ 1280x720; ունի

սպիտակ հավասարակշռության
հիշողություն; ունի սպիտակ
ավտոմատ հավասարակշռություն;
Գույնի տոնայնության ճշգրտում
ունի կարմիր և կապույտ
տոնայնությունների ճշգրտում; ունի
IRIS գործառույթ; ունի x1.8
պատկերի մեծացման
հնարավորություն; Պատկերի
սառեցում / պահեստավորում;
Մեթոդներ. հեռակառավորման
կոճակ, ստեղնաշար կամ ոտնակ;
Դիսփլեյ ցուցադրման ռեժիմ`
ստանդարտներ / ամբողջական
էկրան; Գունային էկրան. Միացնել /
անջատել; Պատկերները և
տեսանյութերը USB կրիչում պահելու
հնարավորություն; Գաստրոսկոպ;
Աշխատանքային երկարությունը`
1050 մմ; Ընդհանուր
երկարությունը` 1350 մմ; Դիստալ
վերջույթի տրամագիծը` 9,6 մմ;
Ներդիրի հատվածի առավելագույն
արտաքին տրամագիծը` 9,8 մմ;
Դաշտի խորությունը` 3-100 մմ,
շեղումը` 10%; Գործիքային անցքի
տրամագիծը` 2.8 մմ, շեղումը` 10%;
Դաշտի տեսարան` 140o; Վերջույթի
շեղում. Վերև/ներք` 120o/90o;

Ձախ/աջ` 100օ/100օ; Կոլոնսկոպ;
Աշխատանքային երկարությունը`
1650 մմ; Ընդհանուր
երկարությունը` 1950 մմ; Դիստալ
վերջույթի տրամագիծը` 12,8 մմ;
Ներդիրի հատվածի առավելագույն
արտաքին տրամագիծը` 12,8 մմ;
Դաշտի խորությունը` 3-100 մմ,
շեղումը` 10%; Գործիքային անցքի
տրամագիծը` 3,7-3,8 մմ տիրույթում;
Գործիքային անցքի դիտման
նվազագույն հեռավորությունը` 3 մմ;
Դաշտի տեսարան` 140օ; Վերջույթի
շեղում. Վերև/Ներք` 180օ/180օ;
Ձախ/աջ` 160օ/160օ; Այլ
պարագաներ.; անիվներով
շարժական սայլակ անհրաժեշտ
մասերով; ունի հատուկ բժշկական
մոնիտոր` 24"; Հերմետիկության
ստուգիչի առկայություն; Այլ
պայմաններ; 24 ամիս երաշխիք
ամբողջ համակարգի ; Մոնտաժային
մալուխների առկայություն
անհրաժեշտ համակարգի
տեղադրման համար; Տեղադրման
աշխատանքների կատարում
մասնագետի կողմից;
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
մասնագետի կողմից;

<p>Երևանի ՍՊԸ</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>предлагаемого товара</p>	<p>предлагаемого им товара.</p>	<p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Ապրանքը նոր է, չօգտագործված; Ապրանքը արտադրված է մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում ; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Որակի վկայականներ (արվարդություն) - ISO13485 - CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики</p>
<p>43</p>					