

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձեներալ Մորիս-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Մեկուսիչ	Մեկուսիչ	Մեկուսիչ	Մեկուսիչ	Մեկուսիչ ապակե ՈՇ-120 նախատեսված է Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարերի և ամպրոպապաշտպան ճոպանների մեկուսացման և ամրացման համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը - 120 կՆ Աշխատանքային բարձրությունը - 146 մմ Ափսեի տրամագիծը - 255 մմ Հոսակորուստ ճանապարհի երկարությունը` 330մմ Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ, ոչ պակաս` Դրական բևեռականություն 110 Բացասական բևեռականություն

					110 50Հց հաճախականության դեպքում, անձրևի տակ՝ 40 Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Մեկուսիչ	Մեկուսիչ	Մեկուսիչ	Մեկուսիչ	Մեկուսիչ ապակե ՍՑ-120 նախատեսված է էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարերի և ամպրոպապաշտպան ճոպանների մեկուսացման և ամրացման համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը - 120 կՆ Աշխատանքային բարձրությունը - 146 մմ Ափսեի տրամագիծը - 255 մմ Հոսակորուստ ճանապարհի երկարությունը՝ 330մմ Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ, ոչ պակաս՝ Դրական բևեռականություն 110 Բացասական բևեռականություն

					110 50Հց հաճախականության դեպքում, անձրևի տակ՝ 40 Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---