

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/82 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Նիկո	Նիկո	Նիկո	Նիկո	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրակայուն լամինատ: 2 կողմերից և մեջտեղի հատվածում 4-ական հավասար չափսերի գզրոցներով, արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված

ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրակայուն լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, մետաղական, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ փակ, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ,

Դռների և այլ դետալների համար՝  
նախապես կհամաձայնեցվի  
պատվիրատուի պահանջների հետ:  
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ  
նշանակության, կայուն  
պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ  
թաղանթով, առանց կցորդների,  
եզրերից փակ, պատերի հետ  
անկյունները՝ հերմետիկ,  
գործարանային կլորացված  
եզրերով: Աշխատանքային  
մակերեսի մատերիալը՝ կայուն  
մեխանիկական պոլիմերային  
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ  
իզոլացված, համապատասխան UNI  
EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ  
194463 սերտիֆիկացիայի, պատի  
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝  
կայուն մեխանիկական, ջրակայուն  
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը  
հերմետիկ իզոլացված,  
համապատասխան “UNI EN ISO  
9001” ստանդարտի SQ 194463  
սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր  
պահանջները՝ համապատասխան  
ISO 5970-79 ստանդարտի:  
Գունավորումը՝ քամելեոն-բաց  
մոխրագույն: Սեղանը ունի  
համակարգչային տեխնիկայի և

գիտահետազոտական սարքերի համար նախատեսված հոսանքի և ինտերնետային (LAN) միացման հնարավորություն: Չափսերը՝ Պահոցային հատված՝ Ընդի՝ 770x4600x720մմ; Ուղքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դարակաշար՝ 3x450 մմ: Աշխատանքային մակերես՝ 800x4600x26 մմ Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի, օգտագործվող այլ դետալների ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթղթեր և սերտիֆիկատներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից կիրականացվի լրացուցիչ ճշգրտումներ

<p>ԼիկՕ հերթերևելի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԷԱՀԱՊԲ-23/82 նախատեսված կատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ կիրականացվի կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ:</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</b></p>		<p>պատվիրատուի հետ, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ կիրականացվի կահույքի տեղադրում, կառուցվողում: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացվի համապատասխան ռազմավարական հատված՝ Մատերիալը՝ տեխնիկական գործուկ ապրանքի PMMA-ի և PET-ի մակերեսների համար: Երաշխիք 2 տարի: օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրակայուն լամինատ: 2 կողմերից և մեջտեղի հատվածում 4-ական հավասար չափսերի գզրոցներով, արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի և PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Предлагаемый товар</p>
<p>1</p>	<p>ԼիկՕ</p>	<p>ԼիկՕ</p>	<p>ԼիկՕ</p>	<p>ԼիկՕ</p>	<p>ԼիկՕ</p>

ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրակայուն լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, մետաղական, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ փակ, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ,

Դռների և այլ դետալների համար՝  
նախապես կհամաձայնեցվի  
պատվիրատուի պահանջների հետ:  
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ  
նշանակության, կայուն  
պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ  
թաղանթով, առանց կցորդների,  
եզրերից փակ, պատերի հետ  
անկյունները՝ հերմետիկ,  
գործարանային կլորացված  
եզրերով: Աշխատանքային  
մակերեսի մատերիալը՝ կայուն  
մեխանիկական պոլիմերային  
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ  
իզոլացված, համապատասխան UNI  
EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ  
194463 սերտիֆիկացիայի, պատի  
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝  
կայուն մեխանիկական, ջրակայուն  
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը  
հերմետիկ իզոլացված,  
համապատասխան “UNI EN ISO  
9001” ստանդարտի SQ 194463  
սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր  
պահանջները՝ համապատասխան  
ISO 5970-79 ստանդարտի:  
Գունավորումը՝ քամելեոն-բաց  
մոխրագույն: Սեղանը ունի  
համակարգչային տեխնիկայի և

գիտահետազոտական սարքերի համար նախատեսված հոսանքի և ինտերնետային (LAN) միացման հնարավորություն: Չափսերը՝ Պահոցային հատված՝ Ընդի՝ 770x4600x720մմ; Ուղքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դարակաշար՝ 3x450 մմ: Աշխատանքային մակերես՝ 800x4600x26 մմ Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի, օգտագործվող այլ դետալների ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթղթեր և սերտիֆիկատներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից կիրականացվի լրացուցիչ ճշգրտումներ



				<p>պատվիրատուի հետ, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ կիրականացվի կահույքի տեղադրում, կարգավորում: Մատակարարված ապրանքին կից կներկայացվի համապատասխան տեխնիկական գրքույկ ապրանքի համար: Երաշխիք 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--