

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd	SIUI Apogee 5500	Apogee 5500	Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 4 տվիչով և տպիչով; A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը 12; Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ 128; Մշակման ալիքների քանակը՝ 65000; Դինամիկ տիրույթ՝ 208dB; Պետք է ունենա լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում; Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ 8; Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ 40 սմ; Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում. x8; Բարձր հստակության LCD մոնիտոր՝ 21,5"; Թողունակությունը՝ 1920 x 1080;

Մոնիտորի կարգաբերում.  
թեքություն և պտույտ;  
Հրահանգների կատարման  
հպումային էկրան` 10"; Ունի B  
ռեժիմ. Կադրերի հաճախությունը B  
ռեժիմում` 1000 կադր/վրկ; Կեղծ  
գույների քարտեզը` 8; Ունի M ռեժիմ;  
Ունի B և M ռեժիմների  
համադրություն իրական  
ժամանակում ; Ունի B/M և գունային  
ռեժիմների համադրություն իրական  
ժամանակում ; Ունի PWD. PRF  
միջակայքը` 1000-ից 16,000 Հց;  
HPRF միջակայքը` 1000-ից 48,000  
Հց; Առավելագույն հայտնաբերելի  
արագությունը` 8,3 մ/վ; Նվազագույն  
հայտնաբերելի արագությունը` 0,1  
սմ/վ; Կորեկցիայի անկյունի  
միջակայքը` -60-ից +60  
միջակայքում; Անկյունի ուղղման  
քայլը` 1 աստիճան; Ունի CWD. PRF  
միջակայքը` 1000-ից 26,500 Հց;  
Առավելագույն հայտնաբերելի  
արագությունը` 30 մ/վ; Նվազագույն  
հայտնաբերելի արագությունը` 0,1  
սմ/վ; Ունի գունային դոպլեր. PRF  
միջակայքը` 1000-ից 8000 Հց  
միջակայքում; Գունային ռեժիմում  
առավելագույն արագության

միջակայքը՝ 300 սմ/վ; Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 2 սմ/վ; Գունավոր քարտեզը՝ 8; Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում; Ունի B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում ; Ունի B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում ; Ունի B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում ; Ունի հյուսվածքային դոպլեր. Ունի B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում ; Ունի առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով; Գունավոր քարտեզը՝ 5; Ունի բոլոր կոնվեքս և գծային տվիչների ռեժիմներում առաջադեմ դինամիկ հոսքի օժանդակություն Ունի B, PW և առաջադեմ դինամիկ հոսքի օժանդակություն կամ համարժեք

համադրություն իրական  
ժամանակում ; Ունի հյուսվածքների  
ներդաշնակ պատկերավորում; Ունի  
իմպուլսային հանումով  
հյուսվածքների ներդաշնակ  
պատկերավորում; Ունի իրական  
ժամանակում կոմպոզիտային  
բազմահաճախային սկանավորում;  
Ունի արագ սկանավորում  
(ավտոմատ օպտիմալացում) B  
ռեժիմի համար; Ունի արագ  
սկանավորում (ավտոմատ  
օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի  
համար; Ունի տրապեզոիդ ռեժիմ;  
Ունի չմշակված տվյալների  
պահպանում և մշակում; Ունի  
էլաստոգրաֆիայի ռեժիմ; Ունի  
պանորամային պատկերավորում;  
Ունի չափումներ, հաշվարկներ և  
ծրագրակազմ հետագա  
հետաքննության համար.  
Մանկաբարձություն;  
Սրտաբանություն; Անգիոլոգիա;  
Ուրոլոգիա; Նորածնի մոտ ազդրի  
բնածին տեղաշարժ; Ինտիմա-  
մեդիայի ավտոմատ չափում;  
Տվիչներ. Տվիչների միացման  
պորտերի քանակը` 4; Ունի  
կոնվեքսային տվիչ` 1 հատ;

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-03-03-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Էլեմենտների քանակը՝ 128; Հաճախականության տիրույթը՝ 2-ից 6 Մից միջակայքում; Տեսնելու անկյունը՝ 60 աստիճան; Ունի գծային տվիչ՝ 1 հատ; Էլեմենտների քանակը՝ 192; Հաճախականության տիրույթը՝ 4-ից 13 Մից միջակայքում ; Տեսադաշտը՝ 50 մմ; Ունի տեխնիկական կրկնապատիկ տվիչ՝ 1 հատ; Էլեմենտների քանակը՝ 128;

Հաճախականության տիրույթը՝ 3-ից 13 Մից միջակայքում; Շարժման տեխնիկական հատկանիշները՝ 10 մմ; Ունի սեկտորային (Ֆազային)

տվիչ՝ 1 հատ; Էլեմենտների քանակը՝ 64; Հաճախականության տիրույթը՝ 1-ից 5 Մից միջակայքում; Տեսնելու անկյունը՝ 90 աստիճան; Ունի ինտեգրված աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի հզորությունը՝ 500 Գբ; Ֆիլմի ցուցադրում. 1000 կադր; Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW ` jpeg, bmp, DICOM; Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM; Ունի պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
4				

				<p>քարտ. JPEG, AVI, DICOM; Ունի սև-սպիտակ թվային տպիչ. Ունի մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար; Էլեկտրասնուցում` 220V / 50Hz; Լրակազմ և պարագաներ; Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ; Առցանց UPS. 20 րոպե աշխատաժամանակ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը` 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p>
--	--	--	--	--