

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	KSTAR	EP120	EP120 6P	KSTAR	"Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) ; Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 120կՎԱ/108կՎտ; Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար ; Մարտկոցների արկղը նախագծված է հատուկ ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար; Մարտկոցները VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ; Մարտկոցների

քանակը՝ 32 հատ, 120ԱԺ ;
Հզորություն՝ 120կՎԱ, ակտիվ
հզորությունը՝ 108 կՎտ; Մուտք;
Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ,
եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում;
Լարման տատանում տիրույթը՝
305-ից մինչև 475 Վ տիրույթում ;
Հաճախականության տիրույթ՝ 45-ից
65 Հց տիրույթում; Փոխակերպիչի
տեսակը՝ IGBT; Ընդհանուր
հարմոնիկ շեղումը՝ 2% (100% ոչ
գծային բեռի դեպքում); Մուքային
հզորության գործակիցը՝ 0.97;
Գեներատորին (չբալանսավորված
բեռ) միանալու հնարավորություն ;
ԵԼԶ; Նոմինալ հզորություն՝ 120 կՎԱ;
Ակտիվ հզորություն՝ 108 կՎտ;
Հզորության գործակիցը՝ 0.97;
Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ,
եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում;
Լարման կարգավորումը՝ $\pm 1\%$;
Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ 2%
(գծային բեռի դեպքում), 5% (ոչ
գծային բեռի դեպքում);
Արդյունավետությունը օնլայն
ռեժիմում՝ 92% (100% բեռի
դեպքում); Ինվերտերի տեսակը՝
IGBT; Գերբեռնվածություն՝ 110%
բեռնվածության դեպքում 60 րոպե /

125% բեռնվածության դեպքում 10
րոպե / 150% բեռնվածության
դեպքում 1 րոպե; Մարտկոցից
սնուցման ժամանակ հաճախության
կայունությունը՝ $50 \pm 0,1 < g$; Նոմինալ
հաճախականություն՝ $50 < g$; Այլ
տվյալներ; ԱՍԱ-ն պետք է
կարողանա աշխատել 192Վ-240Վ
տիրույթի (կառավարվող)
մարտկոցների փոփոխական
հոսանքից: ; Մարտկոցների
առավելագույն լիցքավորման
հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 40Ա;
Առաջարկվող անխափան սնուցման
սարքը պետք է հնարավորություն
ունենա միաժամանակ զուգահեռ
միանալու (ոչ պակաս քան 4 հատ)
այլ նմանատիպ ԱՍԱ-ներին: ;
Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի
առկայություն; Հպումային
վահանակը թույլ է տալիս
անմիջական հսկել և կառավարել
համակարգի վիճակը և
արտադրողականությունը:;
Իրադարձությունների պատմության
գրանցման հնարավորություն;
Մարտկոցների խելացի
լիցքավորման համակարգ; ԱՍԱ-ի
աշխատանքային ջերմաստիճանը՝

				<p>0-40°C; ՊՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ԵxԼxԲ 890x775x1600 մմ; Ստանդարտներ՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ռուսուցում տեղում ; Օգտագործման ծեռնարկ անգլերեն և ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար; Երաշխիքը՝ 24 ամիս; ISO 9001 EN62040-1, EN62040-2"</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39					