

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Մորիս-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Փականի արտաքին չափերը մոտ 160-180x100-115x25-30մմ, կմախքը մետաղից, որի հաստությունը՝ 3 մմ ոչ պակաս: Փականը նախատեսված է արտաքին տեղադրման համար: Միակողմանի կիրառման փական յուրաքանչյուրը իր բանալիով (համապատասխան բանալիով): Նախատեսված լինի դեպի աջ և ձախ բացվող դռների համար (նախատեսված քանակի կեսը աջ բացվող, մյուս կեսը ձախ), բռնակը մետաղական: Արտաքին կողմից առկա լինի բանալին ուղղորդող խողովակ: Լեզվակի չափերը՝ լայնությունը ոչ պակաս 30- 40մմ, փակվող հատվածը ոչ պակաս 50-60 մմ, հաստությունը ոչ պակաս 10-12 մմ: Լեզվակը զսպանակով փակելուց հետո առնվազը 2 պտույտ փակվի բանալիով: Կմախքի չորս անկյուններում ոչ պակաս 12-14 մմ տրամագծով հեղուս մանեկով փականը դռանն ամրացնելու հնարավորությամբ: Լեզվակի խուցը պատրաստված լինի 3մմ ոչ պակաս հաստությամբ մետաղից, չափերը համապատասխան լեզվակին: Լեզվակի խցիկը ամբողջովին փակ: Բանտային փականի տեղադրումից հետո, Երաշխիքային սպասարկումը 1 (մեկ) տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешние размеры клапана около 160-180x100-115x25-30мм, каркас изготовлен из металла толщиной не менее 3мм. Клапан предназначен для наружной установки. Односторонний клапан применения, каждый со своим ключом (соответствующим ключом). Предназначены для дверей, открывающихся вправо и влево (половина предусмотренного количества открывается вправо, другая половина влево), ручка металлическая. Снаружи должна быть направляющая трубка для ключа. Размеры язычка: ширина не менее 30-40 мм, закрывающая часть не менее 50-60 мм, толщина не менее 10-12 мм. Закрыв язычок пружиной, закройте его ключом не менее чем на 2 оборота. По четырем углам рамы можно прикрепить клапан к двери с кирпичной гривой диаметром 12-14 мм.</p> <p>Ячейка язычка должна быть изготовлена из металла толщиной не менее 3 мм, размеры соответствующие язычку. Языковая камера полностью закрыта. После установки задвижки гарантийное обслуживание составляет 1 (один) год.</p>