

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅԵ ԷՍ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Synology Inc.	Synology Inc.	Synology SA3410	Synology Inc.	<ul style="list-style-type: none"> • Պրոցեսոր Intel Xeon D-1541 64-բիթ, 8-միջուկային, 2.1 ԳՀց բազային և 2.7 ԳՀց առավել բարձր հաճախականությամբ: • 4-ը բնիկ օպերատիվ հիշողության համար, որից մեկում արտադրողի կողմից տեղադրված է 16 ԳԲ DDR4 ECC RDIMM օպերատիվ հիշողություն: Առավելագույն ընդլայնման հիշողության տարողությունը 128 ԳԲ: • 12 հատ 12TB SAS synology սերտիֆիկացված կոշտ սկավառակների հետ միասին: Աջակցող ձևաչափերը 3.5 SAS HDD, 2.5 SAS HDD, 2.5 SAS SSD, 3.5 SATA

HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD:
Շտապ փոխելու հնարավորությամբ
առանց սարքը հոսանքից
անջատելու: • Արտաքին բնիկները 4
հատ RJ-45 1GbE LAN պորտ, 2 հատ
RJ-45 և Synology սերտիֆիկացված
-E10G21-F2 ցանցային ադապտեր 2
հատ 10GbE SFP+ պորտով, 2 հատ
USB 3.2 Gen 1, 1 հատ ընդլայնման
պորտ, 2 հատ 8 ալիքային PCIe 3.0
պորտ: 2 հատ սերտիֆիկացված SNV
2410-400GB քեշ կոլտակիչներով •
Ֆայլային համակարգը ներքին կոշտ
սկավառակների և կոշտ մարմնային
կոլտակիչների համար՝ Btrfs, EXT4:
Արտաքին կոշտ սկավառակների և
կոշտ մարմնային կոլտակիչների
Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+,
exFAT: • Մուտքային փոփոխական
հոսանքի լարումը 100-ից 240 Վոլտ,
50/60 Հերց, մեկ ֆազ: Սնուցման
բլոկ ադապտեր ընդհանուր 500
Վատ հզորությամբ: Ռեգերվային
սնուցման աղբյուրով: Ավտոմատ
գործարկում հոսանքի խափանումից
հետո: Թույլատրելի օգտագործվող
Էներգիան 137.17 Վատ, ննջման
Ժամանակ 70.95 Վատ: • Աջակցող
ցանցային պրոտոկոլներ՝ SMB1

(CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV:

Օգտագործելով իրեն բնորոշ ծրագրային ապահովում կամ ինտերնետ-բրաուզերի միջոցով համակարգչային սարքերի միացում կիրառելով - Wake on LAN / WAN ֆունկցիան, ինչպես նաև կատարել մոնիտորինգ, կառավարում և տվյալների փոխանցման իրականացում: • Ֆայլային պրոտոկոլները` SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV: Առավ. 4 000 միաժամանակ միացումներ SMB, AFP, FTP պրոտոկոլների միջոցով և ի շնորհիվ օպերատիվ հիշողության ընդլայնման, հասնելով առավելագույնը 10 000 միաժամանակ միացումների: • Ներկառուցված հեշտ փոխարինվող հովացման օդափոխիչներ 4 հատ 80 x 80 մմ, 3 ռեժիմային կարգավորվող արագությանը` գերարագ, միջին և դանդաղ: • Աղմուկի մակարդակը 49.8 դԲ(Ա): • Աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°C - 35°C, պահպանման ջերմաստիճանը,

				<p>հարաբերական խոնավությունը 5% - 95% RH: • Չափը՝ (Բ)88 x (Լ)482 x (Խ)724 մմ: • Քաշը՝ 14.5 կգ: • 4 հենակետային 19-դույմանի կանգնակիս տեղադրելու հնարավորության աջակցությամբ իր ուղղորդիչների լրակազմով: • Համատեղելի է Synology RX1217 SAS - Expansion Unit - ի հետ: • Համատեղելի (linking) Synology SA3400 - ի հետ և Synology Drive Share Sync ծրագրային ապահովման հետ: Արտադրողի կողմից պետք է լինի հետևյալ հավաստագրերը՝ FCC, CE, BSMI, EAC, CCC, KC, UL, VCCI, RCM: Արտադրողի կողմից հավասագիր նամակ MAF Մոդել SA3410</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗЕ ЕУ ԹԴԵՅԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					