

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Shimadzu	Opescope Acteno, Shimadzu	Opescope Acteno	Shimadzu	<p>"Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm): Գործառնական ռեժիմներ.: Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով: Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով: Թվային ռադիոգրաֆիա: Թվային անգիոգրաֆիա: Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա: C-Arm.: C-arm ազատ տարածությունը 78 սմ: Ուղեծրի շարժումը 120 °: Առանցքային պտույտը 420 ° : Հորիզոնական շարժումը 20 սմ: Պտույտի միջակայքը 12,5°-ից մինչև -12,5° միջակայքում: Ուղղահայաց</p>

շարժումը 45 սմ: Ընկղման
խորությունը 67 սմ: Կողային
շարժումը ղեկանիվով: C-arm
հիմնական միավորի լայնությունը 80
սմ: Ռենտգենյան գեներատոր.:
Ինվերտորային տիպի բարձր
հաճախականության փոխարկիչ`
50kHz: ԿՎ տիրույթը 40 կՎ-ից 110
կՎ միջակայքում: Նոմինալ էլքային
հզորությունը 2 ԿՎ: մԱ-ների արժեքը
0,5 մԱ-ից 200 մԱ: Ռադիոգրաֆիա.:
Թվային ռադիոգրաֆիա (մԱ) 12 մԱ-
ից 20 մԱ: Էկսպոզիցիայի
ժամանակը 25 մվրկ-ից 1000 մվրկ
կամ Էկսպոզիցիայի ավտոմատ
վերահսկում: Ֆլուրոսկոպիա.:
Տեսակները` պոլսային և
շարունակական ֆլուրոսկոպիա:
Պոլսային ֆլուրոսկոպիա mA. 0,7 մԱ-
ից 13,5 մԱ: Պոլսային
ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը`
1, 3,75, 7,5, 10, 15, 30 պատկեր/վրկ
: Շարունակական ֆլուրոսկոպիա`
0.7 մԱ-ից 9.0 մԱ: Շարունակական
ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը`
30 պատկեր/վրկ: Ռենտգենյան
խողովակ.: Անոդային ջերմության
պահպանման հզորությունը 100kHU:
Հավաքական խողովակի

ջերմության պահպանման հզորությունը 680 kWh: Թիրախի անկյունը՝ 8° : Կոլիմատոր ութանկյուն.: Պատկերի ուժեղացուցիչ, CCD: Մուտքային դաշտի չափը՝ 9" : FOV- ի ընտրություն. 9 "x 6" : Մաքսիմալ կենտրոնական սահմանափակման թողունակությունը 6,0 տող / մմ: CCD ֆոտոխցիկի պիքսելներ՝ 1k x 1k: Խտության թողունակությունը 12 բիթ: Վերջին պատկերի ձայնագրություն (LIH): Պատկերների (ցիկլային) հիշողություն՝ 172 պատկեր : LCD Էկրան 19 դյույմ բարձր թողունակությամբ (1920x1080), բարձր պայծառությամբ և հակազդեցիկ ծածկույթով: Էկրանների քանակը 2 հատ: Պահպանման ծավալը. 75000 պատկեր, 500 Գբ: Պատկերի մշակում.: Աղմուկի ճնշում, հաճախականության ֆիլտրում, պտույտ, դրական / բացասական ինվերսիա : Ձախ / աջ և վերև / ներքևի շրջում, հանում: Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ.: 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ

				<p>թվում ռենտգենյան խողովակի համար : Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում : Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն : Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC):"</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					