

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Shimadzu	Opescope Acteno, Shimadzu	Opescope Acteno	Shimadzu	<p>"Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm): Գործառնական ռեժիմներ.: Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով: Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով: Թվային ռադիոգրաֆիա: Թվային անգիոգրաֆիա: Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա: C-Arm.: C-arm ազատ տարածությունը 78 սմ: Ուղեծրի շարժումը 120 °: Առանցքային պտույտը 420 ° : Հորիզոնական շարժումը 20 սմ: Պտույտի միջակայքը 12,5°-ից մինչև -12,5° միջակայքում: Ուղղահայաց</p>

շարժումը 45 սմ: Ընկղման
խորությունը 67 սմ: Կողային
շարժումը ղեկանիվով: C-arm
հիմնական միավորի լայնությունը 80
սմ: Ռենտգենյան գեներատոր.:
Ինվերտորային տիպի բարձր
հաճախականության փոխարկիչ`
50kHz: ԿՎ տիրույթը 40 կՎ-ից 110
կՎ միջակայքում: Նոմինալ էլքային
հզորությունը 2 ԿՎ: մԱ-ների արժեքը
0,5 մԱ-ից 200 մԱ: Ռադիոգրաֆիա.:
Թվային ռադիոգրաֆիա (մԱ) 12 մԱ-
ից 20 մԱ: Էկսպոզիցիայի
ժամանակը 25 մվրկ-ից 1000 մվրկ
կամ Էկսպոզիցիայի ավտոմատ
վերահսկում: Ֆլուրոսկոպիա.:
Տեսակները` պոլսային և
շարունակական ֆլուրոսկոպիա:
Պոլսային ֆլուրոսկոպիա mA. 0,7 մԱ-
ից 13,5 մԱ: Պոլսային
ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը`
1, 3,75, 7,5, 10, 15, 30 պատկեր/վրկ
: Շարունակական ֆլուրոսկոպիա`
0.7 մԱ-ից 9.0 մԱ: Շարունակական
ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը`
30 պատկեր/վրկ: Ռենտգենյան
խողովակ.: Անոդային ջերմության
պահպանման հզորությունը 100kHU:
Հավաքական խողովակի

ջերմության պահպանման
հզորությունը 680 kWh: Թիրախի
անկյունը՝ 8° : Կոլիմատոր
ուղանկյուն.: Պատկերի
ուժեղացուցիչ, CCD: Մուտքային
դաշտի չափը՝ 9" : FOV- ի
ընտրություն. 9 "x 6" : Մաքսիմալ
կենտրոնական սահմանափակման
թողունակությունը 6,0 տող / մմ: CCD
ֆոտոխցիկի պիքսելներ՝ 1k x 1k:
Խտության թողունակությունը 12
բիթ: Վերջին պատկերի
ծայնագրություն (LIH): Պատկերների
(ցիկլային) հիշողություն՝ 172
պատկեր : LCD Էկրան 19 դյույմ
բարձր թողունակությամբ
(1920x1080), բարձր
պայծառությամբ և հակազդեցիկ
ծածկույթով: Էկրանների քանակը 2
հատ: Պահպանման ծավալը. 75000
պատկեր, 500 Գբ: Պատկերի
մշակում.: Աղմուկի ճնշում,
հաճախականության ֆիլտրում,
պտույտ, դրական / բացասական
ինվերսիա : Ձախ / աջ և վերև /
ներքևի շրջում, հանում:
Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ, 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ.: 24 ամիս
երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ

				<p>թվում ռենտգենյան խողովակի համար : Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում : Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն : Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC):"</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					