

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/141 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Հիդրավլիկական յուղ՝ Նախատեսված հիդրավլիկական համակարգերի համար, հիդրոգլանների և հիդրոպոմպերի աշխատանքի ապահովման համար: Մածուցիկության ինդեքսը՝ 80-115 Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ +100oC դեպքում՝ 6,6...6,7 մմ²/վ +40oC դեպքում՝ 44...47 մմ²/վ Պնդեցման ջերմաստիճանը՝ -330C , Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -10...+80 0C, Նախատեսված է մինչև 35 ՄՊա ճնշման պայմաններում աշխատելու համար: Պատրաստված է հանքային յուղերի հիման վրա, Տարաների ծավալը՝ 20 լիտրանոց , կնքված վիճակում, որոնց վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա տեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 1 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/141 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Հիդրավլիկական յուղ՝ Նախատեսված հիդրավլիկական համակարգերի համար, հիդրոզլանների և հիդրոպոմպերի աշխատանքի ապահովման համար: Մածուցիկության ինդեքսը՝ 80-115 Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ +100oC դեպքում՝ 6,6...6,7 մմ²/վ +40oC դեպքում՝ 44...47 մմ²/վ Պնդեցման ջերմաստիճանը՝ -330C , Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -10...+80 0C, Նախատեսված է մինչև 35 ՄՊա ճնշման պայմաններում աշխատելու համար: Պատրաստված է հանքային յուղերի հիման վրա, Տարաների ծավալը՝ 20 լիտրանոց , կնքված վիճակում, որոնց վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա տեսականոն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 1 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:</p>