

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/15-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	APC	Easy UPS 3M 80kVA 400V 3:3	APC by Schneider Electric	<p>"Դաս` առցանց (Online) Հզորությունը, կՎԱ` 80 Հզորությունը, կՎտ` 72 Մուտք/ելքային փուլերի քանակը` 3:3 Պիկ-գործոն (պիկ/միջինքառակուսային արժեք)` 3:1 Ստատիստիկական կայունություն` <math>\pm 1\%</math> Դինամիկ կայունություն` <math>\pm 3\%</math> Հաճախականության կայունություն` 40-72 Hz Հզորության գործակիցը` 0,99 Նոմինալ Լարում, V` 380 / 400 / 415, 3 ֆազ + N Աջակցվող մարտկոցների տեսակները` արտաքին, VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps, վերալիցքավորման ժամանակը միջինում 6 ժամ Գալվանական մեկուսիչ տրանսֆորմատոր` առկա է Տեսակը` ուղղահայաց պատյան (աշտարակ/Tower) Պաշտպանության ստանդարտը (IP)` 20 Մեխանիկական բայփաս` առկա է Աղմուկ, դԲ (1 մ հեռավորության վրա)` 63 <math>\pm 3\%</math> Աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0 °C - +40 °C</p>

Լայնություն, մմ՝ 500 ±5% Բարձրությունը, մմ՝ 1600 ±5%  
Խորությունը, մմ՝ 830 ±5% Քաշ, կգ՝ 200 ±10%  
Արտադրողի կողմից առաջարկվող ծրագրային  
ինտեգրման առկայություն և օնլայն վերահսկման  
հնարավորություն Սարքի ամբողջական հզորությունն  
ապահովող մարտկոցները (ոչ պակաս քան 40 հատ  
40AH հզորությամբ), ինչպես նաև, մարտկոցների  
համար նախատեսված երկաթյա պահատնակները մտնում  
են անխափան սնուցման սարքի կազմի մեջ  
Պահատնակի չափսերը և բեռնված քաշ՝ Լայնություն,  
մմ՝ 650 ±5% Բարձրությունը, մմ՝ 1600 ±5% Խորությունը,  
մմ՝ 750 ±5% Քաշ, կգ՝ 670 ±10% Երաշխիքային  
ժամկետը տեղադրման և կարգաբերման պահից 12  
ամիս: Տեղադրումն ու կարգաբերումն իրականացվում է  
արտադրողի սերտիֆիկացված ճարտարագետի կողմից:  
Արժեքն իր մեջ ներառում է ամբողջ համակարգի  
մատակարարումը, տեղադրումը, կարգաբերումը և  
երաշխիքային սպասարկումը: Ապրանքը նոր է,  
չօգտագործված:" The runtime is 8.5 min at 72kW load  
Easy UPS 3M 80kVA 400V 3:3 UPS Easy UPS 3M 80kVA  
400V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8;  
warranty - 1 year Maintenance Bypass Panel, single unit,  
80-120kW 400V wallmount, for Galaxy VS and Easy UPS  
3S/3M Easy UPS 3 Series Network Card Easy UPS 3M Cable  
Kit for Adjacent Installation of Single Classic Battery  
Cabinet Version A Easy UPS 3M Classic Battery Cabinet  
700mm IEC With Batteries Config D [https://www.apc.com/s  
hop/ro/en/products/Easy-UPS-3M-80kVA-400V-3-3-UPS-for-  
external-batteries-Start-up-5x8/P-E3MUPS80KHS](https://www.apc.com/shop/ro/en/products/Easy-UPS-3M-80kVA-400V-3-3-UPS-for-external-batteries-Start-up-5x8/P-E3MUPS80KHS) External

				Covered Isolation Transformer PRODUCT 3RD PARTY HARDWARE OTHER BCV MAKE 80 KVA COVERED ISOLATION TRANSFOMER 400V 400V
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023/15-15-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21				