

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն «ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/33» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	Կոմունիկացիոն պահարան Dahua PFC200-18U6D	Կոմունիկացիոն պահարան Dahua PFC200-18U6D	Կոմունիկացիոն պահարան Dahua PFC200-18U6D	Կոմունիկացիոն պահարան Dahua PFC200-18U6D	19" ստանդարտով, հատակին դրվող, 18U չափով սերվերային պահարան, պահարանի չորս կողմերը (շուրջը) բացվող՝ տեղադրման և այլ աշխատանքների կատարման համար Չափերը 600մմx600մմx990մմ Առավելագույն բեռնատարողություն՝ 300 կգ Գույնը՝ սև Աշխատանքային պայմաններ՝ ջերմաստիճանը -40°C~+60°C, խոնավությունը «90% RH Պահարանը համալրված է ջերմաստիճանի կարգավորմամբ հովացուցիչով, մուտքային լարումը՝ 220 Վ, հաճախականությունը 50-60

Հց, պտտման արագությունը՝ 2,200±10% RPM, աղմուկը 45 դԲ(A), գործարկման տևողությունը՝ 30000 ժամ +25 °C (+77 °F): Պահարանը համալրված է՝ • անխափան սնուցման սարքով (Rack mount, հզորությունը՝ 3000 VA (1800 W), մուտքային լարումը՝ 220V AC ± 25%, 50Hz / 60Hz ± 10%, ելքային լարումը՝ 220V AC ± 10%, 50Hz / 60Hz ± 0.5% (on battery), միացման ժամանակը՝ 12մվ, մարտկոցներ՝ 4 հատ 12V/9Ah լիցքավորման ժամանակը՝ 14 ժամ, մուտք IEC C14, ելքեր՝ Schuko EU տեսակի x 1 հատ, IEC C13 x 6 հատ): • ցանցային կոմուտատորով (օպերացիոն համակարգ՝ SwOS, հիշողությանը՝ 2ՄԲ, PoE մուտք՝ պասիվ PoE, PoE ելք՝ պասիվ PoE, PoE մուտքային հզորություն՝ 10-30Վ, DC-ի մուտքերի քանակը՝ 2 հատ (DC ջեք, PoE-մուտք), DC-ի մուտքային հզորությունը՝ 19 Վտ, ցանցային մուտքերի քանակը՝ 24(10/100/1000), SFP մուտքերի քանակը՝ 2): • համակցման ցանցային վահանակով (Patch Panel, տեսակը՝ UTP, կատեգորիան՝ Cat6, մուտքերի

քանակը՝ 24 հատ, բարձրությունը՝ 1U, մոնտաժման ստանդարտը 19", մալուխի տրամագիծը 22-26 AWG, համարակալումը՝ գույներով և համարներով, իրանը՝ մետաղյա և ABS-պլաստիկ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ °C 0...+60): • մալուխների կազմակերպման վահանակով (Cable manager 19" ստանդարտի՝ սերվերային պահարանում ակտիվ սարքավորումների և համակցման վահանակների միջև մալուխների հորիզոնական կազմակերպման համար, իրանը պողպատյա, լայնությունը՝ 480մմ, բարձրությունը՝ 1U) • հոսանքի միացման վահանակով (PDU schuko մուտքային հոսանքի լարումը՝ max. 230 Վտ, max. բեռնվածության հզորություն՝ 2200W մուտքային հոսանք, մալուխի տեսակը՝ եվրոպական, 1.5մմ2 երկարությունը՝ 2մ, վարդակների քանակը՝ 9, պաշտպանական ծանրաբեռնվածության պաշտպանության մոդուլ և անջատիչ, տեղադրման տեսակը՝ հորիզոնական, չափը՝ 19"

				<p>պահարանի համար նախատեսված, իրանը՝ ծալքավոր այլումին և պողպատ, գույնը՝ սև): Անխափան սնուցման սարքը պետք է միանա հոսանքի միացման վահանակին, իսկ բոլոր --ակտիվ կամ պասիվ սարքերը պետք է միացվեն հոսանքի միացման վահանակին</p> <p>համապատասխան լարերով Երաշխիք՝ 2 տարի Երաշխիքի մեջ գտնվող մատակարարված բոլոր ապրանքների կամ սարքավորումների աշխատանքում թերութուններ հայտնաբերվելու դեպքում Վաճառողը պարտավոր է վերացնել թերութունները գրավոր հայտի ներկայացման օրվանից հաշված 2-12 օրացուցային օրվա ընթացքում իր միջոցներով և իր հաշվին (նաև տեղափոխումը):</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքը պետք է գործի բոլոր համալրող սարքերի վրա:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
30	Կոմոնիկացիոն պահարան Dahua PFC200-18U6D	Կոմոնիկացիոն պահարան Dahua PFC200-18U6D	Կոմոնիկացիոն պահարան Dahua PFC200-18U6D	Կոմոնիկացիոն պահարան Dahua PFC200-18U6D	19" ստանդարտով, հատակին դրվող, 18U չափով սերվերային պահարան, պահարանի չորս կողմերը (շուրջը) բացվող՝ տեղադրման և այլ աշխատանքների կատարման համար Չափերը 600մմx600մմx990մմ Առավելագույն բեռնատարողություն՝ 300 կգ Գույնը՝ սև Աշխատանքային պայմաններ՝ ջերմաստիճանը -40°C~+60°C, խոնավությունը «90% RH Պահարանը համալրված է ջերմաստիճանի կարգավորմամբ հովացուցիչով, մուտքային լարումը՝ 220 Վ, հաճախականությունը 50-60

Հց, պտտման արագությունը՝ 2,200±10% RPM, աղմուկը 45 դԲ(A), գործարկման տևողությունը՝ 30000 ժամ +25 °C (+77 °F): Պահարանը համալրված է՝ • անխափան սնուցման սարքով (Rack mount, հզորությունը՝ 3000 VA (1800 W), մուտքային լարումը՝ 220V AC ± 25%, 50Hz / 60Hz ± 10%, ելքային լարումը՝ 220V AC ± 10%, 50Hz / 60Hz ± 0.5% (on battery), միացման ժամանակը՝ 12մվ, մարտկոցներ՝ 4 հատ 12V/9Ah լիցքավորման ժամանակը՝ 14 ժամ, մուտք IEC C14, ելքեր՝ Schuko EU տեսակի x 1 հատ, IEC C13 x 6 հատ): • ցանցային կոմուտատորով (օպերացիոն համակարգ՝ SwOS, հիշողությանը՝ 2ՄԲ, PoE մուտք՝ պասիվ PoE, PoE ելք՝ պասիվ PoE, PoE մուտքային հզորություն՝ 10-30Վ, DC-ի մուտքերի քանակը՝ 2 հատ (DC ջեք, PoE-մուտք), DC-ի մուտքային հզորությունը՝ 19 Վտ, ցանցային մուտքերի քանակը՝ 24(10/100/1000), SFP մուտքերի քանակը՝ 2): • համակցման ցանցային վահանակով (Patch Panel, տեսակը՝ UTP, կատեգորիան՝ Cat6, մուտքերի

քանակը՝ 24 հատ, բարձրությունը՝ 1U, մոնտաժման ստանդարտը 19", մալուխի տրամագիծը 22-26 AWG, համարակալումը՝ գույներով և համարներով, իրանը՝ մետաղյա և ABS-պլաստիկ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ °C 0...+60): • մալուխների կազմակերպման վահանակով (Cable manager 19" ստանդարտի՝ սերվերային պահարանում ակտիվ սարքավորումների և համակցման վահանակների միջև մալուխների հորիզոնական կազմակերպման համար, իրանը պողպատյա, լայնությունը՝ 480մմ, բարձրությունը՝ 1U) • հոսանքի միացման վահանակով (PDU schuko մուտքային հոսանքի լարումը՝ max. 230 Վտ, max. բեռնվածության հզորություն՝ 2200W մուտքային հոսանք, մալուխի տեսակը՝ եվրոպական, 1.5մմ2 երկարությունը՝ 2մ, վարդակների քանակը՝ 9, պաշտպանական ծանրաբեռնվածության պաշտպանության մոդուլ և անջատիչ, տեղադրման տեսակը՝ հորիզոնական, չափը՝ 19"

				<p>պահարանի համար նախատեսված, իրանը՝ ծալքավոր այլումին և պողպատ, գույնը՝ սև): Անխափան սնուցման սարքը պետք է միանա հոսանքի միացման վահանակին, իսկ բոլոր --ակտիվ կամ պասիվ սարքերը պետք է միացվեն հոսանքի միացման վահանակին</p> <p>համապատասխան լարերով Երաշխիք՝ 2 տարի Երաշխիքի մեջ գտնվող մատակարարված բոլոր ապրանքների կամ սարքավորումների աշխատանքում թերութուններ հայտնաբերվելու դեպքում Վաճառողը պարտավոր է վերացնել թերութունները գրավոր հայտի ներկայացման օրվանից հաշված 2-12 օրացուցային օրվա ընթացքում իր միջոցներով և իր հաշվին (նաև տեղափոխումը):</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքը պետք է գործի բոլոր համալրող սարքերի վրա:</p>
--	--	--	--	---