

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄԳԱՐԴԵՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԿՓ/2023-Լ-70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յառպոժինվեստ ՍՊԸ	Յառպոժինվեստ ՍՊԸ	ՈՕ-6HCB M3	Յառպոժինվեստ ՍՊԸ	Փրփրահեղուկ՝ ՈՕ-6 (6%) Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ) TP EAՅՇ 043/2017 պահանջներին համապատասխան: Նախատեսված է Ա և Բ դասի հրդեհների հրդեհաշիջման համար: Արտաքին տեսքը՝ միատար, առանց նստվածքի և շերտավորման: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝ 1.4 մմ ² /վրկ: Ջրածնային ցուցիչը (рН)

20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝ 8.4 Սառեցման ջերմաստիճանը՝ -3°C-ից Դինամիկ մածուցիկություն 20 °C-ում՝ 0,002 Պա վրկ Խտությունը 20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝ 1025 կգ/մ3 Աշխատանքային լուծույթի փրփուրի պատիկությունը՝ - ցածր պատիկությունը, ոչ ավել 20 - միջին պատիկությունը, ոչ պակաս 60 - բարձր պատիկությունը, ոչ պակաս 200 6% ծավալային մասնաչափով աշխատանքային լուծույթից ստացված միջին պատիկության փրփուրով, 0.032+0.002 դմ3/մ2վրկ ինտենսիվության մատուցման դեպքում H-հեպտանի (ГОСТ Р 50588-2012-ով բենզին, մակնիշը՝ նորմալ 80) մարման ժամանակը՝ 250-300 վրկ: Գործարանային պահպանման (շահագործման) երաշխիքային ժամկետը թողարկման օրվանից՝ 120 ամիս: Մատակարարումը արտադրության օրվանից ոչ ուշ՝ քան 3 ամիս: Ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված ապրանքատեսակի անձնագիր,

				<p>լաբորատոր փորձաքնության եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form): Փաթեթավորումը՝ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված և կապարակնքված: Պիտակին նշվում է արտադրող կազմակերպության, արտադրման, պահպանման և երաշխիքային ժամկետի, քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМГАРДЕН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԲՎՃԱՊՁԲ-ՉՓ/2023-L-70
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ярпожинвест ООО	Ярпожинвест ООО	ПО-6НСВ МЗ	Ярпожинвест ООО	<p>Пенная жидкость: ПО-6 (6%) в соответствии с требованиями Технического регламента Евразийского экономического союза (Техрегламент Таможенного союза) ТР ЕАЭС 043/2017.</p> <p>Предназначен для тушения пожаров классов А и В. Внешний вид однородный, без осадка и расслоения. Кинематическая вязкость при 20°С: 1,4 мм²/с.</p> <p>Показатель водорода (рН) при температуре 20°С: 8,4 Температура замерзания: от -3°С Динамическая вязкость при 20°С: 0,002 Па·с</p>

Плотность при температуре 20°C:
1025 кг/м³ Вязкость пены рабочего
раствора: - низкой вязкости, не
более 20 - средней вязкости, не
менее 60 - высокой вязкости, не
менее 200 с пеной средней
вязкости, полученной из рабочего
раствора с объемной долей 6 %,
при интенсивности штукатурки
0,032 +0,002 дм³/м²с Н-гептан
(бензин ГОСТ Р 50588-2012, марка:
нормальный 80) время тушения:
250-300 с. Гарантийный срок
заводского обслуживания
(эксплуатации) со дня выпуска: 120
месяцев. Доставка не позднее 3-х
месяцев со дня изготовления.
Предоставляются сертификат
соответствия, паспорт типа
продукции, выданный
изготовителем, протокол
лабораторных испытаний и форма
авторизации производителя (MAF -
Producer's Authorization Form)
предлагаемой продукции. Упаковка
с полимерными заводскими
пломбами, маркирована и
опломбирована. На этикетке
содержится информация о

					производителя, производстве, сроке хранения и гарантии, количестве.
--	--	--	--	--	---