

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլոյ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Յունիֆորմ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	<p>Վերարկուն գունաքողարկված գույնի, ջրակայուն, կիսաբամբակյա կտորից է: Կտորի երանգը համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Կտորի բաղադրությունը՝ 50-52% բամբակ, 48-50% պոլիէստեր, կտորի խտությունը՝ 220-240 գրամ մ2:</p> <p>Վերարկուն կազմված է լանջափեշերից, թիկնամասից, թևքերից և մորթե հանովի օձիքից: Վերարկուի առաջամասը, թիկունքը և թևերն ամբողջությամբ մշակվում են սիւնթեպոնով, որը մզակված է աստառի հետ շեղանկյուն (փախլավածև) հյուսքով: Վերարկուն կոճկվում է կափույրով ծածկվող շղթայով: Լանջափեշերի վրա՝ վերևից ուղղահայաց վրադիր գրպաններ: Գրպանների կափույրները կոճկվում են կաչունակներով: Կողային գրպանները՝ շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Օձիքը՝ ծալովի: Ուսադիրների շրջանում՝ կաչունակով ամրակներ: Առջևի ձախ գրպանի վերևի մասում ասեղնագործվում են «ՔԿԾ» տառերը: Ընդհանուր քանակի 15%-ի գոտկատեղի հատվածում՝ ճարմանդով գոտի: Վերարկուի հետ տրվում են նաև ուսադիրները՝ 20 % ավել քանակով: Հանովի ուսադիրներն ուղղանկյուն են, զուգահեռ կողմերով, երկարությունը 90 մմ է,</p>

			<p>լայնությունը՝ 50-52 մմ, ստորին և վերին եզրերը 2,5 մմ լայնությամբ մուգ կանաչ գույնի ասեղնագործված: Ուսադիրները պատրաստվում են վերարկուի կտորից: Տեխնիկական բնութագրի ընդհանուր պայմանները և հանդերձանքի նկարները ներկայացված են կից՝ հավելված 1-ում:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ՔԿԾ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
26	Юниформ	ООО Тексуорлд	<p>Пальто из полушерстяной ткани защитного цвета, водонепроницаемое. Тон ткани согласовывается с покупателем. Состав ткани: 50-52% хлопок, 48-50% полиэстер, плотность ткани: 220-240 грамм м2. Пальто состоит из подола, спинной части, рукавов, и складного воротника:съемного мехового. Передняя, задняя часть и рукава пальто обрабатываются синтепоном, который прикрепляется к подкладке косым швом. Пальто застегивается молнией прикрытой планкой. На верхней части подола вертикальные карманы. Клапаны карманов застегиваются липучкой. Боковые карманы с диагональным разрезом, застегиваются молнией. Воротник складной. В области погон шпильки на липучке. На верхней части левого переднего кармана пришиваются буквы «УИС». На 15% от общего кол-ва в области пояса ремень с перемычками. Погоны выдаются вместе с пальто на 20 % больше. Съёмные погоны прямоугольные, с параллельными сторонами, длина 90 мм, ширина 50-52 мм, нижние и верхние края шириной 2,5мм вышиты темно-зеленым цветом. В нижней</p>

			<p>части погонів вишиті один або два позолочених шари шириною 4мм, кол-во яких за типами надаються Покупателем. Погони виготовляються з ткани пальто. Загальні умови технічної характеристики завдання та зображення екіпування представлені в Приложенні 1.</p>
--	--	--	--