

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Q.A. Marine	Q.A. Marine	MAR-H200	«Q.A. Marine» ՍՊԸ	Համալիրի ջրային փոխադրիչ միջոցը ուղղաձիգ է առաջնամասով, արտաքին շարժիչով՝ բացօթյա, կմախքը և խցիկը պատրաստված է ալյումինի համաձուլվածքից, ընդհանուր երկարությունը՝ 8 մ , ջրագծի երկարությունը՝ 6,5 մ , կմախքի լայնությունը՝ 2,5 մ , կմախքի խորությունը՝ 1,36 մ , կմախքի և ծովի մակերևույթի միջև եղած բարձրությունը 0,45 մ , փոխադրվող բեռի քաշը՝ 3,8 տ , գլխավոր շարժիչը՝ YAMAHA F115HETX/U , շարժիչի հզորությունը՝ 115HP×2, նախագծված

					արագությունը՝ 35 ծովահանգույց, վառելիքի տարողությունը՝ 650 լ, հիմնական անձնակազմի անդամների քանակը՝ 8 մարդ: Ջրային փոխադրիչ միջոցի կմախքը ոչ մամռակալած, քամու ուժգնությունը 3 աստիճանից ըստ Բոֆորտի սանդղակի, նախատեսված խորը ջրերում տեղափոխության համար, իսկ արագությունը՝ 50 ծովահանգույց: Փոխադրիչ միջոցը ունի 200 ծովային մղոնի դիմացկունություն, 2 արտաքին շարժիչ հետնամասում և ամեն կողմից 1 նավամատույց, նավախցիկը տեղադրված է փոխադրիչ միջոցի միջնամասում, որի 2 կողմերում համապատասխանաբար տեղադրված լինեն նստատեղեր՝ 4 բազմոցային ամրագոտիներով նստատեղեր ծախ նավակողմի կողմից և 3 բազմոցային ամրագոտիներով նստատեղեր աջ նավակողմի հատվածում: Նավախցիկի առաջամասում է փոխադրիչ միջոցի ղեկը, որը հետնամասից ունի ամրագոտով նստատեղ: Ջրային փոխադրիչ
--	--	--	--	--	---

					միջոցի առաջնամասում է գտնվում խարսխային տախտակամածը՝ կառուցված մալուխներից, խարսխի կցորդներից, խարսխից և այլն: Տախտակամածի 2 կողմերում առկա են դեպի առաջնային տախտակամած տանող 370 մմ լայնության միջանցքներ, հետևի պատի և կախիչի միջև եղած հեռավորությունը 2 մ է: Ջրային փոխադրիչ միջոցը բաղկացած է հատակից, կմախքից և ամբողջապես շրջանակված ու եռակցված ալյումինե կմախքով: Փոխադրիչ միջոցի կմախքի մետաղյա թիթեղներն ու շրջանակներն ամբողջությամբ պատրաստված է 5083-Н116 ալյումինի համաձուլվածքից ամրության և որակի համաձուլվացքից: Փոխադրիչ միջոցը ամբողջությամբ ալյումինով եռակցված կառույց է: Որպես եռակցման երկաթածող օգտագործված է 5183 եռակցող լարը, որը համապատասխան է GB10858-ի պահանջներին: Փոխադրիչ միջոցի առաջնամասի հատակի թիթեղի հաստությունը
--	--	--	--	--	---

					որոշված է այնպես, որ լճերի նմուշառման և հետազոտության շարժական համալիրը դիմակայի հարվածներին: Բաց տախտակամածը պատրաստված է ձևավոր ալյումինե տախտակից՝ սայթաքելու ռիսկը նվազեցնելու համար: Տախտակամածի բոլոր բացվածքները ամրացված են համապատասխան չափորոշիչներին համաձայն: Խցիկի գագաթին դրված է լուսավորվող կայմ, որի վրա կա կայմասյուն և լուսարձակող ձող: Խցիկի պատը պատրաստված է ջրակայուն ալյումինե դռներից, որոնք դեպի դուրս են բացվում: Վառելիքի բեռնախցիկը, մարտկոցների խցիկը, պահեստային խցիկը և առագաստի մալուխի խցիկը ունեն անջրաթափանց բացվող և փակվող ծածկեր: Փոխադրիչ միջոցի առաջնամասը կահավորված է ճաղաշարքով, որը տարածվում է 2 կողմով և պատրաստված է ալյումինե համաձուլվածքով մշակված խողովակներից: Խցիկի պատը կահավորված է փոթորկի համար նախատեսված բազրիքից՝
--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		պատրաստված այլումինի համաձուլվածքից: Խցիկում առկա է վարորդական վահանակ: Վարելու համար նախատեսված վահանակը բաղկացած է ղեկից՝ ուղղությունը կառավարելու համար: Փոխանցման տուփը նախատեսված է կանգառը ապահովելու, ուղղությունը փոխելու և արագությունը հավաստելու համար: ԳԼԽԱՎՈՐ շԱՐԺԻ ԳԳԵԼՈՒ Լ ՓՈԽԱԴՐԻՅ ՄԻՋՈՑԻ ՇԱՐԺԻ ԳԳԵԼՈՒ Լ
ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		կանգառ ապահովելու միացումը
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	հերանառաժամանակ է գործողախն ԵՐԱՆԱՐԱՎԱՐՈՒՄԸ Ե ԳՐԽԱՎՈՐ ՇԱՐԺԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ
1					технические характеристики վահանակը նախատեսված է հիմնական շարժիչի արագությունը կառավարելու, փոխադրիչ միջոցի մեջ ջուր լցվելու դեպքում ահազանգելու համար և այլն: Գլխավոր շարժիչի մատակարարումը կազմված է 2 լիցքավորիչից և 2 անկախ մարտկոցից: Ըստ նավարկության պայմանների՝ լիցքավորիչը հզորություն է փոխանցում՝ ավտոմատ կերպով լիցքավորելով մարտկոցները: Արտառոց իրավիճակների ժամանակ մարտկոցները լիցքավորված են լինում: Լիցքավորվում է 3 ժամից ոչ ուշ: Պահեստային մարտկոցի

					հզորությունը բավարարում է վահանակների պատուհանն աշխատացնելու համար: Գլխավոր սարքավորման հեռակառավարման համակարգը և կառավարվող ազդանշանային համակարգը հավաքված է վահանակի պանելի վրա: Համապատասխան պահանջվող չափորոշիչների՝ այն ունի դեկի անկյան ցուցիչ, արագության ցուցիչ, հեռվից ջրային փոխադրիչը շարժի գցելու և կանգնեցնելու վահանակ, յուղի քիչ լինելու դեպքում ազդանշանի ցուցիչ, ջրերը տաքանալու մասին զգուշացնող ազդանշան: Ունի նավապետի կամրջակի կառավարվող և ազդանշանային վահանակներ՝ նավիգացիոն լուսային ազդանշանի կոճակներ, 2 տեսակի միացման կոճակներ, առաջինը ղեկավարում է ձախակողմյան հատվածի աշխատանքը ու սարքավորումները, երկրորդը՝ էլեկտրական սարքավորումների աշխատանքը: Տեղադրված է լիցքավորող վարդակ: Ներս լցվող ջրի նշված մակարդակից անցնելու դեպքում գործում է
--	--	--	--	--	--

					լուսային և ձայնային ազդանշան: Ունի ջրի մակարդակը կարգավորող փական, տեղադրված է վառելիքի բակի վրա: Փոխադրիչ միջոցում օգտագործված մալուխները պատրաստված են ծովագնացության համար նախատեսված, հրակայուն CEF/SA մոդելով : Հաղորդիչների մեկուսացման աշխատող ջերմաստիճանը 70°C: Ջրային փոխադրիչ միջոցը «Q.A. Marine Co» ՍՊԸ արտադրության է : Մասնակցության փուլում ջրային փոխադրիչ միջոցի համար ներկայացվում է MAF հավաստագիր արտադրողից և լիազորագիր նամակ ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կետ ունենալու մասին: Լճերի նմուշառման և հետազոտության շարժական համալիրը ունի հետևյալ լրակազմը. հիդրավլիկ դեկային համակարգ, մարտկոց (2 հատ), լիցքավորիչ (2 հատ), DC տախտակ, կողմնացույց, Radar Display/Radar Antenna Garmin AQUAMAP922XS , բազմաֆունկցիոնալ ռադար Garmin GPSMAP1022XSV + , արտաքին GPS
--	--	--	--	--	--

					ալեհավաք 9" Էկրան + GPS19X - Depth Sounder Module/Depth Sounder Bathymetric probe , ապակու մաքրիչ (2 հատ), ապակու մաքրիչի հիդրոխճովածություն (2 հատ), բարձրախոս ռադիո, բարձր մակարդակի ազդանշանային ազդանշան (6 հատ), ծովափնյա հոսանքի մալուխ՝ 10 մ 2*6 - 50 մետր, վառելիքի բաքի սենսոր 250 մմ (2 հատ), վառելիքի չափիչ 1100 լ (2 հատ), մալուխ CJPJ / SC, Deck Lighting (2 հատ), հեղեղի պոմպեր 2000 գալոն, Port Light CH1-3P, Starboard լույս CH2-3P, կայմի լույս CH3-3P, կայմի միացման տուփ, արագության անջատիչ փական ֆիլտր (3 հատ), Bilge Water Drain (6 հատ), Deck Drain (6 հատ), խողովակների համակարգի սպառման նյութեր, լճի ջրի նմուշառման սարք (2 հատ), լճի բենթոսային օրգանիզմների նմուշառման հատակքերիչ (2 հատ), լճի միկրոֆիտոբենթոսային օրգանիզմների նմուշառման սարք, լճի հատակային նստվածքի միջուկային նմուշառիչ (3 հատ), լճի պլանկտոնային օրգանիզմների
--	--	--	--	--	--

					նմուշառման ցանց (2 հատ), լճի ջրի լուսաթափանցելիության չափման սկավառակ (2 հատ), ճախարակ ջրի խորության չափիչով (2 հատ), կցասայլ շարժական համալիրը լիճ մտցնելու և լճից դուրս բերելու համար, էխոլոտ ձկնային դիտարկումների համար, համալիրի ծածկ (2 հատ), ֆիտոբենթոսի չափիչ, լճի ջրի որակի բազմացուցանիշ չափիչ: Ջրի նմուշառման սարքը պատրաստված է PVC նյութից, ծավալը՝ 4,5-5 լ, երկարությունը՝ 67 սմ, տրամագիծը՝ 140 մմ, ունենա խորության չափիչ: Բենթոսի նմուշառման հատակքերիչը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, նմուշառման տարածքը՝ 0,04-0,05 քմ, քաշը՝ 17 կգ, կոնֆիգուրացիա՝ բռնակ դույլ (պողպատե մալուխով), պարան, ալյումինե տուփ: Հատակային նստվածքի միջուկային նմուշառիչը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, նմուշառման խողովակի տրամագիծը՝ 50 սմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 83 սմ, ունի հավաքածու նմուշառման
--	--	--	--	--	--

					մեխանիզմ, 4 հակակշիռ, նմուշառման խողովակ, նմուշառման մղիչ, գործիքի պատյան: Պլանկտոնի նմուշառման ցանցի երկարությունը 50-55 սմ, շրջանի ներքին տրամագիծը՝ 20-22 սմ, ցանցային ծածկույթի բացվածքը՝ 0,05-0,064 մմ, ներքևի խողովակը պետք պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, փականը՝ պղնձե: Ձեռքի ճախարակի գնահատված ծանրաբեռնվածությունը 100 կգ, օգտագործման խորությունը՝ 100 մ, մետաղական պարանի երկարությունը՝ 100 մ, բուլմի հորիզոնական թեքության անկյունը՝ 45~90°, հիմնական մեքենայի քաշը՝ 45 կգ, պտտվող սկավառակի քաշը՝ 28 կգ, հիմքը՝ չուգուն, բարձրությունը՝ 70սմ: Ֆիտոբենթոսի չափիչը BenthosTorch (BG0367.0000-A, BG0036.0063) , չափման ցուցանիշները՝ բենթոսային կանաչ ջրիմուռների, ցիանոբակտերիաների, դիատոմային ջրիմուռների կոնցենտրացիաները (մկգ chl-a/սմ²): Ջրի որակի բազմացուցանիշ չափիչը EXO2 (SKU: 599502-02, SKU- 599870,
--	--	--	--	--	---

					SKU: 577602, SKU: 599100-01) , չափման նվազագույն ցուցանիշները՝ ջերմաստիճան, Էլեկտրահաղորդականություն, pH, լուծված թթվածին, խորություն, սակայն ունի ամոնիումի, քլորիդի և նիտրատի սենսորների կիրառման հնարավորություն: Ունի Bluetooth անլար տեխնոլոգիա: Սարքով հնարավոր է իրականացնել լճի պրոֆիլային (տարբեր խորության շերտերի) չափումներ: Մասնակցության կամ մատակարարման փուլում ջրային շարժական համալիրի համար ներկայացվում է MAF հավաստագիր և լիազորագիր նամակ ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կետ ունենալու մասին: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--