

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	GIMMI	GIMMI	GIMMI	Gimmi® GmbH	Լապարոսկոպ Լրակազմը. 1. Էնդոսկոպիկ թվային տեսախցիկի համակարգ - 1 հատ 2. Լույսի աղբյուր - 1 հատ 3. 4K տեսախցիկի գլխիկ - 1 հատ 4. Բժշկական մոնիտոր - 1 հատ 5. Էնդոսկոպ - 1 հատ 6. Իսուֆլյատոր - 1 հատ 7. Օպտիկամանրաթելային լուսատար - 1 հատ 8. Սարքավորումների դարակաշար - 1 հատ 9. Լապարասկոպիկ պոմպ - 1 հատ 10. Հիստերոսկոպային պոմպ - 1 հատ 11. Գործիքակազմ Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկ 4K վիդեո մշակման

					միավոր՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով 3840x2160 պիքսել լուծաչափով Կողմերի հարաբերակցությունը 16:9 4K տեսանյութի ձայնագրում, 4K պատկերի ձայնագրում, սառեցման գործառույթ, 2,5 անգամ պատկերի թվային մեծացում, 10 օգտագործողի պարամետրերի պահպանում Պատկերի մշակման թվային ալգորիթմներ՝ գույնը և հյուսվածքի կառուցվածքը բարելավելու համար Իրական բնական գույներ՝ իրական ժամանակում ցուցադրելու համար Տեսանյութի և պատկերի ձայնագրման գործառույթ, սպիտակ գույնի բալանսի ավտոմատ և ծեռքով կառավարում, 1 USB միակցիչ հիշողության կրիչի համար Պատկերի աղմուկ/աղմուկ հարաբերակցությունը 54 դԲ Կարմիր- դեղին տարածքում գույնի ճշգրտման հնարավորություն Դեղինի գույնի ճշգրտման հնարավորություն Վիդեո ելքեր SDI 4K վիդեո ելք, SDI FHD վիդեո ելք, HDMI FHD վիդեո ելք Ցանցային լարումը 100-240V 50/60 Հց Որակի վկայականներ (առկայություն) MDSAP, ISO13485 CE Mark (Directive
--	--	--	--	--	---

					93/42/EEC) 4K տեսախցիկի գլխիկ 4K տեսախցիկի գլխիկ` 3 կառավարման կոճակով Տեսախցիկի գլխիկի միացուցիչը պետք է համապատասխանի մատակարարվող Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկին 3840x2160 պիքսել լուծաչափով 4K տեսախցիկի գլխիկը ավտոկլավով մանրեագերծման հնարավորության առկայություն Տեսախցիկի գլխի քաշը 300 գրամ Zoom-ը ապահովվում է տեսախցիկի գլխիկի մեջ ներկառուցված համակարգի միջոցով, որը համատեղելի է 4K պատկերի հետ և ապահովում է կիզակետի հեռավորությունը 15մմ -35մմ տիրույթում Բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուր Լամպի տեսակը` լուսադիոդային Լամպի կյանքը 30.000 ժամ Գույնի ջերմաստիճանը 6000K Լույսի հզորությունը -300 Վտ քսենոնի լամպին համարժեք Լուսավորության ավտոմատ և ձեռքով կառավարում Ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույսի բացակայություն Անջրանցիկ հպումային կառավարման վահանակ
--	--	--	--	--	---

					Սպասարկման միակցիչը USB առկայություն, տեսանյութի մուտքի միակցիչը analog video Սպիտակ գույնի ավտոմատ հավասարակշռության Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Որակի վկայականներ (առկայություն) MDSAP, ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) Օպտիկամանրաթելային լուսատար Տրամագիծը 5 մմ, համատեղելի է այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և էներգոսկոպների հետ, չտաքացող, մոնոմանրաթելային տիպի երկարությունը 3000 մմ Համատեղելի է մատակարարվող հավաքածուի լույսի աղբյուրի և էներգոսկոպների հետ Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) 4K բժշկական մոնիտոր Էկրանի չափը 31 դյույմ 3840 x 2160 պիքսել լուծաչափով Պատկերի դիտման անկյունները 170 աստիճան Պատկերի թույլատրելիությունը 4K UHD 60Հց, մուլտիմոդալ հիբրիդ պատկերի տեխնոլոգիա, ինտելեկտուալ պատկերի լուծաչափի բարձրացման
--	--	--	--	--	---

					տեխնոլոգիա Էկրանի կողմերի հարաբերակցությունը՝16:9 Մուտքերը 12G SDI, DP, HDMI, DVI-D Ելքերը 3G SDI Բժշկական կարգի մոնիտոր Անվտանգության թեստ ըստ IEC 60601-1-2 4.0 Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC) Էներգետիկայի և էներգիայի արդյունավետության դասը՝ Է 4K պատկերի որակի հետ Դիտման անկյունը 0°, տրամագիծը՝ Ø10 մմ
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԵ ԷԱՃԱ ԴԶԲ-2023/55 և 4K պատկերի որակի հետ Դիտման անկյունը 0°, տրամագիծը՝ Ø10 մմ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Աշխատանքային երկարություն 330 սմ Технические характеристики մմ Ավտոկլավավորվող
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4					Ինսուլյատոր Ամբողջական հավաքածու Մետաղական կորպուս, կայուն քիմիական մաքրման նյութերին Գազը՝ բժշկական դասի ածխաթթու գազ Նախաինսուլացման ռեժիմ վերեշի ասեղի օգտագործման համար Ինտրա-աբդոմինալ ճնշման մշտադիտարկման և ավելցուկ ճնշումի բաց թողնելու համար Նախատեսված ներկառուցված անվտանգության ավտոմատ համակարգի առկայություն Տեսա- և ծայնա- ազդանշանային համակարգի առկայություն Ինտրա-աբդոմինալ ճնշման փաստացի

					թվային ցուցանիշների դիտարկման հնարավորության առկայություն Ինսուֆլացման 1-45 Լ / րոպե միջակայքում Ինսուֆլացիայի ներորոժայնային ճնշումը 0-25 մմ սնդ. սյուն միջակայքում Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Որակի վկայականներ (առկայություն) MDSAP, ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպ Ամբողջական հավաքածու Ներառում է խողովակների հավաքածուն, ներծծման խողովակը 2 կոճակներով Իրիգացիայի հոսքը 2 Լ / րոպե Ներծծման հոսքը 2 Լ / րոպե Առավելագույն ճնշումը 450 մմ ս.ս. տիրույթում Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Որակի վկայականներ (առկայություն) MDSAP, ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) Գինեկոլոգիական վիրահատությունների համար հիստերոսկոպային պոմպ Իրիգացիայի հոսքը 0-0,5 Լ / րոպե միջակայքում Ճնշման միջակայքը 10-200 մմ ս.ս. տիրույթում Հիստերոսկոպիայի ծրագրի առկայություն Օդի պղպջակների
--	--	--	--	--	---

					հայտնաբերման, ճնշման և հոսքի տազնապի ազդանշանային համակարգի առկայություն Բազմակի օգտագործման իրիգացիոն խողովակների հավաքածուի առկայություն Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Որակի վկայականներ (առկայություն) MDSAP, ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) Սարքավորումների դարակաշար Կոմպակտ սայլակ բարձր դիմացկունության նյութից Էլեկտրական հոսանքի կենտրոնական անջատիչի առկայություն 4 հատ 100 մմ տրամագծով հակաստատիկ անիվների վրա Սարքավորումների համար նախատեսված 4 դարակների առկայություն Տեսախցիկի բռնիչի առկայություն 220 Վոլտի, 8 վարդակների առկայություն Անհրաժեշտության դեպքում (կախված մատակարարվող սարքավորումների մոտքային լարումներից) համապատասխան հզորության տրանսֆորմատորի առկայություն Առավելագույն բեռնատարողությունը 150 կգ
--	--	--	--	--	---

					Չափերը լայնությունxխորությունxբարձրություն 700x650x1440 մմ Մոնիտորի հենակ 31 դյույմ մոնիտորների համար, բարձրության կարգավորման հնարավորության առկայությամբ, պտտվող 270 աստիճան, բարձրության կարգաբերումը 200մմ Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Գործիքակազմ. Հիստերոսկոպ.դիտման անկյունը 12°, տրամագիծը՝ Ø2,9 մմ, հիստերոսկոպիայի տուբուսը 5 Շ, օպերացիոն տուբուսը 5 Շ գործիքների համար, ավտոկլավավորվող Գինեկոլոգիական ռեզեկտասկոպ.18,5 Շ, աշխատանքային էլեմենտը՝ բիպոյար և ակտիվ Վերեշի ասեղ. տրամագիծը՝ Ø2 մմ, երկարությունը՝ 170 մմ, չժանգոտվող մետաղից Տրոկար (1 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը՝ 105 մմ, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրածեւ, փականը
--	--	--	--	--	--

					մետաղական՝ թերթիկային տիպի Տրոկարի օբտուրատոր (1 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, բրգանման ծայրով Տրոկար (1 հատ) նախատեսված Ø5 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը՝ 98 մմ, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրածեւ, փականը մետաղական՝ թերթիկային տիպի Տրոկարի օբտուրատոր (1 հատ) նախատեսված Ø5 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, եռանկյուն ծայրով Ռեդուկտոր. անցումային չափսեր տրամագիծը՝ Ø11-5.5 մմ, երկարությունը 190 մմ Ասեղնաբռնիչ. ձախ կոր շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 330 մմ Ասեղնաբռնիչ. աջ կոր շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 330 մմ Կլիպապլիկատոր. տրամագիծը Ø10
--	--	--	--	--	--

				մմ, աշխատանքային երկարությունը 330 մմ, 360° պտտվող, տիտանի սեղմիչներ LL, չափը՝ միջին մեծ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Թվային տեսախցիկի համակարգը, տեսախցիկի գլխիկը, բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուրը, ինսուֆյատորը և Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպը նույն արտադրողից են Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը Համատեղելի են միմյանց հետ Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). (ամբողջ համակարգի համար) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	---