

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Վահրամ Կարապետյան-ն ԼՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Չգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Հետևապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Չգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300 մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ) տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանի կախիչ: Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Այն պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ բարձրությամբ ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին հպվող հատվածի եզրերի տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ч/П Ваграм Карапетян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUQZ-ECX-Q72F-23/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Шкаф имеет 5 дверей, он должен быть изготовлен целиком из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, края рабочей плоскости ограждаются полиэтиленовой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей плоскости заклеиваются. покрыт пластиком толщиной 0,4-1,0 мм, с кромочной лентой (ПВХ). Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированной ДВП толщиной 4 мм (ДФП) и цвета того же ПТС. Края рабочей поверхности следует отполировать и обработать, передние углы закруглить, либо к углам прикрепить пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Внешние размеры шкафа-купе 1708 x 300 x 1644 мм (Д x В x Г), внутренние размеры каждой секции 320 x 300 x 1300 мм (Д x В x Г) мм. Во всех 5 секциях по всей ширине и глубине должны быть места (открытые полки) следующих размеров: 320 x 300 x 200 мм (Д x В x Г) для головных уборов и обуви внизу. Во всех секциях под вешалкой для шляп необходимо прикрепить двойную металлическую вешалку. Двери закреплены и закрываются тремя высококачественными петлями каждая. Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Он должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки высотой 300 мм, расположенные на 50 мм внутрь от краев. Под края той части, которая касается нижней части ножек, следует прикрепить пластиковые накладки темного цвета, толщина стенок которых составляет не менее 8 мм. Цвет заранее согласовываем с заказчиком.</p>