

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլջեն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	aRaRa Import & Expoprt Dev. Co., Ltd	aRaRa Import & Expoprt Dev. Co., Ltd	aRaRa Import & Expoprt Dev. Co., Ltd	ԼԵԴ լուսատու-Պահանջվող հարաչափերը Հզորություն մինչև 60Վտ-Wt Հաշվարկային լուսային ելք ≥ 7000 Լմ-Lm Աշխատանքային լարում 175 - 265Վ-V Աշխատանքային հաճախականություն 50 Հց-Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան - 40 +50°C Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 67 Հզորության գործակից 0,9 Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50,000 ժամ Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան 5000-6500Կելվին- KI Գունափոխանցման գործակից (CRI) ≥ 70 Գազաթնակետային լարումից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս Մեխանիկական ազդեցության պաշտպանվածություն(IK) Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն Իրանի նյութ Ձուլված այլումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում

				կարգավորվող Կցորդման տրամագիծ մինչև 50մմ Երաշխիքային ժամկետ 5 տարի
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էլքեմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	aRaRa Import & Export Dev. Co., Ltd	aRaRa Import & Export Dev. Co., Ltd	aRaRa Import & Export Dev. Co., Ltd	<p>Լե՛Դ լուսատու-Պահանջվող հարաչափերը Հզորություն մինչև 60Վտ-Wt Հաշվարկային լուսային ելք $\geq 7000\text{Lm-Lm}$ Աշխատանքային լարում 175 - 265Վ-V Աշխատանքային հաճախականություն 50 Հց-Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան - 40 +50°C Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 67 Հզորության գործակից 0,9 Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50,000 ժամ Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան 5000-6500Կելվին- K1 Գունափոխանցման գործակից (CRI) ≥ 70 Գազաթնակետային լարումից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս Մեխանիկական ազդեցության պաշտպանվածություն(IK) Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն Իրանի նյութ Ձուլված ալյումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում</p>

				կարգավորվող Կցորդման տրամագիծ մինչև 50մմ Երաշխիքային ժամկետ 5 տարի
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------